



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 12633	BOM ESTADO	OIOSO	CONEXÃO ANGULAR OGGI PARA MESA DIRETOR, NA COR CINZA ARGILA MED. 750X600X750. -	92,61
2	T 13782	BOM ESTADO	OIOSO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	22,28
3	T 14709	BOM ESTADO	OIOSO	CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS, 220 VOLTS, POTÊNCIA 3.000 WATS.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. -	121,40
4	T 26431	BOM ESTADO	OIOSO	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 75W RMS, CHAVE LIGA/DESLIGA, AJUSTE DE GRAVE, MÉDIO E AGUDO. ENTRADA PARA MICROFONE (P10), TENSÃO 110/220 VOLTS. -	116,00
5	T 38640	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSSO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	35,22
6	T 41319	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATILEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATILEIRAS E DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84CM. -	59,09
7	T 41360	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
8	T 41361	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
9	T 41362	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
10	T 41363	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
11	T 41364	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
12	T 41365	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
13	T 41366	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS	6,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	
14	T 41367	BOM ESTADO	OCIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100 KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS. MARCA TRANSALL, MODELO 1-100. -	6,00
15	T 41721	BOM ESTADO	OCIOSO	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DE MÍNIMO 08 MEGA PIXELS REAL, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 3X, VISOR LCD DE 2,5 POLEGADAS, SENSOR CCD DE ½.5 E MEMÓRIA DE 4GB(CARTÃO) E FLASH EMBUTIDO, BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION. -	53,00
16	T 41845	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	120,00
17	T 41944	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D´STEFANO -	40,00
18	T 41947	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À	40,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	
19	T 41956	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	40,00
20	T 41959	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	40,00
21	T 41960	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO	40,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	
22	T 41965	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	40,00
23	T 41968	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	40,00
24	T 41971	BOM ESTADO	OCIOSO	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UMA MESA EM "L" CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. TODA A MESA NA COR CINZA CLARO, COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL. LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1400MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM E ALTURA DE 730MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO, SEM EMENDAS E COM CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO ABERTURAS EM POLIPROPILENO PARA PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MADEIRA AGLOMERADA, COM 20 MM DE ESPESSURA, GUARDANDO UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 350MM DO PISO, MANTENDO, DESSA FORMA, UM VÃO PARA FAVORECER A	40,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				CIRCULAÇÃO DE AR. PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, INTERLIGADO À CANALETA, COM SAPATA REGULADORA E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO. CANALETA HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE GRADE METÁLICA, PARA PASSAGEM DE FIOS, PINTADA EM ÉPOXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTENSÃO DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 200MM DE PROFUNDIDADE POR 50MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO TAMPO. QUATRO SAPATAS REGULADORAS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA. D'STEFANO -	
25	T 41986	BOM ESTADO	OCIOSO	GAVETEIRO VOLANTE NA MESMA COR E TODO CONSTRUÍDO COM OS MESMOS MATERIAIS DA MESA, COM ESTRUTURA (PARTES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS) DE 20MM DE ESPESSURA, FUNDO COM 10MM DE ESPESSURA, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL, COM TRÊS GAVETAS E QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. MEDIDAS: 540MM DE ALTURA, 560MM DE PROFUNDIDADE E 420MM DE LARGURA; PUXADORES EM ALUMÍNIO MACIÇO, EM FORMA DE MEIA LUA. D'STEFANO -	28,00
26	T 42002	BOM ESTADO	OCIOSO	GAVETEIRO VOLANTE NA MESMA COR E TODO CONSTRUÍDO COM OS MESMOS MATERIAIS DA MESA, COM ESTRUTURA (PARTES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS) DE 20MM DE ESPESSURA, FUNDO COM 10MM DE ESPESSURA, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL, COM TRÊS GAVETAS E QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. MEDIDAS: 540MM DE ALTURA, 560MM DE PROFUNDIDADE E 420MM DE LARGURA; PUXADORES EM ALUMÍNIO MACIÇO, EM FORMA DE MEIA LUA. D'STEFANO -	28,00
27	T 42007	BOM ESTADO	OCIOSO	GAVETEIRO VOLANTE NA MESMA COR E TODO CONSTRUÍDO COM OS MESMOS MATERIAIS DA MESA, COM ESTRUTURA (PARTES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS) DE 20MM DE ESPESSURA, FUNDO COM 10MM DE ESPESSURA, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL, COM TRÊS GAVETAS E QUATRO RODÍZIOS DUPLOS. MEDIDAS: 540MM DE ALTURA, 560MM DE PROFUNDIDADE E 420MM DE LARGURA; PUXADORES EM ALUMÍNIO MACIÇO, EM FORMA DE MEIA LUA. D'STEFANO -	28,00
28	T 42068	BOM ESTADO	OCIOSO	FOGÃO A GÁS, COM 04(QUATRO) BOCAS, COM PÉS, SEM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TIPO DOMÉSTICO, NA COR BRAN-CA. -	39,15
29	T 42069	BOM ESTADO	OCIOSO	CALCULADORA ELETRÔNICA TIPO MESA COM 12 DÍGITOS, DISPLAY, DUAS VIAS DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO CIENTÍFICA, IMPRESSÃO BICOLOR, IMPRIMIR APROXIMADAMENTE 2,7 LINHAS POR SEGUNDO. -	15,00
30	T 42070	BOM ESTADO	OCIOSO	CALCULADORA ELETRÔNICA TIPO MESA COM 12 DÍGITOS, DISPLAY, DUAS VIAS DE ALIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO CIENTÍFICA, IMPRESSÃO BICOLOR, IMPRIMIR APROXIMADAMENTE 2,7 LINHAS POR SEGUNDO. -	15,00
31	T 44180	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS, COM 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO COM MADEIRA AGLOMERADA DE 20MM, ACABAMENTO MELAMINICO NA COR DO POSTFORMING EM AMBAS AS FACES, SUPORTE PARA PRATELEIRAS EM AÇO INOX, PUXADOR EM ALÇA. DIMENSÕES 92 X 45 X 160CM. DOBRADIÇAS CANECO 35MM. -	47,00
32	T 44187	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
33	T 44189	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO COM AGLOMERADO DE 20MM, TAMPO SUPERIOR DE 30MM, DOBRADIÇAS EM CANECO 35MM, PUXADORES METÁLICOS, DIMENSÕES 1,60 X 0,50 X 1,60. -	81,40
34	T 44558	BOM ESTADO	OCIOSO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. -	16,45
35	T 44560	BOM ESTADO	OCIOSO	UMIDIFICADOR DE AMBIENTES, ULTRA SÔNICA, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE ÁGUA, COM IONIZADOR QUE PURIFICA E DESCONTAMINA O AMBIENTE, COM CONTROLE DE	16,45



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				INTENSIDADE. -	
36	T 44567	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	150,00
37	T 44568	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	150,00
38	T 44571	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. -	150,00
39	T 44858	BOM ESTADO	OCTIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁSTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	8,00
40	T 44859	BOM ESTADO	OCTIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE	8,00



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	
41	T 44860	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	8,00
42	T 44861	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	8,00
43	T 44862	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	8,00
44	T 45119	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA SERVIDOR, TIPO "L", CONFECCIONADA NO FORMATO ERGONÔMICO, COM 25MM DE ESPESSURA NO TAMPO E NAS LATERAIS, EM MDF MELAMÍNICO, COM BORDAS DE 180° EM PVC DA MESMA COR DO MÓVEL; LARGURA (UM DOS LADOS) DE 1400MM, COMPRIMENTO (O OUTRO LADO) DE 1600MM, PROFUNDIDADE DE 800 MM E ALTURA DE 740MM. SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM FORMA DE "L", COM TAMPO ÚNICO E CORTE ANATÔMICO NO LADO DE DENTRO, COM CINCO BOLACHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, SENDO TRÊS EQUIDISTANTES EM CIMA DO TAMPO (UMA NA PARTE DE FORA DE CADA UMA DAS DUAS EXTREMIDADES E OUTRA NA PARTE DE FORA DO CENTRO) E OUTRAS DUAS NAS LATERAIS NO CANTO SUPERIOR, NA PARTE DE FORA, DE CADA LADO. PAINEL FRONTAL NA MESMA COR, TAMBÉM EM MDF MELAMÍNICO, COM 20 MM DE ESPESSURA. UM PÉ CENTRAL EXTERNO DE TUBO DE AÇO VAZADO, PINTADO EM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO, COM SAPATA REGULÁVEL E DOTADO DE PASSAGENS PARA FIAÇÃO QUE PODE SER INTRODUZIDA POR BAIXO OU PELAS LATERAIS. ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO, PARA PASSAGEM DE FIOS, EM FORMA DE GRADE, PINTADA EM EPÓXI PRETO, SOB O LADO EXTERNO DE TODA A EXTREMIDADE DA MESA, ACOMPANHANDO SEU FORMATO EM L; QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS PRETAS NAS LATERAIS DA MESA, PREGADAS EM ENCAIXES DE PLÁSTICO TAMBÉM PRETOS. COR CINZA CLARO. GARANTIA DE 5 ANOS. -	59,00
45	T 45911	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO (UTILITÁRIO) EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDIND : 84, CM ALTURA X 45,7 CM DE LARGURA E 76,2 CM DE COMPRIMENTO , PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTE DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. MARCA: ROD-CAR. -	58,05
46	T 47606	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	13,40
47	T 47607	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO PARA TRANSPORTAR PROCESSOS, EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE PARA 90 A 100KG, COM MANCAIS DE FURO PASSANTE, DUAS RODAS TERMOPLÁSTICAS, COM DOIS TENSORES ELÁTICOS, MODELO 1-100, MARCA TRANSALL. -	13,40
48	T 64730	BOM ESTADO	OIOSO	DETECTOR DE METAIS, MODELO MAG XXI 600/8P, MARCA MAGNETEC. -	1.602,63
49	T 66818	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	308,54
50	T 70856	BOM ESTADO	OIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	437,28
51	T 70858	BOM ESTADO	OIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	437,28



662		VARA ÚNICA DA SSJIEE			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
52	T 71428	BOM ESTADO	OIOSO	BEBEDOURO DE COLUNA, TIPO PRESSÃO, MODELO PRESS BABY, MARCA LIBELL. -	470,07
53	T 71429	BOM ESTADO	OIOSO	BEBEDOURO DE COLUNA, TIPO PRESSÃO, MODELO PRESS BABY, MARCA LIBELL. -	470,07
54	T 71468	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM. MARCA: TSW. MODELO: CARRINHO -	507,98

Total: **6.251,15**

Total Geral: **6.251,15**