



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 10666	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
2	T 10673	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
3	T 10674	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
4	T 10675	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
5	T 10676	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
6	T 10677	BOM ESTADO	OCIOSO	POLTRONAS C/BASE FIXA EM ESQUI, TUBO DE AÇO PINTAD NIFLEX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA -	99,00
7	T 13789	BOM ESTADO	OCIOSO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	22,28
8	T 27329	BOM ESTADO	OCIOSO	CONJUNTO DE MESA P/DIRETOR - MESA DIRETOR C/ 3 GAVETAS, TAMPO EM PÓST FORMING, ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 1600 X 750 X 750 / CONEXÃO ANGULAR MED. 750 X 600 X 750 / MESA DIGITADOR COM TAMPO P/TECLADO, C/ESPAÇO P/ABRIGARCPU, MONITOR E IMPRESSORA MED. 1200 X 750 X 750. AFORA AS DIMENSÕES, AS ESPECIFICAÇÕES DA MESA DEVERÃO SER AS CONSTANTES A SEGUIR: MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, TAMPOFRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRES GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, C/FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, C/2 CHAVES P/CADA GAVETA. AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS C/ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA C/ DUTOS P/ FIAÇÃO EM AMBOS EM AMBOS OS LADOS, C / TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI , SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,74 M. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA CONF. NR17. -	73,80
9	T 27331	BOM ESTADO	OCIOSO	CONJUNTO DE MESA P/DIRETOR - MESA DIRETOR C/ 3 GAVETAS, TAMPO EM PÓST FORMING, ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 1600 X 750 X 750 / CONEXÃO ANGULAR MED. 750 X 600 X 750 / MESA DIGITADOR COM TAMPO P/TECLADO, C/ESPAÇO P/ABRIGARCPU, MONITOR E IMPRESSORA MED. 1200 X 750 X 750. AFORA AS DIMENSÕES, AS ESPECIFICAÇÕES DA MESA DEVERÃO SER AS CONSTANTES A SEGUIR: MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, TAMPOFRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRES GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, C/FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, C/2 CHAVES P/CADA GAVETA. AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS C/ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA C/ DUTOS P/ FIAÇÃO EM AMBOS EM AMBOS OS LADOS, C / TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI , SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,74 M. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA CONF. NR17. -	73,80
10	T 27335	BOM ESTADO	OCIOSO	CONJUNTO DE MESA P/DIRETOR - MESA DIRETOR C/ 3 GAVETAS, TAMPO EM PÓST FORMING, ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 1600 X 750 X 750 / CONEXÃO ANGULAR MED. 750 X 600 X 750 / MESA DIGITADOR COM TAMPO P/TECLADO, C/ESPAÇO P/ABRIGARCPU, MONITOR E IMPRESSORA MED. 1200 X 750 X 750. AFORA AS DIMENSÕES, AS ESPECIFICAÇÕES DA MESA DEVERÃO SER AS CONSTANTES A SEGUIR: MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, TAMPOFRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA	73,80



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRES GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, C/FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, C/2 CHAVES P/CADA GAVETA. AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS C/ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA C/ DUTOS P/ FIAÇÃO EM AMBOS EM AMBOS OS LADOS, C / TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI , SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,74 M. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA CONF. NR17. -	
11	T 27337	BOM ESTADO	OCIOSO	CONJUNTO DE MESA P/DIRETOR - MESA DIRETOR C/ 3 GAVETAS, TAMPO EM PÓST FORMING, ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 1600 X 750 X 750 / CONEXÃO ANGULAR MED. 750 X 600 X 750 / MESA DIGITADOR COM TAMPO P/TECLADO, C/ESPAÇO P/ABRIGARCPU, MONITOR E IMPRESSORA MED. 1200 X 750 X 750. AFORA AS DIMENSÕES, AS ESPECIFICAÇÕES DA MESA DEVERÃO SER AS CONSTANTES A SEGUIR: MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, TAMPOFRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRES GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, C/FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, C/2 CHAVES P/CADA GAVETA. AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS C/ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA C/ DUTOS P/ FIAÇÃO EM AMBOS EM AMBOS OS LADOS, C / TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI , SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,74 M. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA CONF. NR17. -	73,80
12	T 27339	BOM ESTADO	OCIOSO	CONJUNTO DE MESA P/DIRETOR - MESA DIRETOR C/ 3 GAVETAS, TAMPO EM PÓST FORMING, ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 1600 X 750 X 750 / CONEXÃO ANGULAR MED. 750 X 600 X 750 / MESA DIGITADOR COM TAMPO P/TECLADO, C/ESPAÇO P/ABRIGARCPU, MONITOR E IMPRESSORA MED. 1200 X 750 X 750. AFORA AS DIMENSÕES, AS ESPECIFICAÇÕES DA MESA DEVERÃO SER AS CONSTANTES A SEGUIR: MESA CONSTRUÍDA EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, TAMPOFRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS, COM FITA OU PERFIL DE POLIURETANO NA TONALIDADE DO LAMINADO, TRES GAVETAS COM FECHADURA NA GAVETA DE CIMA, C/FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, C/2 CHAVES P/CADA GAVETA. AS GAVETAS DEVEM CORRER EM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS C/ROLAMENTOS DE ESFERA DE OVO, DEVEM DISPOR DE PORTA LÁPIS, MESA C/ DUTOS P/ FIAÇÃO EM AMBOS EM AMBOS OS LADOS, C / TAMPAS REMOVÍVEL (BOLACHA) EM PVC, ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO PINTADA EM EPÓXI , SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 1,60 X 0,70 X 0,74 M. GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. MESA CONSTRUÍDA CONF. NR17. -	73,80
Total: 985,28					

Total Geral: 985,28