



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 11634	BOM ESTADO	OCIOSO	MULTIPLEXER 16 CANAIS, 50/60 HZ, 25 W, 120 AC, MARCA ADLER -	3.595,71
2	T 29667	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD 17" C/DVI, MARCA LG. -	71,00
3	T 32501	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD DE 17", MARCA LG, MODELO FLATRON L1753. -	47,21
4	T 35153	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR LCD 17", MARCA LG, MODELO L1742P. -	35,59
5	T 35154	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR LCD 17", MARCA LG, MODELO L1742P. -	35,59
6	T 35191	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR LCD 17", MARCA LG, MODELO L1742P. -	35,59
7	T 35197	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR LCD 17", MARCA LG, MODELO L1742P. -	35,59
8	T 37337	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE LCD 19", MARCA LG, MODELO W1942P, WIDESCREEN, PLANO COM REGULAGEM DE ALTURA. -	36,80
9	T 37338	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE LCD 19", MARCA LG, MODELO W1942P, WIDESCREEN, PLANO COM REGULAGEM DE ALTURA. -	36,80
10	T 38286	BOM ESTADO	OCIOSO	MONITOR DE VÍDEO LCD 19", MARCA HP, MODELO W1942PEU. -	24,34
11	T 39628	BOM ESTADO	OCIOSO	VÍDEO SPLITTER - TK-V400S TRENDNET 4 PORTAS PARA CHAVEADOR KVM (138027), CABOS CPU DB-15HD MF 1,8M P/MONITOR SVGA-VÍDEO SPLITTER, CABO VÍDEO DB-15HD MF 3,0M P/MONITOR SVGA. -	39,90
12	T 41130	BOM ESTADO	OCIOSO	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR AMD PHENON II X2 550, 4GB RAM, HD 320 GB, HDMI, DVI, GRAVADOR CD/DVD, MARCA ITAUTECH, MODELO INFOWAY SM3330. -	126,58
13	T 42629	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
14	T 42631	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
15	T 42632	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
16	T 42633	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
17	T 42640	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES	113,40



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	
18	T 42641	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
19	T 42642	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
20	T 42646	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
21	T 42647	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
22	T 42654	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
23	T 42655	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
24	T 42656	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES	113,40



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	
25	T 42658	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
26	T 42660	BOM ESTADO	OCIOSO	ACESSÓRIO DA MESA DIGITALIZADORA MODULAR KODAK A4 (FUNDO BRANCO) COM CABO DE 1,8 M CABO; ACESSÓRIO OPCIONAL DE GERAÇÃO DE IMAGENS PRETAS DE MESA A4. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240; 50-60HZ. FATORES AMBIENTAIS: SCANNERS COM QUALIFICAÇÃO ENERGY STAR; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10-35° C; UMIDADE DURANTE A OPERAÇÃO: 15% A 76% UR. DIMENSÕES: PESO: 5,5 KG PROFUNDIDADE: 162 MM, SEM AS BANDEJAS DE ENTRADA E SAÍDA LARGURA: 330 MM ALTURA: 246 MM, SEM A BANDEJA DE ENTRADA. -	113,40
27	T 43803	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
28	T 43809	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
29	T 43984	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, PIST. LASER MODELO: PLS-2100P. MARCA COMPEX. -	12,79
30	T 46397	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA HP, MODELO LASERJET PRO 400 M401N MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO 1200X1200 DPI, VELOCIDADE MÁXIMA DE 35 PAG/MIN, CAPACIDADE DE 1300 FOLHAS, COM DUAS BANDEJAS, COM CONECTIVIDADE ETHERNET E USB, MEMÓRIA INTERNA DE 128 MB. -	75,75
31	T 48008	BOM ESTADO	OCIOSO	IMPRESSORA PARA CARTÕES DE PVC, COM DISPLAY COLORIDO DE LCD 2, 2 BOTÕES DE MEMÓRIA 16MB RAM CPU 32 BITS, BIVOLT, MARCA IITA MAX. -	610,00
32	T 48592	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
33	T 48762	BOM ESTADO	OCIOSO	MESA ACESSÓRIA DE SCANNER KODAK I2800, KODAK LEGAL FLATBED ACCESSORY -	153,00
34	T 48842	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
35	T 48844	BOM ESTADO	OCIOSO	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB SATA, GRAVADOR CD/DVD+-RW, CONTROLADOR DE VIDEO COM CAPACIDADE PARA CONTROLAR 2 MONITORES SIMULTANEAMENTE, TECLADO ABNT2, MOUSE TRACKBALL, ACOMPANHADO DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL. MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570. -	168,00
36	T 49482	BOM ESTADO	OCIOSO	DVR PROJECT SYSTEM -	272,24
37	T 49983	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17
38	T 50088	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L. -	14,17



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
39	T 50089	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR LINEAR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SINAL SONORO E LUMINOSO, INTERFACE RS232/USB>HID/KBW, VELOCIDADE DE VARREDURA 300 SCANS/SEG, MARCA NEWLAND, MOD NLS HR100L.	14,17
40	T 62309	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
41	T 62314	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
42	T 62317	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
43	T 62318	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
44	T 62319	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
45	T 62320	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
46	T 62325	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
47	T 62333	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
48	T 62334	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
49	T 62335	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
50	T 62336	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
51	T 62337	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
52	T 62338	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2	10,25



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
53	T 62351	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	10,25
54	T 64997	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
55	T 64998	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
56	T 65039	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
57	T 65040	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
58	T 65041	BOM ESTADO	OIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
59	T 65042	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
60	T 65043	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
61	T 65044	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
62	T 65045	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
63	T 65046	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
64	T 65048	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
65	T 65050	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND,	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
66	T 65052	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
67	T 65053	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
68	T 65054	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
69	T 65055	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
70	T 65056	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
71	T 65057	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS,	14,49





127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
72	T 65058	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
73	T 65059	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
74	T 65060	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
75	T 65061	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
76	T 65062	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
77	T 65063	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
78	T 65064	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
79	T 65065	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
80	T 65066	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
81	T 65102	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
82	T 65103	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
83	T 65104	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
84	T 65105	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
85	T 65106	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
86	T 65107	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
87	T 65108	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
88	T 65109	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
89	T 65110	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
90	T 65111	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°,	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
91	T 65112	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
92	T 65113	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
93	T 65114	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
94	T 65115	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
95	T 65147	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
96	T 65148	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
97	T 65149	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
98	T 65150	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
99	T 65151	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
100	T 65152	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
101	T 65153	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
102	T 65154	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
103	T 65180	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A	14,49



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	
104	T 65187	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
105	T 65246	BOM ESTADO	OCIOSO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MARCA NEWLAND, MODELO HR 1250-76, LINEAR IMAGE (2500 ELEMENTOS), LED VERMELHO VISÍVEL DE 650 NM +/- 50NM, SUPORTE A SIMBOLOGIAS CODE 39, CODE 39 ESTENDIDO, INTERCALADO 2 OF 5, WPC, CODE 128, CODE 93, CODABAR E MUITOS OUTROS, RESOLUÇÃO >= 3MIL, ÂNGULO/LEITURA ROTAÇÃO +-60°, INCLINAÇÃO +-60° E OSCILAÇÃO +-65°, CONTRASTE SIMBOLOGIA >= 10%, VELOCIDADE DE LEITURA DE 300 LEITURAS POR SEGUNDO, INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO DE LEITURA ENTRE 25MM E 500MM E PROFUNDIDADE DE CAMPO ENTRE 0MM E 800MM, ILUMINAÇÃO 0 ~10000LUX -	14,49
106	T 70249	BOM ESTADO	OCIOSO	SWITCH 8 10/100 MBPS, MARC D-LINK, MODELO DES-1008C -	6,47

Total: 8.307,62

Total Geral: 8.307,62