



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 14450	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO, BASE EM METALON PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR PRETA (PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO), PUXADOR VERTICAL, MED. C.920XP.450XA.1600. -	44,98
2	T 14451	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR CINZA CLARO, BASE EM METALON PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR PRETA (PARTE INFERIOR DO ARMÁRIO), PUXADOR VERTICAL, MED. C.920XP.450XA.1600. -	44,98
3	T 14454	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, CONFORME PADRÃO JÁ EXISTENTE NESTA SECCIONAL, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. AS PRATELEIRAS EM NÚMERO DE 08 DEVEM TER 20MM E APRESENTAR RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O SUPORTE DE PROCESSO EM TODA SUA EXTENSÃO SEM VERGAR. O SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DEVE SER DE AÇO INOX REFORÇADO. A MONTAGEM DOS ARMÁRIOS DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, E COM PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, PERMITINDO A SUA MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAÇÃO, OU OUTRO MEIO, EM TODA A SUA SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS SEUS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM 4 PORTAS DE ABRIR, AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS DEVEM PERMITIR UMA ABERTURA DE 180°. AS PORTAS DEVEM POSSUIR FECHADURAS E ESTAS DEVEM APRESENTAR SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 1,60X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E CONTER SAPATAS NIVELADORAS. OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COLADA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM O NOME E TELEFONE DO FABRICANTE, O NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA, NUMERO E CÓDIGO DO ARMÁRIO, DATA E PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS. -	140,70
4	T 14456	DESGASTE TEMPO DE USO	ANTIECONÔ MICO	ARMÁRIO COM 04 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, CONFORME PADRÃO JÁ EXISTENTE NESTA SECCIONAL, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. AS PRATELEIRAS EM NÚMERO DE 08 DEVEM TER 20MM E APRESENTAR RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA O SUPORTE DE PROCESSO EM TODA SUA EXTENSÃO SEM VERGAR. O SUPORTE PARA AS PRATELEIRAS DEVE SER DE AÇO INOX REFORÇADO. A MONTAGEM DOS ARMÁRIOS DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, E COM PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA, PERMITINDO A SUA MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAÇÃO, OU OUTRO MEIO, EM TODA A SUA SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS SEUS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM 4 PORTAS DE ABRIR, AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS DEVEM PERMITIR UMA ABERTURA DE 180°. AS PORTAS DEVEM POSSUIR FECHADURAS E ESTAS DEVEM APRESENTAR SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES. DIMENSÕES: 1,60X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E CONTER SAPATAS NIVELADORAS. OS ARMÁRIOS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COLADA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM O NOME E TELEFONE DO FABRICANTE, O NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA, NUMERO E CÓDIGO DO ARMÁRIO, DATA E PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS.	140,70



389		VARA ÚNICA DA SSJBAR			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				-	

Total: 371,36

Total Geral: 371,36