



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
1	T 3204	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MÁQUINA DE ESCREVER, TAMPO BRANCO, FRONTAL EM MADEIRA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA, 4 RODÍZIOS, UMA GAVETA RASA, MED. 80X50X68, ITALMA. -	0,01
2	T 4758	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, NA COR BRANCO GELO, FRONTAL EM MADEIRA FEIJO, MED. 0,80X0,60X0,68 - MARCA ALBER-FLEX. -	115,00
3	T 10553	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA SEM BRAÇO, ESPALDAR MEDIO, REVESTIDA EM COURO SINTETICO MARROM BRASIL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (5CM), MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO 47X49CM, ENCOSTO 47X46 COM PROTEÇÃO DE PVC NAS BORDAS. (GARANTIA DE 10 ANOS) - GIROFLEX -	157,33
4	T 11306	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO DUPLO, COR CINZA CLARO, MARCA FLORENSE. FLORENSE FABRICA DE MOVEIS LTDA -	1.208,00
5	T 11307	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO DUPLO, COR CINZA CLARO, MARCA FLORENSE. FLORENSE FABRICA DE MOVEIS LTDA -	1.208,00
6	T 11308	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO DUPLO, COR CINZA CLARO, MARCA FLORENSE. FLORENSE FABRICA DE MOVEIS LTDA -	1.208,00
7	T 11309	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO DUPLO, COR CINZA CLARO, MARCA FLORENSE. FLORENSE FABRICA DE MOVEIS LTDA -	1.208,65
8	T 11608	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM AGLOM. ALTA DENS, REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO HP POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR C/25MM, TAMPO FRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS, 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM ACO PINTADA EM EPOXI PRETO, SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, MED. 140X65X74CM, COR CINZA (CONF NR17) MARCA MF - GAR 5 ANOS -	383,90
9	T 11609	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM AGLOM. ALTA DENS, REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO HP POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR C/25MM, TAMPO FRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS, 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM ACO PINTADA EM EPOXI PRETO, SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, MED. 140X65X74CM, COR CINZA (CONF NR17) MARCA MF - GAR 5 ANOS -	383,90
10	T 11621	BOM ESTADO	OIOSO	MESA EM AGLOM. ALTA DENS, REVEST. EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO HP POS FORMADO, TAMPO SUPERIOR C/25MM, TAMPO FRONTAL, BORDAS ARREDONDADAS, 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM ACO PINTADA EM EPOXI PRETO, SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON, MED. 140X65X74CM, COR CINZA (CONF NR17) MARCA MF - GAR 5 ANOS -	383,90
11	T 11873	BOM ESTADO	OIOSO	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM, C/CD PLAYER, AM/FM, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIAO -	513,00
12	T 11883	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA SEM BRAÇO, ESPALDAR MEDIO, REVESTIDA EM COURO SINTETICO MARROM BRASIL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (5CM), MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO 47X49CM, ENCOSTO 47X46 COM PROTEÇÃO DE PVC NAS BORDAS. (GARANTIA DE 10 ANOS) - GIROFLEX -	200,25
13	T 12464	BOM ESTADO	OIOSO	MESA GERENTE OGGI COM TRES GAVETAS, TAMPO NA COR CINZA ARGILA COM ESTRUTURA METALICA PINTADA NA COR PRETO, MED. 1400X750X750. (FORNEC. LICEU DE ARTES E OFICIO) -	462,00
14	T 26861	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CINZA CLARO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO 0,84X0,50X1,60M) -	120,00
15	T 26863	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CINZA CLARO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO	120,00



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				0,84X0,50X1,60M) -	
16	T 26865	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CINZA CLARO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO 0,84X0,50X1,60M) -	120,00
17	T 26900	BOM ESTADO	OIOSO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 1200X750X750. -	27,50
18	T 26907	BOM ESTADO	OIOSO	MESA DIGITADOR COM TAMPO PARA TECLADO, NA COR CINZA ARGILA, COM ESPAÇO PARA ABRIGAR CPU, MONITOR E IMPRESSORA NO TAMPO SUPERIOR, ESTRUTURA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, MED. 840X750X750. -	19,70
19	T 27309	BOM ESTADO	OIOSO	MESA TIPO GERENTE COM 03 GAVETAS, MED. 1400X750X750, COR CINZA ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA NA COR PRETA. -	36,24
20	T 27365	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CINZA CLARO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO 0,84X0,50X1,60M) -	120,00
21	T 27367	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS. ARMÁRIO PARA GUARDA DE PROCESSOS CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, NA COR CINZA CLARO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO EM AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, TAMPO SUPERIOR EM 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. 4 PORTAS NA PARTE DE BAIXO (1,60X0,50X1,60M) E 4 PORTAS EM CIMA (MALEIRO 0,84X0,50X1,60M) -	120,00
22	T 34397	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO DIGITADOR COM ALTURA E BRAÇOS AJUSTÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, COMPOSTA DE BASE GIRATÓRIA, COM 05 PATAS DE AÇO (ABNT 1010/1020) E TUBO CENTRAL DE AÇO COM MOLA AMORTECEDORA. ESTRUTURA DE AÇO COM TOTAL TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. PATAS SOLDADAS INTERNAMENTE, COM PROTEÇÃO SUPERIOR EM POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NÍLON. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO, VARIANDO A ALTURA DO ASSENTO ENTRE 40 A 50 CM. ASSENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, BORDA ANTERIOR ARREDONDADA. ENCOSTO: COM CURVA ADAPTADA PARA O CORPO (FORMA DE CONCHA) E COM PROTEÇÃO (CONTRA-ENCOSTO) DOTADO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA EM UM CURSO DE 10 CM. SUPORTE DE ENCOSTO EM AÇO. ASSENTO E ENCOSTO EM ALMOFADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, AUTO-EXTINGUÍVEL E ISENTA DE CFC (FREON), COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E COM DENSIDADE 52 A 60 KGF/M3 E 48 A 56 KGF/M3, RESPECTIVAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO. BRAÇOS REGULÁVEIS FEITO EM POLIURETANO INTEGRAL TEXTURIZADO SOBRE LÂMINA DE AÇO, COM ALTURA VARIÁVEL EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES. -	31,20
23	T 35533	BOM ESTADO	OIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM	161,50



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	
24	T 35534	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA	161,50



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	
25	T 35535	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	161,50
26	T 35536	BOM ESTADO	OCIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM,	161,50



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	
27	T 35537	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	161,50
28	T 35538	BOM ESTADO	OCTIOSO	ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS,	161,50



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				<p>CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.</p>	
29	T 35539	BOM ESTADO	OCIOSO	<p>ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM OITO PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS. - ARMÁRIO COM 08 PORTAS PARA GUARDA DE PROCESSOS, CONSTRUÍDO EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO POST-FORMING, POSSUINDO LATERAIS, FRONTAIS E PAINEL DE FUNDO AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS FACES INTERNA E EXTERNA, BORDAS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA COR DO LAMINADO, COM TAMPO SUPERIOR DE 30MM DE ESPESSURA EM MELANINO TEXTURIZADO. OITO PRATELEIRAS COM 20MM DE ESPESSURA</p>	161,50



127		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
				COM SUPORTE DE AÇO INOX REFORÇADO. MONTADO ATRAVÉS DE CONECTORES METÁLICOS, PARAFUSOS E PORCAS COM ROSCA MECÂNICA. LATERAIS COM FUROS EM TODA A SUPERFÍCIE INTERNA, PARA PERMITIR UMA ILIMITADA REGULAGEM DE ALTURA DE TODOS OS COMPONENTES HORIZONTAIS. COM 08 PORTAS DE ABRIR, SENDO QUATRO PORTAS NA PARTE INFERIOR (1,60X0,50X1,60)M E QUATRO NA PARTE SUPERIOR (MALEIRO 0,84X0,50X1,60)M. COM DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO TIPO CANECA 35MM, PERMITINDO A ABERTURA DAS PORTAS EM ATÉ 270°. FECHADURAS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVES E PUXADORES METÁLICOS. DIMENSÕES:2,44X0,50X1,60M. BASE METÁLICA DE 50MM DE ALTURA COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE PINTADA EM EPÓXI PRETO E SAPATAS NIVELADORAS.	
30	T 39697	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM,ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84 CM -	42,90
31	T 41316	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO,COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO: 76,84CM. -	59,09
32	T 42442	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE, ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM VINIL, APÓIA-BRÇOS EM PU SKIN, COM REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ATENDE NORMAS ABNT 13962 E 8537. -	28,90
33	T 46404	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	61,10
34	T 46405	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	61,10
35	T 47669	BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 6 PRATELERIAS, COM FUNDO E LATERAL REFORÇADO EM "X", NA COR CINZA, MED. 1,98 X 0,92 X 0,46. MARCA ITALBRÁS. -	25,80
36	T 47670	BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 6 PRATELERIAS, COM FUNDO E LATERAL REFORÇADO EM "X", NA COR CINZA, MED. 1,98 X 0,92 X 0,46. MARCA ITALBRÁS. -	25,80
37	T 47784	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	61,10
38	T 47787	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, COM SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS ROLDANAS, ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA, MARCA PRATECOM. -	61,10
39	T 49164	BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 6 PRATELERIAS, COM FUNDO E LATERAL REFORÇADO EM "X", NA COR CINZA, MED. 1,98 X 0,92 X 0,46. MARCA ITALBRÁS. -	29,67
40	T 49653	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	140,25
41	T 61095	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	163,20



127 SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
Item	Tombo	Est de Cons.	Classif.	Material	Valor (R\$)
42	T 61096	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84CM X 45CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO, SUPORTES DESMONTÁVEIS, ROLDANAS TRASEIRAS COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. -	163,20
43	T 64674	BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM 6 PRATELERIAS, COM FUNDO E LATERAL REFORÇADO EM "X", NA COR CINZA, MED. 1,98 X 0,92 X 0,46. MARCA ITALBRÁS. -	102,19
44	T 64801	BOM ESTADO	OIOSO	CADEIRA ERGONÔMICA ESPALDAR MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MODELADA ANATOMICAMENTE. REVESTIMENTO EM VINIL. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REGULAGEM PNEUMÁTICO DO ASSENTO. APÓIAS-BRÇOS EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN, REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DA DISTÂNCIA HORIZONTAL DO BRAÇO AO ASSENTO. REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, COM 05 (CINCO) PATAS, RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. COR: MARROM CAFÉ. MARCA: TECNO2000, MODELO: VERNIER VR-03.01.A.4. -	146,91
45	T 66106	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TODA EM MDF, REVESTIDA EM MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM PÉS E PLACA FRONTAL. MEDIDAS: 75 X 70 X 80 CM (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). -	44,40
46	T 66107	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TODA EM MDF, REVESTIDA EM MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM PÉS E PLACA FRONTAL. MEDIDAS: 75 X 70 X 80 CM (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). -	44,40
47	T 66114	BOM ESTADO	OIOSO	MESA PARA MICROCOMPUTADOR, TODA EM MDF, REVESTIDA EM MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM PÉS E PLACA FRONTAL. MEDIDAS: 75 X 70 X 80 CM (ALTURA, PROFUNDIDADE E LARGURA). -	44,40
48	T 66656	BOM ESTADO	OIOSO	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM SEIS PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,46, PRATELEIRAS COM CHAPA DE 20MM, COLUMNS COM CHAPA DE 18MM, PAINÉIS DE FUNDO E LATERAIS COM CHAPA DE 22MM, PERFURAÇÃO CIRCULAR DE 4MM EM TODA A CHAPA, PINTURA EM EPÓXI, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM. -	147,19
49	T 66802	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	260,58
50	T 67257	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	274,97
51	T 67258	BOM ESTADO	OIOSO	CARRINHO MULTIUSO EM AÇO CROMADO, COM 04 ROLDANAS E 03 PRATELEIRAS EM GRADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76,84 CM X 45 CM, ALTURA LATERAL APROXIMADA DE 5 CM, PRATELEIRA SUPERIOR COM APOIO PARA EMPURRAR O CARRINHO. SUPORTES DESMONTÁVEIS, PERMITINDO ENCAIXE DAS PRATELEIRAS E DAS ROLDANAS. ROLDANA TRASEIRA COM ESTRUTURA DE TRAVAMENTO DA RODA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 81,92 CM; LARGURA: 45,72 CM E COMPRIMENTO DO CORPO DO CARRINHO: 76,84 CM. -	274,97
52	T 70909	BOM ESTADO	OIOSO	PURIFICADOR DE ÁGUA, COM ECOCOMPRESSOR, GÁS 134A, MODELO ACQUA FLEX HERMÉTICO. -	383,51
<b>Total: 11.923,81</b>					

**Total Geral: 11.923,81**