



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011

Processo nº 294/2011-RR

Pregão Eletrônico nº 38/2011 SRP

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, de um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pela Diretora Administrativa, **Sra. Leotária Helena Fraxe de Queiroz**, CPF nº 323.129.892-04, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/DIREF 233, de 30.09.2010, assinado pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011, e observadas às condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 16/12/2011 à 15/12/2012. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço www.rr.trf1.gov.br, bem como publicado no Diário Oficial da

União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu _____ Nílton Dall'Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

LEOTÁVIA HELENA FRAXE DE QUEIROZ

Diretora da Secretaria Administrativa

SHIRLY FARAH KERHOFF MACIEL

Representante da Empresa

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2011
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2011**

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 56/2011, celebrada entre a **SJRR** e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados **por item**, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso **de fornecimento de mobiliário (estação de trabalho – mesa/gaveteiro)**.

FORNECEDOR: SFK MACIEL – FARAH – Com. E Representações				
CNPJ: 84.655.745/0001-89		Fone: 92 3625-7748		Fone/Fax: 95 3625-5498
END.: Via Lateral Norte A, nº 2 – Loja 4 – Conj. Aruanã . Bairro Compensa (AM)				CEP: 69036-500
Site:			E-mail: sfkmaciel@yahoo.com.br	
Representante Legal: Shirly Farah Kerhoff Maciel				
Cargo que Ocupa: Proprietária		CPF: 321.039.212-91		Fone: (92) 8125-8980
Banco: Banco BRADESCO		Agência: 3736-2		C/C: 3138-0
Item	Und.	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
1	UN	45	Gaveteiro volante, medindo 450x500x670mm; com 04 gavetas com travamento simultâneo; rodízios com no mínimo 50mm; tampo em aglomerado com no mínimo 25mm de espessura, revestido com laminado melamínico de alta pressão, sendo 30 (trinta) na cor azul e 15 (quinze) na cor ovo, corpo em aglomerado com no mínimo 15mm, revestido em melamínico de baixa pressão e bordas revestidas por perfil de pvc; gavetas com no mínimo 150mm, estrutura interna em chapa metálica, corredeira metálica em aço com roldanas deslizantes sobre trilhos, fechadura múltipla em aço cromado e puxadores individuais externos. Toda a estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com material antiferrugem, pintadas em epóxi na cor preta. A cor e material usados deverão seguir o padrão das estações de trabalho, divisórias e extensão de mesa.	605,00
3	UN	30	Estação de trabalho sem gaveta, medindo 1400mm x 1400mm de comprimento, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (parte superior do tampo ao chão), com "saia" em ambos os lados. Tampo em l sem emendas, em aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor cinza, podendo a parte inferior ser revestida em laminado melamínico de baixa pressão, bordas frontais arredondadas e laterais retas com acabamento em perfil de pvc. Divisória (baia) composta de painel plano de no mínimo 50mm de espessura, revestida em placas de aglomerado com	2.130,00

		<p>no mínimo 10mm de espessura e revestimento em melamínico na cor azul, que se prolongam do chão até 300mm acima do nível da mesa e se estendem por todo o comprimento do tampo em ambos os lados. Estrutura em módulos, confeccionada em aço ou alumínio, composta com pelo menos três colunas (seção circular ou quadrada), sendo uma no vértice e duas nas laterais, com sistemas de calhas para passagem de fiação destinada à força, telefonia e informática e sapatas niveladoras rosqueáveis. Toda a estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com material antiferrugem, pintadas na cor cinza com tinta eletrostática epóxi na cor cinza. A frente da estação deverá ter perfil arredondado com circunferência entre 300 mm e 400 mm de raio. A cor e material usados deverão seguir o padrão das extensões de mesa, divisórias e gaveteiros.</p>	
4	UN	<p>12</p> <p>Estação de trabalho sem gaveta, medindo 1400mm x 1400mm de comprimento, 600 mm de profundidade e 740 mm de altura (parte superior do tampo ao chão), com "saia" em ambos os lados. Tampo em l sem emendas, em aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor ovo, podendo a parte inferior ser revestida em laminado melamínico de baixa pressão, bordas frontais arredondadas e laterais retas com acabamento em perfil de pvc. Divisória (baia) composta de painel plano de no mínimo 50mm de espessura, revestida em placas de aglomerado com no mínimo 10mm de espessura e revestimento em melamínico na cor ovo, que se prolongam do chão até 300mm acima do nível da mesa e se estendem por todo o comprimento do tampo em ambos os lados.</p> <p>Estrutura em módulos, confeccionada em aço ou alumínio, composta com pelo menos três colunas (seção circular ou quadrada), sendo uma no vértice e duas nas laterais, com sistemas de calhas para passagem de fiação destinada à força, telefonia e informática e sapatas niveladoras rosqueáveis.</p> <p>Toda a estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com material antiferrugem, pintadas na cor cinza com tinta eletrostática epóxi na cor cinza.</p> <p>A frente da estação deverá ter perfil arredondado com circunferência entre 300 mm e 400 mm de raio.</p> <p>A cor e material usados deverão seguir o padrão das extensões de mesa, divisórias e gaveteiros.</p>	2.000,00

5	UN	12 Estação de trabalho para atendimento medindo 1400mm, com 600mm de profundidade e 740mm de altura (parte superior do tampo ao chão), com saia em ambos os lados. Tampo aglomerado de alta resistência com tampo aglomerado de alta resistência com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta pressão, na cor ovo (podendo ser solicitado em outra cor), podendo a parte inferior ser revestida em laminado melamínico de baixa pressão, bordas frontais arredondadas e laterais retas com acabamento em perfil de pvc. Tampo com recuo para acomodação e encaixe do atendente ao móvel de maneira a proporcionar maior conforto. Painel frontal em toda a extensão do tampo em aglomerado de alta resistência, com com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico no mesmo padrão e cor do tampo com acabamento das bordas em fita abs de poliestireno com 2,0mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo. Divisória (baia) composta de painel plano de no mínimo 50mm de espessura, revestida em placas de aglomerado com no mínimo 10mm de espessura e revestimento melamínico na cor azul, que se prolongam do chão até 300mm acima do nível da mesa e se estendem por toda a largura do tampo em ambos os lados, servindo como estrutura (pés). Estrutura em módulos, confeccionada em aço ou alumínio composta por duas colunas nas laterais com sistema de calhas para passagem de fiação destinada a força, telefonia e informática e sapatas niveladoras. Toda a estrutura e partes metálicas deverão ser tratadas com material antiferrugem, pintadas com tinta eletrostática epóxi na cor ovo.	1.100,00
---	----	---	----------