



PODER JUDICIÁRIO

**JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2011 - JFRR**

**Processo nº 316/2011-RR**

**Pregão Eletrônico nº 52/2011 SRP**

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e onze, de um lado a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - **Seção Judiciária de Roraima**, com registro no CGC/MF nº 05.438.430/0001-03 e sede na Av. Getúlio Vargas, 3999, Bairro Canarinho, Boa Vista RR, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo MM. Juiz Federal, Diretor do Foro **Helder Girão Barreto**, CPF nº 230.577.423-00, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/PRESI/ASMAG 234, de 15.06.2010, assinado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011 SRP, e observadas às condições do edital que integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente aos produtos especificados no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelo licitante classificado em primeiro lugar, **por item**. Este instrumento não obriga a ADMINISTRAÇÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições. A Administração designará um gerente para o acompanhamento dos preços registrados. Os preços ofertados, especificação, quantidade estimada, marcas, empresa e representante legal, encontram-se enunciados no anexo da presente ata. O presente registro de preços terá vigência de 30/12/2011 à 29/12/2012. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitação e seus Anexos. A presente Ata será divulgada no site da SJRR no portal da internet no endereço [www.rr.trfl.gov.br](http://www.rr.trfl.gov.br), bem como publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de Roraima. Eu \_\_\_\_\_ Nílton Dall'Agnol, Supervisor da Seção de Compras e Licitações lavrei o presente Termo com vista da Assessoria Jurídica desta Seccional.

**Juiz Federal HELDER GIRÃO BARRETO**

Diretor do Foro

Representante da Empresa

**ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2011 - JFRR  
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2011 - JFRR**

**RESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 69/2011 - JFRR, celebrada entre a SJRR e os **fornecedores abaixo qualificados**, cujos preços, ficam registrados **por item**, observada a ordem de classificação, objetivando o compromisso **de fornecimento de mobiliário em geral**.

<b>FORNECEDOR: M D CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</b>				
CNPJ: 00.623.852/0001-35		Fone: 95 3623-1749		Fone/Fax: 95 3623-1749
END.: Av. Mário Homem de Melo, 2078 - Sala 01, Bairro Mecejana, Boa Vista-RR				CEP: 69304-605
Site:			E-mail:	
Representante Legal: Marcos David Belo de Andrade				
Cargo que Ocupa: Procurador		CPF: 322.324.384-49		Fone:
Banco: Santander S.A.		Agência: 4510		C/C: 13001122-6
Item	Und.	Qtd.	Descrição/Marca	Valor Unitário
1	Und	20	<p><b>ESCANINHO PARA 05 VÃOS</b> Largura total: 24cm Altura total: 225cm Profundidade total: 42cm Largura vão (escaninho): 20cm Altura vão (escaninho): 41cm Profundidade interna: 40cm <b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 05 vãos (1 coluna X 5 linhas)</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro</b>.</p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado</p>	956,00

		<p>melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b> As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li> <li>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li> <li>- Os <b>itens 01 a 07</b> deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, <b>salvo na altura total (+ou- 2cm)</b>, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.</li> </ul>		
2	Und	20	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 10 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO</b> Largura total: 66cm Altura total: 223,5cm Profundidade total: 42cm Largura vão (escaninho): 30cm Altura vão (escaninho): 34cm Largura vão (prateleira): 62cm Altura vão (prateleira): 30cm Profundidade interna (escaninho e prateleira): 40cm <b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 10 vãos (2 colunas X 5 linhas) + prateleira para caixa de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho com prateleira para caixa de arquivo morto</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as</p>	1.368,00

		<p>faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro</b>.</p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melaminico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b> As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</li><li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li><li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li><li>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li><li>- Os <b>itens 01 a 07</b> deverão ser fabricados com</li></ul>
--	--	---

			medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, <b>salvo na altura total (+ou- 2cm)</b> , uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.	
3	Und	20	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 15 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</b>  Largura total: 98cm  Altura total: 223,5cm  Profundidade total: 42cm  Largura vão (escaninho): 30cm  Altura vão (escaninho): 34cm  Largura vão (prateleira): 94cm  Altura vão (prateleira): 30cm  Profundidade interna: (escaninho e prateleira): 40cm  <b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 15 vãos (3 colunas X 5 linhas) + prateleira para caixa de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro.</b></p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de</p>	1.663,00

		<p>cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b></p> <p>As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li> <li>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li> <li>- Os <b>itens 01 a 07</b> deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, <b>salvo na altura total (+ou- 2cm)</b>, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.</li> </ul>	
4	Und	<p><b>20</b></p> <p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 20 VÃOS E PRATELEIRAS PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO</b>  Largura total: 130cm  Altura total: 223,5cm  Profundidade total: 42cm  Largura vão (escaninho): 30cm  Altura vão (escaninho): 34cm  Largura vão (prateleira): 126cm  Altura vão (prateleira): 30cm  Profundidade interna (escaninho e prateleira): 40cm  <b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 20 vãos (4 colunas X 5 linhas) + prateleira para caixa de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro.</b></p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo</p>	2.003,00

		<p>retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melaminico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b> As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li> <li>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li> <li>- Os <b>itens 01 a 07</b> deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, <b>salvo na altura total (+ou- 2cm)</b>, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.</li> </ul>		
5	Und	20	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 25 VÃOS E PRATELEIRA PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</b> Largura total: 162cm Altura total: 223,5cm Profundidade total: 42cm Largura vão (escaninho): 30cm Altura vão (escaninho): 34cm Largura vão (prateleira): 158cm Altura vão (prateleira): 30cm</p>	2.396,00

		<p>Profundidade interna (escaninho e prateleira): 40cm</p> <p><b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 25 vãos (5 colunas X 5 linhas) + prateleira para caixas de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b><u>cor cinza claro.</u></b></p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b> As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <p>- Todas as partes metálicas deverão ter</p>
--	--	---



			<p>tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</p> <p>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</p> <p>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</p> <p>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</p>	
6	PCT	20	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 08 VÃOS E PRATELEIRAS PARA PASTAS E CAIXA DE ARQUIVO MORTO</b></p> <p>Largura total: 66cm          Altura total: 224cm          Profundidade total: 42cm          Largura vão (escaninho): 30cm          Altura vão (escaninho): 32cm          Largura vão (prateleira/pastas): 62cm          Altura vão (prateleira/pastas): 40cm          Largura vão (prateleira/caixas): 62cm          Altura vão (prateleira/caixas): 30cm          Profundidade interna (escaninho e prateleiras): 40cm</p> <p><b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 08 vãos (2 colunas X 4 linhas) + prateleiras para pastas e caixas de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho com prateleira para caixa de arquivo morto</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro.</b></p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na</p>	1.148,00

			<p>cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Fundo</b> em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.</p> <p><b>Montagem</b>                  As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.</li> <li>- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</li> <li>- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109</li> <li>- Garantia mínima de 02 (dois) anos.</li> <li>- Os <b>itens 01 a 07</b> deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, <b>salvo na altura total (+ou- 2cm)</b>, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.</li> </ul>	
7	Und	20	<p><b>ESCANINHO PARA PROCESSOS COM 12 VÃOS E PRATELEIRAS PARA PASTAS E CAIXAS DE ARQUIVO MORTO</b></p> <p>Largura total: 98cm                  Altura total: 224cm                  Profundidade total: 42cm                  Largura vão (escaninho): 30cm                  Altura vão (escaninho): 32cm                  Largura vão (prateleira/pastas): 94cm                  Altura vão (prateleira/pastas): 40cm                  Largura vão (prateleira/caixas): 94cm                  Altura vão (prateleira/caixas): 30cm                  Profundidade interna (escaninho e prateleiras): 40cm</p> <p><b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Com 12 vãos (3 colunas X 4 linhas) + prateleiras para pastas e caixas de arquivo morto</p> <p><b>Armário alto sem portas tipo escaninho</b> fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <b>cor cinza claro.</b></p> <p><b>Tampo e base</b>, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em post</p>	1.489,00

*forming* 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.

**Laterais** em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.

**Prateleiras** fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.

**Fundo** em chapa de MDF sem emendas, com espessura de, no mínimo, 18mm e revestido em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, com acabamento em perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.

**Montagem**

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.

- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.

- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.

- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109

- Garantia mínima de 02 (dois) anos.

- Os **itens 01 a 07** deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, **salvo na altura total (+ou- 2cm)**, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.

8	Und	05	<p><b>Estação de atendimento em L composta por 02 (dois) balcões que serão montados formando um conjunto conforme croqui.</b></p> <p><b>Balcão de atendimento com 03 prateleiras e 03 portas</b></p> <p>Comprimento: 200cm Altura total: 113,5cm Profundidade total: 44cm (inclusive painel e portas) Largura do vão: 97cm (02 vãos) Altura da prateleira: 32cm (03 prateleiras em cada vão) Profundidade interna: 40cm <b>* A altura total poderá variar +ou- 2cm</b></p> <p>Balcão de atendimento medindo 200cm de comprimento, 110cm de altura e 40cm de profundidade, fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na <u>cor cinza claro</u>, composto de 02 (dois) vãos igualmente espaçados contendo, 03 (três) prateleiras fixas.</p> <p><b>Tampo e Base</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em <i>post forming</i> 180° e bordas laterais com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.</p> <p><b>Laterais</b> em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.</p> <p><b>Painel frontal, prateleiras e divisórias</b> em chapa de MDF sem emendas com, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro.</p> <p><b>Prateleiras</b> fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 18mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para</p>	3.961,00
---	-----	----	---	----------

utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.

**Portas baixas** de abrir, em chapa de MDF sem emendas com 18mm de espessura; revestimento em ambas as faces com laminado melaminico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento. Dobradiças metálicas do tipo zamak níquelada proporcionando abertura mínima das portas de 260° (cada porta deverá ter pelo menos 02 (duas) dobradiças). Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava com 130mm de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180 graus com sistema de haste e ganchos tipo cremona dupla (todas as portas), fechamento simultânea na parte inferior e superior, para perfeito segredo de comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das portas.

**Montagem**

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.

- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.

- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.

- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109

**Balcão de atendimento com escaninhos com 27 vãos**

Comprimento: 300cm

Altura total: 113,5cm

Profundidade total: 42cm (inclusive painel sem portas)

Altura do vão: 32cm

Largura do vão: 31m

Profundidade interna: 40cm

**\* A altura total poderá variar +ou- 2cm**

Com 27 vãos (9 colunas X 3 linhas)

Balcão de atendimento, com escaninhos medindo 300cm de comprimento, 110cm de altura e 40cm de profundidade, fabricado em chapa de MDF de 25mm, revestido em todas as faces (inclusive o fundo) com laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza claro, composto de 27 (vinte e sete) vãos igualmente espaçados com prateleiras fixas.

**Tampo e base**, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 25mm, revestidos em laminado melamínico texturizado baixa pressão, na cor cinza-claro. Borda frontal em *post forming* 180° e bordas laterais com perfil de PVC

de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento. Tampo sobreposto às laterais e ao fundo, fixado na estrutura com a utilização de parafusos/porcas metálicas próprios para utilização em MDF. Base apoiada e aparafusada através de parafusos/porcas metálicas em um quadro fabricado em estrutura metálica, em tubo retangular com costura de 30x50x1,2mm, onde deverão ser soldadas as porcas para colocação das sapatas reguladoras de nível, sendo estas com no mínimo 50mm de diâmetro na parte de contato com o piso e 35mm de altura. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020. Estrutura de apoio pintada na cor do revestimento.

**Laterais** em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as partes com laminado melaminico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos próprios para utilização em MDF. Bordas com acabamento em PVC 2mm na cor do revestimento.

**Painel frontal, prateleiras e divisórias** em chapa de MDF sem emendas com, no mínimo, 18mm de espessura e revestimento em ambas as faces com laminado melaminico texturizado, baixa pressão na cor cinza-claro.

**Prateleiras** fixas, cada uma constituída de uma única peça, em chapa de MDF sem emendas com espessura de, no mínimo 25mm, revestidas em laminado melamínico texturizado baixa pressão na cor cinza-claro, afixadas em ambas as laterais com parafusos/porcas metálicas, próprios para utilização em MDF. Laterais apoiadas no tampo e na base com parafusos metálicos, para que os parafusos de fixação não sofram tensão de cisalhamento. Bordas revestidas com perfil de PVC de 2mm resistente a impactos, na cor do revestimento.

esistente a impactos, na cor do revestimento.

#### **Montagem**

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste e firmeza.

- Todas as partes metálicas deverão ter tratamento anti-ferrugem e anti-corrosivo fosfatizante e pintura epóxi-pó na cor do revestimento.

- Todos os móveis deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.

- Obedecendo as ABNT/NBR 13961, NBR 13 965 e NBR 14109

- Os balcões deverão ser fabricados com medidas exatas, não podendo haver variação nas medidas fornecidas, **salvo na altura total (+ou- 2cm)**, uma vez que tais itens serão montados formando conjunto, quando serão acoplados entre si, conforme a necessidade dos espaços onde serão instalados.