

ANEXO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2004

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E REGISTRO DO PREÇO

ITEM ÚNICO – (BR0111317) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE BACKUP STAND ALONE COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MESMAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.	
SUBITEM	CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS
1.1	POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) DRIVE.
1.2	POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UM) SLOT PARA MÍDIAS.
1.3	TODOS OS DRIVES DEVEM TER CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE MÍDIAS LTO ULTRIUM GERAÇÃO 2 (CAPACIDADE NATIVA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 200 GB SEM COMPRESSÃO E, NO MÍNIMO, 400 GB CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1)
1.3.1	TODOS OS DRIVES DEVEM TER CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE MÍDIAS LTO ULTRIUM GERAÇÃO 1 (CAPACIDADE NATIVA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 100 GB SEM COMPRESSÃO E, NO MÍNIMO, 200 GB CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1).
1.4	POSSUIR BUFFER DE, NO MÍNIMO, 64MB, POR DRIVE.
1.5	POSSUIR INTERFACE, NO MÍNIMO, SCSI ULTRA160, DEVENDO SER FORNECIDOS TODOS OS ACESSÓRIOS, INCLUSIVE PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM SERVIDORES COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE DOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TRF.
1.5.1	DEVERÁ SER OFERTADO UM MESMO MODELO DE PLACA SCSI, COM MESMA VERSÃO DE FIRMWARE, PARA TODAS AS UNIDADES DE BACKUP OFERTADAS.
1.6	POSSUIR SUSTAINED TRANSFER RATE POR DRIVE DE, NO MÍNIMO, 30MB/S SEM COMPRESSÃO E DE, NO MÍNIMO, 60 MB/S CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1.
1.7	POSSUIR BURST TRANSFER RATE DE, NO MÍNIMO, 160MB/S.
1.8	POSSUIR COMPACTAÇÃO POR HARDWARE.
1.9	POSSUIR CAPACIDADE DE REALIZAR BACKUP E RESTORE DE DADOS DE SERVIDORES EM REDE LOCAL, QUANDO UTILIZANDO, NO MÍNIMO, OS SOFTWARES DE BACKUP DESCRITOS NO ITEM 10.14 DESTE ANEXO.
1.10	PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V.
1.11	POSSUIR OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA (PRONTA PARA RECEBER COMANDOS) APÓS QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1.12	POSSUIR TEMPO DE ACESSO MÉDIO À INFORMAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 76S, COM A MÍDIA JÁ REBOBINADA.
1.13	SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS SERVER 2003 STANDARD E ENTERPRISE..
1.13.1	SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS CONECTIVA LINUX VERSÃO 9.0 OU SUPERIOR, UNITED LINUX VERSÃO 1.0 OU SUPERIOR;
1.13.2	SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1 OU SUPERIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ITEM ÚNICO – (BR0111317) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE BACKUP STAND ALONE COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MESMAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

SUBITEM	CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS			
1.13.3	SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0 OU SUPERIOR			
1.14	SER COMPATÍVEL COM OS SOFTWARES DE BACKUP NATIVOS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS INDICADOS NOS SUBITENS 10.13, 10.13.1, 10.13.2 E 10.13.3 DESTE ANEXO, BEM COMO COM O VERITAS NETBACKUP DATACENTER VERSÕES 4.5 E 5.1 OU SUPERIOR.			
1.15	POSSUIR TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NO RACK DESCRITO NO ANEXO II-01 DO EDITAL.			
1.16	OCUPAR, NO MÁXIMO, 4U NO RACK.			
1.17	CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO.			
1.18	DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE.			
A	B	C	D	E = C x D
MARCA	MODELO	QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R\$)	PREÇO TOTAL OFERTADO (R\$)
DELL	POWERSHIELD 110T LTO-02	05	14.773,95	73.869,75