

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00035/2015 (SRP)

Às 14:18 horas do dia 16 de junho de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 541/2014 de 12/08/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 5416-49.2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição (fornecimento e montagem) de mobiliários tais como armários, estações de trabalho, mesas e gaveteiros, incluindo assistência técnica da garantia, de acordo com condições, especificações técnicas obrigatórias e quantitativos constantes do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA

ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.064,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 270,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA

Descrição Complementar: MESA REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDONDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM. APROXIMADAMENTE

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 775,5900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800

/1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10Unidade de fornecimento: UNIDADEValor estimado: R\$ 1.720,0000Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 790,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO

2400X1200X730MM. APROXIMADAMENTE.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.746,3000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a

quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM

MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.787,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 780,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO

Descrição Complementar: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM

MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.405,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 460,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

Descrição Complementar: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES:

1400X450 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 304,2300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a

quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 8 - GRUPO 2

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM

LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.244,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a

quantidade de 50 UNIDADE .

Item: 9 - GRUPO 2

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS, REVESTIDO EM LAMINADO

MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Ouantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 973,0100 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 10 - GRUPO 2

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.126,3300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Item: 11 - GRUPO 2

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO

MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.761,6700 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a

quantidade de 150 UNIDADE .

Relação de Grupos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 337.644,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 117.300,0000 .
Itens do grupo:

- 1 MESA ESCRITÓRIO
- 2 MESA REUNIÃO REDONDA
- 3 CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO
- 4 MESA ESCRITÓRIO
- 5 CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO
- 6 ESTAÇÃO TRABALHO
- 7 ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não	
Valor estimado: R\$ 536.409,5000	Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO 189.000,0000 .	O DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$
Itens do grupo:	
8 - ARMÁRIO	
9 - GAVETEIRO MÓVEL	
10 - ARMÁRIO ESTANTE	
11 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO	

			Histórico				
m: 1 - GRUPO 1 - M	ESA ESCRITORIO						
ropostas Participaran (As proposta	n deste item as empr as com * na frente fo				ectivas proposta	as.	
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hor Registro
	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	100	R\$ 320,0000	R\$ 32.000,0000	16/06/201 10:00:02
03.748.107/0001-00		da do Obju MDF co a pressão into na bor propileno o com 04 s com divisorafuso com As mesas DP) ou Marco de baix pessura. Procom 2,0m do mínimo de aço 1/4° de epóxi grafa álica, eixoso. A fixadiro suspendomerada (a laminado a Fundo e em epóxi com rolete eg, em cada mm de alta 60 mm de as gaveta res propositios, come	m 25mm de espe: (BP), na cor argil· da frontal em PV- injetado c/diâmet saídas independen sores p/a acomoda n rosca milimétric possuirão painel DF com 18mm do a pressão (BP), na é Metálico em "I' am de espessura, na 1.06mm de espessura. Con ite fosco, espessura cao ao tampo dev aso: contendo 02 g (MDP) ou MDF co melamínico de la corpo das gaveta espessura mínim s de náilon, sistem a gaveta. Dimensõe ura. Puxador alça comprimento. Fo s. Dimensões: 12 tos estão inclusos rciais e quaisquer	ssura. Acabai a. Encabeçad C maciço de tro central de tro central de tro cabea ação do cabea a cor da mesa a mínima de a da da do mícro na de freio que a de 40 mícro na de freio que a de 40 mícro na de freio que a de se mínimas: tipo Zamak a cehadura cilín a cor do mm de co todos os cus outros que in	mento, em ambero nos topos con 180° na cor do Ø70mm, compumento, guia ceramento. Sistema o a montagem e eccionado em filacabamento em la Encabeçamen por base em chambos padrão Alerfil interno em la para passager e 40 mícrons. No e proteção embor meio de para pos e frente das gue espessura, na (BP) encabeçade aço fina frio Cons. Gavetas intue delimita a ab 430 mm de largem alumínio mandrica quatro pi mprimento x 70 tos operacionais neidam direta ou	as as faces, com las a fita borda PVC de laminado, deverá prosto p/tampa externa de fixação aos pédesmontagem da rabra de madeira agiambas as faces, co to nos topos com fapa de aço estampa BNT, coluna frisad polipropileno e trande fiação, Pintura de fiação, Pintura de se bucha metá avetas confecciona cor argila. Acaban dos com fita borda de se cura a de gaveta e e qura x 450 mm de aciço ou aço tubula nos com fechamen do mm de largura x 8, encargos prevides a indiretamente no	minado e 2,5mm o e 2,5mm o e 2,5mm o e 2,5mm o e sessuir na superio na inferior s é feita p nesa sem domerada o m ita borda o da ou la em chap vessa a pileno erial simili dica c/roso ados em nento, em de (PVC) ra com orrediças capacidad ur, com 12 to enciários,
	VITORINO - INDUSTRIA E	Não	Não	100	R\$ 830,0000	R\$ 83.000,0000	08/06/201 11:49:32

Fabricante: MARZO VITORINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 -Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) -BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 02 saídas duplas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular

15.676.062/0001-95

com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabecamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aco estampada com 2,0mm de espessura, padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aco fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. fixação ao tampo feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou om 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura. QUANTIDADE: 100 PEÇAS.

04.627.625/0001-39 MIRANTI

MOVEIS PARA

Não

Não

100

R\$ 910,0000 R\$ 91.000,0000

09/06/2015 15:30:01

ESCRITORIO LIDA

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) MESA DE TRABALHO RETANGULAR (52.42.009.196) -BR0150056. Tampo em fibra de madeira aglomerada de média densidade(MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, com passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada extrudado com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço fina frio de 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso com 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura. Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO: SLMSG-1200X700X700MM VALOR DO ITEM: R\$ 910,00 VALOR TOTAL:R\$ 91.000,00 Nos precos ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME Sim Sim Sim 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 15:18:17

.365.3 /0/0001-49

Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.

01.166.738/0001-96

ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	15/06/2015 19:24:35
MOVEIS LTDA						

Marca: italia office

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possu ir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé

Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 -Mesa de trabalho retangular Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas:

01.927.184/0001-00

00.366.257/0001-61

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO	Não	Não	100	R\$ 1.148,2200	R\$ 114.822,0000	16/06/2015 11:05:44
LTDA						

430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE

de largura x 700mm de altura.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 -Mesa de trabalho retangular Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel

frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura. Demais condições, conforme edital.

| INTERIOR | INDUSTRIA E | COM DE | Não | Não | Não | R\$ 1.161,0000 | R\$ 116.100,0000 | 15/06/2015 | 19:58:12 |

Marca: Interior Fabricante: Interior

Marca: Bortolini

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.

BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 100 R\$ 1.186,0000 R\$ 118.600,0000 15/06/2015 10:40:19

90.051.160/0001-52

18.499.057/0001-42

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

E SEUS AI

|MOBII

MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.266,0000	R\$ 126.600,0000	16/06/2015 08:06:57
EIRELI - ME						

Marca: GRIF

Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

HOMEOFFICE						10/06/2015
MOVEIS LTDA -	Sim	Não	100	R\$ 1.300,0000	R\$ 130.000,0000	09:49:05
ME						09.49.03

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de

66.455.593/0001-99

09.813.581/0001-55

FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.380,0000	R\$ 138.000,0000	16/06/2015 11:48:16
---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura. Garantia: 05 anos. Modelo PROMASTER-12070.

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possu ir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo

2/0	07/2020	SEI/TRF1 - 0983283 - Ata							
		02 gavetas: Corpo e com 18 mm de espe baixa pressão (BP) dem chapa de aço fin 40 mícrons. Gavetas freio que delimita a mínimas: 430 mm dalumínio maciço ou cilíndrica quatro pin comprimento x 700	ssura, na o encabeçad a frio 0,75 s internas abertura d e largura a aço tubul los com fe	cor argila. Acabar os com fita borda fimm de espessura dotadas de corred la gaveta e capaci x 450 mm de profar, com 12 mm de chamento simultá	mento, em ar de (PVC) 2, de com pintura diças em aço dade de carg fundidade x3 de diâmetro e sineo de todas	nbas as faces, co 00mm de espesso eletrostática em estampado com a de até 20kg, en 60 mm de altura 160 mm de com	om laminado melar ura. Fundo e corpo n epóxi espessura r roletes de náilon, s m cada gaveta. Dir n. Puxador alça tipo primento. Fechadu	nínico de das gavetas nínima de istema de nensões o Zamak em ra	
		ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	12/06/2015 10:40:57	
	06.124.501/0001-66	Marca: COPERFLI Fabricante: coperfl Descrição Detalhao MELAMÍNICO CO COPERFLEX PRO ABNT	ex la do Obj R ARGIL	A ESTRUTURA	. METÁLIC	A, MED. 1200 X	X 700 X 700 MM.	MARCA	
		FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
	08.462.156/0001-04	Marca: Arvy Fabricante: Arvy Descrição Detalhad MELAMÍNICO CO Confeccionado em despessura. Acabame argila. Encabeçado de em PVC maciço de c/diâmetro central di independentes p/o c p/a acomodação do rosca milimétrica, fa possuirão painel fro MDF com 18mm de pressão (BP), na con Metálico em "I": Co espessura, no mínim 1.06mm de espessura espessura. Com furo espessura mínima de parafuso zincado e p deverá ser feita por 02 gavetas: Corpo e com 18 mm de espe baixa pressão (BP) e em chapa de aço fin 40 mícrons. Gavetas freio que delimita a mínimas: 430 mm d alumínio maciço ou cilíndrica quatro pin comprimento x 700	PR ARGIL	A ESTRUTURA adeira aglomerada mbas as faces, con com fita borda PV or do laminado, do composto p/tam o, guia central e ta to. Sistema de fix a montagem e descionado em fibra. Acabamento en Encabeçamento or base em chapa padrão ABNT, corfil interno em popara passagem de ons. Nivelador de mborrachada ou rarafuso e bucha na gavetas confeccior argila. Acabaros com fita borda form de espessura dotadas de correda la gaveta e capaci ax 450 mm de profar, com 12 mm de chamento simultá	METÁLICA a de média d m laminado n VC de 2,5mm everá possui pa externa su ampa externa acação aos pés smontagem o a de madeira n ambas as fa nos topos con de aço estan oluna frisada olipropileno o a fiação, Pintu polipropilen material simi netálica c/ros ionados em f mento, em ar a de (PVC) 2, a com pintura iças em aço dade de carg fundidade x3 e diâmetro e ano de todas	A, MED. 1200 X ensidade (MDP) melamínico de ba de espessura, a rapasa cabos em aperior em forma de feita por meio da mesa sem dama aglomerada de aces, com lamina ma fita borda de Impada ou alumína em chapa de aço e travessa superiora eletrostática o injetado e hastalar que evite risca milimétrica. Omm de espessua eletrostática em estampado com a de até 20kg, en 60 mm de altura 160 mm de com	X 700 X 700 MM. 2 ou MDF com 25 maixa pressão (BP), acabamento na borda polipropileno injusto oblongo com 0 mato circular com 0 de bucha e parafusificar o produto. A baixa densidade (Mado melamínico de PVC 0,45 mm de estio extrudado com 20 fina frio de no mor em chapa de açona cor epóxi grafitate metálica, eixo cetar o piso. A fixação Gaveteiro suspenso aglomerada (MDP om laminado melarira. Fundo e corpo n epóxi espessura roletes de náilon, sem cada gaveta. Dira. Puxador alça tipo primento. Fechadu	Tampo: nm de na cor da frontal etado 4 saídas divisores aso com as mesas MDP) ou baixa pessura. Pé 2,0mm de ínimo o ¼' de e fosco, entral com to ao tampo o: contendo) ou MDF nínico de das gavetas nínima de istema de nensões o Zamak em tra	
	75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.580,0000	R\$ 158.000,0000	15/06/2015 18:46:55	

Marca: LACHI

Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor

argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possu ir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura

쁘	1									
	01.850.575/0001-66	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.800,0000	R\$ 180.000,0000	15/06/2015 16:20:19		
		Marca: propia / roal /nobre Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.								
	05 409 012/0001 01	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 2.141,2800	R\$ 214.128,0000	16/06/2015 09:22:07		
	05.498.012/0001-01	Marca: STACATTO Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.								
	32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 2.400,0000	R\$ 240.000,0000	11/06/2015 15:49:33		

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF

com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

LAYOUT							l
MOVEIS PARA	Sim	Não	100	D\$ 2.500.0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2015	ı
ESCRITORIO	Siiii	Nao	100	K\$ 2.300,0000	K\$ 230.000,0000	13:44:01	l
LTDA - EPP							ı

Marca: Layout Fabricante: Layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM. Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétricaGaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até20kg, em cada gaveta. Dimensões

06.223.412/0001-77

02.604.236/0001-62

KMOBILE						
INDUSTRIA DE	Não	Não l	100	B¢ 2 000 0000	R\$ 300.000,0000	10/06/2015
MOVEIS -	INao	Não	100	K\$ 5.000,0000	K\$ 300.000,0000	10:18:29
EIRELI						

mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em

alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de

Marca: Kmóbile

Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI

comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de trabalho retangular. Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima

de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura.

| M2M SHOP | ELETROMOVEIS | Sim | Sim | 100 | R\$ 3.000,0000 | R\$ 300.000,0000 | 16/06/2015 | 11:29:22

73.216.111/0001-03

Marca: MMoveis

Fabricante: MMoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 700 X 700 MM.

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Não
Não
Não
100
R\$ 5.000,0000
R\$ 500.000,0000
15/06/2015
17:42:09

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Mesa de trabalho retangular (52.42.009.196) - BR0150056 Tampo: Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçado nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura, acabamento na borda frontal em PVC maciço de 180° na cor do laminado, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painel frontal Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura. com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼² de

21.306.287/0001-52

1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Gaveteiro suspenso: contendo 02 gavetas: Corpo e frente das gavetas confeccionados em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) encabeçados com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Fundo e corpo das gavetas em chapa de aço fina frio 0,75mm de espessura com pintura eletrostática em epóxi espessura mínima de 40 mícrons. Gavetas internas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20kg, em cada gaveta. Dimensões mínimas: 430 mm de largura x 450 mm de profundidade x 360 mm de altura. Puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento. Fechadura cilíndrica quatro pinos com fechamento simultâneo de todas as gavetas. Dimensões: 1200 mm de comprimento x 700 mm de largura x 700mm de altura. QUANTIDADE: 100 PEÇAS. imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

L	Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)									
	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro							
	R\$ 830,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:173							
	R\$ 320,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:173							
	R\$ 900,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:183							

R\$ 910,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:187
R\$ 1.000,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:200
R\$ 1.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:200
R\$ 1.143,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:217
R\$ 1.148,2200	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:227
R\$ 1.161,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:230
R\$ 1.186,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:240
R\$ 1.266,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:243
R\$ 1.300,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:247
R\$ 1.380,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:253
R\$ 1.500,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:260
R\$ 1.500,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:55:270
R\$ 1.580,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:273
R\$ 1.800,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:277
R\$ 2.141,2800	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:283
R\$ 2.400,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:290
R\$ 2.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:307
R\$ 3.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:313
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:317
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:333
R\$ 415,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:20:56:437
R\$ 350,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:21:38:800
R\$ 321,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:22:49:983
R\$ 480,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:23:01:720
R\$ 1.606,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:23:22:757
R\$ 731,8100	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:23:29:863
R\$ 577,8000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:23:33:317
R\$ 720,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:23:37:710
R\$ 381,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:23:45:287
R\$ 468,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:23:47:137
R\$ 650,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:23:53:417
R\$ 951,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:25:41:720
R\$ 310,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:26:42:830
R\$ 790,6500	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:27:04:363
R\$ 1.000,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:28:32:390
R\$ 442,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:29:17:000
R\$ 530,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:30:12:937
R\$ 422,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:30:44:467
R\$ 300,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:30:56:173
R\$ 530,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:32:41:793
R\$ 310,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:32:44:780
R\$ 1.167,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:06:083
R\$ 410,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:35:11:647
R\$ 823,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:36:15:973
R\$ 242,5000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:36:42:860
R\$ 270,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:38:43:453
R\$ 658,6400	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:39:27:333
R\$ 240,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:39:57:223
R\$ 239,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:42:02:277
R\$ 237,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:42:52:187

R\$ 235,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:43:51:793
R\$ 495,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:44:31:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Ite	m	
Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2015 14:19:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.
Aguardando Convocação ME/EPP	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 235,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 16:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 237,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 381,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite	05/08/2015 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - MESA REUNIÃO REDONDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

\ 1 1			1 1				
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.748.107/0001-	00 LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 320,0000	R\$ 3.200,0000	16/06/2015 10:00:02

Marca: lorenzzo Fabricante: lorenzzo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼ de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente. Nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. **MIRANTI MOVEIS PARA** 09/06/2015 10 R\$ 630,0000 R\$ 6.300,0000 Não Não **ESCRITORIO** 15:30:01 LTDA Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) MESA COM TAMPO REDONDO (52.42.009.241) BR0150164 Tampo em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o 04.627.625/0001-39 produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO:SLRN-1200X730MM VALOR DO ITEM:R\$ 630,00 VALOR TOTAL:R\$ 6.300,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital. USE MOVEIS PARA 16/06/2015 Não Não 10 R\$ 685,0000 R\$ 6.850,0000 **ESCRITORIO** 11:25:40 LTDA **Marca:** USE MÓVEIS Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC 01.927.184/0001-00 maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente. FORMA OFFICE COMERCIO DE 16/06/2015 MOVEIS E Não Não 10 R\$ 690,0000 R\$ 6.900,0000 11:48:16 INTERIORES LTDA Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR0150164 -Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor 09.813.581/0001-55 argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente.

7/2020			SEI/TRET -	0983283 - Ala	l .		
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 700,0000	R\$ 7.000,0000	10/06/2015 17:08:47
	Marca: MODILAC Fabricante: MODIL Descrição Detalhad: BR0150164 Tampo: 25mm de espessura. na cor argila. Acaban feita por meio de buc desmontagem da mes de aço estampada cor única em formato de suporte para fixar tan com espessura de 40 eixo central com para Dimensões: 1200 mm	a do Obje confeccion Acabamer nento em la cha e paraf sa sem dar m 2,0mm cruz, colu npo em ch mícrons. la fuso zinca	nado em fibra de anto, em ambas as a PVC maciço de 1 Pvc maciço de 1 Pvc macificar o produto. de espessura, inte na cilíndrica em capa de aço ¼' de Nivelador de piso ado com proteção	madeira aglo faces, com la 80° na cor do n rosca milio Pé metálico rligadas por chapa de aço espessura. P antiderrapar emborracha	omerada de médi iminado melamí o revestimento. S métrica, facilitan em cruz compos meio de solda M fino frio 1,06m intura eletrostáti nte em náilon, re da ou material s	a densidade (MD nico de baixa pre Sistema de fixaçã do a montagem e to por quatro bas IIG formando um n de espessura m ca em epóxi graf forçado com fibra imilar que evite r	PP) com ssão (BP) o aos pés é es em chapa na base únima, úte fosco, a de vidro, e
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 774,0000	R\$ 7.740,0000	08/06/2015 11:49:32
	Marca: MARZO VI Fabricante: MARZO Descrição Detalhado Tampo: confeccionad de espessura. Acabar argila. Acabamento e por meio de bucha e da mesa sem danifica estampada ou alumín formando uma base ú espessura mínima, su epóxi grafite fosco, c reforçado com fibra o material similar que o Aproximadamente.	O VITORI a do Obje do em fibra mento, em em PVC m parafuso r ur o produt uio extruda finica em f aporte para om espess de vidro, e	ato Ofertado: Me a de madeira aglo ambas as faces, caciço de 180° na netálicos com ros to. Pé metálico en do com 2,0mm dormato de cruz, ca fixar tampo em o sura mínima de 40° e eixo central com	merada de momentado de momentado de revesor de revesor de compose e espessura, oluna cilíndro chapa de aço de mícrons. No parafuso zir	nédia densidade o melamínico de timento. Sistema ca, facilitando a osto por quatro binterligadas por ica em chapa de 1/4' de espessura ivelador de piso acado com protes	(MDP) ou MDF of baixa pressão (Ba de fixação aos promontagem e desmases em chapa do meio de solda Maço fino frio 1,00. Pintura eletrostantiderrapante erção emborrachad	com 25mm BP) na cor sés é feita nontagem e aço IG 6mm de ática em n náilon,
	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	10	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,0000	10/06/2015 09:49:05
66.455.593/0001-99	merada de momentado de momentado de revesor de revesor de compose espessura, oluna cilíndro chapa de aço mícrons. Ne parafuso zir	nédia densidade of melamínico de timento. Sistema ca, facilitando a osto por quatro binterligadas por ica em chapa de 1/4' de espessura ivelador de piso acado com proten de diâmetro x7	2.009.241) BR01 (MDP) ou MDF of baixa pressão (Ba de fixação aos prontagem e desroases em chapa do meio de solda Maço fino frio 1,000. Pintura eletrostantiderrapante erção emborrachad 30mm de altura.	com 25mm BP) na cor sés é feita montagem e aço IG 6mm de ática em n náilon,			
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 816,6900	R\$ 8.166,9000	16/06/2015 11:05:44
Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Mesa com tampo redondo Tampo: confecciona em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da me							a. la. ita por meio

_, 0	112020			OLI/TRI 1 -	0903203 - Ala				
		sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente. Demais condições, conforme edital.							
	11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	15/06/2015 15:18:17	
	11.303.370/0001-47	Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD MO Descrição Detalhada REDONDO EM ME APROXIMADAMEI	VEIS a do Obje LAMÍNIC	e to Ofertado: ME CO COR ARGIL <i>A</i>	SA REDON A, ESTRUTU	IDA - PARA RE JRA METÁLIC	UNIÃO -TAMPO A, MED. 1200 X	O 730MM.	
		MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 942,0000	R\$ 9.420,0000	16/06/2015 08:06:57	
	18.499.057/0001-42	Marca: GRIF Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR0150164 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura.							
		ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	12/06/2015 10:40:57	
	06.124.501/0001-66	Marca: COPERFLE. Fabricante: coperfle Descrição Detalhad: REDONDO EM ME APROXIMADAME! ACORDO COM AS	x a do Obje Lamínic NTE Maf	CO COR ARGIL <i>A</i> RCA COPERFLE	, ESTRUTU	J <mark>RA METÁLI</mark> C	A, MED. 1200 X	730MM.	
	08.462.156/0001-04	FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
	Marca: Arvy Fabricante: Arvy Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDONDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25m de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ½ de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou							730MM. com 25mm P) na cor és é feita nontagem e aço IG fomm de ática em n náilon,	

	material similar que e Aproximadamente.	evite risca	r o piso. Dimensõ	es: 1200 mi	n de diâmetro x7	30mm de altura.			
	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/06/2015 19:24:35		
01.166.738/0001-96	Marca: italia office Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR0150164 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente.								
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.095,0000	R\$ 10.950,0000	15/06/2015 19:58:12		
Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDON MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM. APROXIMADAMENTE							ONDO EM		
	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.130,0000	R\$ 11.300,0000	15/06/2015 10:40:19		
90.051.160/0001-52	Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDONDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.								
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.140,0000	R\$ 11.400,0000	15/06/2015 18:46:55		
Marca: LACHI Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR01501 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) ra argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmon da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em ná reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente						com 25mm P) na cor pés é feita nontagem aço G fomm de ática em n náilon,			
	STACATTO								

	Descrição Detalhada	Cabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDONDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM.								
	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.480,0000	R\$ 14.800,0000	11/06/2015 15:49:33			
32.918.377/0001-10	Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR0150164 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço ¼ de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente.									
	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/06/2015 16:20:19			
01.850.575/0001-66	Marca: propia / roal /nobre Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA - PARA REUNIÃO -TAMPO REDONDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA, MED. 1200 X 730MM. APROXIMADAMENTE									
	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	10/06/2015 10:18:29			
06.223.412/0001-77	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Descrição Detalhada de madeira aglomera ambas as faces, com maciço de 180° na co metálicos com rosca produto. Pé metálico extrudado com 2,0m formato de cruz, colu fixar tampo em chapa mínima de 40 mícror central com parafuso Dimensões: 1200 mm	a do Obje da de méd laminado or do reves milimétric em cruz c m de espes una cilíndr a de aço 1/4 us. Nivelado zincado c	to Ofertado: Me lia densidade (ME melamínico de ba stimento. Sistema ca, facilitando a momposto por quat ssura, interligadas ica em chapa de a de de espessura. Pidor de piso antiderom proteção emb	sa com tamp P) ou MDF ixa pressão de fixação a ontagem e d ro bases em por meio de ço fino frio ntura eletros rrapante em orrachada ou	com 25mm de e (BP) na cor argil os pés é feita po lesmontagem da chapa de aço este solda MIG forra 1,06mm de espestática em epóxináilon, reforçado	spessura. Acaban la. Acabamento et r meio de bucha e mesa sem danific tampada ou alumí nando uma base ú ssura mínima, sup grafite fosco, con o com fibra de vic	mento, em m PVC e parafuso ear o inio inica em porte para n espessura dro, e eixo			
	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	15/06/2015 13:44:01			
02.604.236/0001-62	ESCRITORIO 13:44:01									

21.306.287/0001-52

	73.216.111/0001-03	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/06/2015 11:29:22		
		Marca: MMoveis Fabricante: MMove Descrição Detalhada REDONDO EM MEI APROXIMADAMEI	do Obje LAMÍNIC							
								15/06/2015 17:42:09		
		Marca: TECNO2000								

Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo redondo (52.42.009.241) BR0150164 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Pé metálico em cruz composto por quatro bases em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, interligadas por meio de solda MIG formando uma base única em formato de cruz, coluna cilíndrica em chapa de aço fino frio 1,06mm de espessura mínima, suporte para fixar tampo em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 1200 mm de diâmetro x730mm de altura. Aproximadamente. QUANTIDADE: 10 PEÇAS imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Lances (Obs: lances com * na fren	te foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro		
R\$ 320,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:353		
R\$ 685,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:360		
R\$ 630,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:360		
R\$ 690,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:363		
R\$ 700,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:367		
R\$ 800,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:370		
R\$ 774,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:370		
R\$ 816,6900	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:373		
R\$ 942,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:377		
R\$ 900,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:377		
R\$ 1.000,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:380 16/06/2015 14:18:55:387		
R\$ 1.000,0000	08.462.156/0001-04			
R\$ 1.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:390		
R\$ 1.095,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:393		
R\$ 1.130,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:407		
R\$ 1.140,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:410		
R\$ 1.246,8500	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:413		
R\$ 1.480,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:417		
R\$ 1.500,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:420		
R\$ 2.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:427		
R\$ 2.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:430		
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:433		
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:437		
R\$ 387,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:21:05:930		

R\$ 400,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:21:52:803
R\$ 340,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:22:59:093
R\$ 372,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:23:18:320
R\$ 936,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:23:35:587
R\$ 410,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:23:45:093
R\$ 520,5200	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:23:49:193
R\$ 450,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:24:08:067
R\$ 650,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:24:10:020
R\$ 321,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:25:11:607
R\$ 899,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:26:08:067
R\$ 380,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:27:03:683
R\$ 753,2500	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:27:13:200
R\$ 800,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:28:00:910
R\$ 330,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:29:29:967
R\$ 510,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:30:30:407
R\$ 314,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:30:51:353
R\$ 310,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:31:05:213
R\$ 309,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:05:180
R\$ 308,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:32:35:417
R\$ 380,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:32:56:570
R\$ 300,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:33:00:147
R\$ 659,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:14:317
R\$ 320,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:35:22:630
R\$ 246,2000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:36:27:963
R\$ 493,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:36:57:363
R\$ 468,4700	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:39:49:890
R\$ 242,5000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:43:24:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item						
Evento	Data	Observações				
Aberto	16/06/2015 14:19:29	Item aberto.				
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.				
Aguardando Convocação ME/EPP	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP				
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.				
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103				
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado				
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 242,5000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.				
Recusa $\begin{bmatrix} 14/07/2013 \\ 16/44/23 \end{bmatrix}$ 7		Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 308,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 309,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.				

Aceite	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 380,0000.
Habilitado	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

	<u>,</u>								
It	Item: 3 - GRUPO 1 - CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO								
1	Propostas Participarar (As propost	m deste item as empre as com * na frente for				ctivas propostas	;.		
	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
		LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 980,0000	R\$ 9.800,0000	16/06/2015 10:00:02	
	03.748.107/0001-00	Marca: lorenzzo Fabricante: lorenzzo Descrição Detalhad 180°, chanfro arredor coluna de sustentação em fibra de madeira Acabamento, em am Encabeçamento nos r PVC maciço de 180° Ø70mm, composto p cabeamento. Sistema facilitando a montage frontais confeccionad de espessura e acabar argila, encabeçados r canto e o pé central. divisórios. Deverá ha tampo;Pé Metálico e 2,0mm de espessura, mínimo 1.06mm de e 1/4' de espessura. Cor fosco, espessura mín seção quadrada ou se espessura, com abert removíveis, permitin sustentação da penín diâmetro mínimo de 150x150 mm, com fi piso antiderrapante e proteção emborracha meio de parafuso e b com 1,2mm de espes conectar tomadas elé posicionada de forma Todas as partes metá 1800/1600x700x700 operacionais, encarge incidam direta ou incidas, a contar da data MARZO	a do Obje ndado ou e o da penín aglomerado bas as face topos com , deverá p /tampa ex ntral e tam de fixaçã em e desm dos em fib mento em nos topos o Entre esse ever peça o m "I": Con no mínim espessura, in furo e ta ima de 40 extavada, e uras latera do a passa sula em aç 100 mm, o uração par m náilon, da ou mat ucha metá sura, pintu tricas, lóg a a garanti licas terão o x h=730 r os previde liretament	em ângulo, composula, e calha para la de média densies, com laminado fita borda PVC do ossuir passa cabo terna superior em pa externa inferio o aos pés é feita pantagem da mesara de madeira aglambas as faces, com fita borda de spainéis e o tamp de reforço entre o emposto por base de composto por base de composto por base de madeira aglambas padrão com perfil interne mpa para passage mícrons. Pé centre aço ou alumín is (na parte super composto por base de fixaça quatro parafuso reforçado com fite erial similar que de lica c/rosca milinara eletrostática en cabamento em perm. D= 1400 mn nciários, trabalhis e no fornecimento	psta por tamp passagem de dade (MDP) melamínico le 2,5mm de sem poliproj formato oble or em formato or meio de ba sem danifica omerada de la com laminada PVC 0,45mm de superior de tampo e o pare chapa de la ABNT, columo em poliproj em de fiação, ral ou coluna io extrudado ior e inferior tre as estaçõe inino extrudado ior e inferior a estaçõe inino extrudado ior e inferior tre as estaçõe inino extrudado ior e inferior extrudad	o superior, paine e fiação sob o ta ou MDF com 2: de baixa pressão espessura de um pileno injetado o ongo com 04 saio circular com doucha e parafuso ar o produto. As paixa densidade o melamínico de contral para esta por estampada e en completo de confeccionad ma de 40 mícro de conexão com o grafite fosco Dores propostos e os, comerciais e	el frontal, e pes la mpo. Tampo: con 5mm de espessura o (BP), na cor arga lado, e demais be diâmetro centra das independente ivisores p/a acom o com rosca milima mesas possuirão (MDP) ou MDF baixa pressão (BIntertravados con retura para fixação a evitar a deforma pa de aço fina fia superior em cha ática na cor epóx poda de fiação, em com no mínimo a ces, e com tampa dor de piso; colur de espessura, tubu de 3 mm, quadrac pante regulável. Pom parafuso zinca ao tampo deverá a em chapa de aço ns. Dotada de pose dados/telefone), os furos do tampo imensões: estão inclusos tod quaisquer outros	aterais, afeccionado a. gila. cordas em l de es p/o aodação do aétrica, a painéis com 18mm aP), na cor no pé-de-de painéis ação do dado com rio de no pa de aço i grafite a chapa de es ma de alar, com da, de Nivelador de ado com ser feita por o fina a frio atos para da mesa; os os custos que	
	02.745.352/0001-00	00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não Não 10 R\$ 999,0000 R\$ 9.990,0000 08/06/2015 11:49:32							
		Fabricante: MARZO Descrição Detalhad	Marca: MARZO VITORINO Sabricante: MARZO VITORINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) RR0150216 Superfície de trabalho em forma de "I" com península de 180º chanfro arredondado ou em						

BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e

calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

04.627.625/0001-39

9 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10	R\$ 1.134,0000	R\$ 11.340,0000	09/06/2015 15:30:01
---------------------------------------	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) MESA COM PENÍNSULA 180º TIPO 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas com painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Inter travados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior haverá abertura para fixação de painéis divisórios. Com peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço fina frio de 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço com 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha:

Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm D= 1400 mm Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO:SIMT-1800/1600X700X700X1400X730MM VALOR DO ITEM: R\$1.134,00 VALOR TOTAL: R\$ 11.340,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.190,0000	R\$ 11.900,0000	16/06/2015 11:25:40
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aco fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para

01.927.184/0001-00

15.676.062/0001-95

_							
	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.200,0000	R\$ 12.000,0000	10/06/2015 17:08:47

posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa;

conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone),

Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões:

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC

1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 - Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) F com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 02 saídas duplas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em

formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chana de aco fina a frio com 1.2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi

		Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. QUANTIDADES: 10 PEÇAS							
		BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.309,0000	R\$ 13.090,0000	15/06/2015 10:40:19	
	90.051.160/0001-52	Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAN COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM. ESPECIFICAÇ ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCOCOM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.							
	72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.352,0000	R\$ 13.520,0000	15/06/2015 19:58:12	
	72.002.033/0001-82	Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM.							
JERALDO JOSE DA SILVA & CIA Sim Sim 10 R\$ 1.500,0000 R\$ 15.000, LTDA - ME							R\$ 15.000,0000	15/06/2015 16:20:19	
	01.850.575/0001-66	Marca: propia / roal /nobre Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM.							
	66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	10	R\$ 1.800,0000	R\$ 18.000,0000	10/06/2015 09:49:05	

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. Garantia: 05 anos. Modelo PROMASTER-PEN-18016070.

18.499.057/0001-42

2 MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.860,0000	R\$ 18.600,0000	16/06/2015 08:06:57
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GRIF

Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabecados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão

com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

				·			ı
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.931,0000	R\$ 19.310,0000	16/06/2015 11:05:44	

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 - Mesa com península 180º tipo 2 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo

00.366.257/0001-61

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE 16/06/2015 MOVEIS E 10 R\$ 1.990,0000 R\$ 19.900,0000 Não Não 11:48:16 INTERIORES LTDA

central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. Demais condições, conforme edital.

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de

aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

ITALIA OFFICE						
INDUSTRIA E	N⊺≃ -	NI~ -	10	D¢ 2 000 0000	D¢ 20 000 0000	15/06/2015
COMERCIO DE	Não	Não	10	K\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	19:24:35
MOVEIS LTDA						

Marca: italia office

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aco ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aco

01.166.738/0001-96

05.498.012/0001-01

I STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 2.012,4300	R\$ 20.124,3000	16/06/2015 09:22:07
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon

antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite

Marca: STACATTO

Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO

	SUPERIOR EM MD COR ARGILA, MEI		STIDO EM AMB		ES COM LAMI	NADO MELAM	ÍNICO NA
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2.040,0000	R\$ 20.400,0000	15/06/2015 18:46:55
75.395.665/0001-40	Marca: LACHI Fabricante: Ind. e Co Descrição Detalhada BR0150216 Superfic ângulo, composta por calha para passagem média densidade (MI laminado melamínico de 2,5mm de espessu e m polipropileno injuico de 2,5mm de espessu e m polipropileno injuico de describe de parafuso com produto. As mesas por densidade (MDP) ou melamínico de baixa de espessura. Intertra deverá haver abertura painel frontal para ev aço estampada ou alu frisada em chapa de a polipropileno e traves fiação, Pintura eletros coluna central com su extrudado padrão AB inferior) em todas as e o pé nivelador de pi mm de espessura, tub ABNT de 3 mm, qua antiderrapante regulá central com parafuso fixação ao tampo dev Confeccionada em ch mínima de 40 mícron interna (elétrica e dad com os furos do tamp fosco Dimensões: 186	a do Obje ie de traba tampo su de fiação DP) ou MI o de baixa ra de um l etado c/di as indeper s p/a acom n rosca mi ossuirão pa MDF con pressão (I vados com a para fixa itar a defo mínio ext aço fina fr ssa superio stática na abida de fi ENT, com faces, e co iso; columa oular, com drada, de vel. Nivel zincado c erá ser fei napa de aç s. Dotada dos/telefor oo da mesa	to Ofertado: Me alho em forma de alho em forma de aperior, painel from sob o tampo. Tam DF com 25mm de pressão (BP), na lado, e demais borâmetro central de adentes p/o cabean dodação do cabea limétrica, facilitar ainéis frontais com 18mm de espess BP), na cor argila, no pé-de-canto e ção de painéis diversação do tampor rudado com 2,0m do de no mínimo for em chapa de açcor epóxi grafite dação, em chapa do mínimo 2 mm om tampas remova de sustentação diâmetro mínimo 150x150 mm, cor ador de piso antico om proteção emb da por meio de para com de pontos para com de pontos para com la frio com de posicionada da; Todas as partes	sa com penín "L", com peníntal, e pés la upo: confecci espessura. A cor argila. E rdas em PVC Ø70mm, comento, guia o mento. Siste ndo a monta nfeccionados sura e acabar encabeçado o pé central. visórios. Dev y; Pé Metálic m de espessura lo de spessura íveis, permit la península o de 100 mm m furação pa lerrapante en orrachada ou rafuso e buc 1,2mm de es onectar toma e forma a ga metálicas te	enínsula de 180°, terais, coluna de ionado em fibra Acabamento, em neabeçamento no Emaciço de 180° mposto p/tampa central e tampa e ma de fixação ao gem e desmonta e em fibra de macho em ambas os nos topos com Entre esses pair verá haver peça co em "I": Compura, no mínimo, espessura, com pressura. Com furo sura mínima de 4 drada ou sextava a, com aberturas indo a passagem em aço ABNT o pessura. Com furo in náilon, reforça a material simila dra metálica c/ro espessura, pintura das elétricas, lógurantir maior segrão acabamento	chanfro arredono sustentação da pede madeira aglom ambas as faces, cos topos com fita of the company of the com	enínsula, e nerada de com borda PVC passa cabos em formato m formato meio de danificar o de baixa minado C 0,45mm perior tampo e o chapa de 3NT, coluna esagem de ntral ou mínio superior e es estações, dado, com 2 m aço illon vidro, e eixo o piso. A Calha: epóxi com divisão e conexão
	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	10	R\$ 2.100,0000	R\$ 21.000,0000	12/06/2015 10:40:57
	Marca: COPERFLEX Fabricante: coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMI SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO I COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM. MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT						
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	15/06/2015 13:44:01
	Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada SUPERIOR EM MD COR ARGILA, MED forma de "L", com po painel frontal, e pés la tampo. Tampo: confe 25mm de espessura.	F, REVES 0.1800 /16 enínsula d aterais, co ccionado Acabamer	STIDO EM AMB. 500X700X700 X de 180°, chanfro an lluna de sustentaçem fibra de made ato, em ambas as	AS AS FAC H=730 MM. redondado c ão da peníns ira aglomera faces, com la	ES COM LAMI D= 1400 MMS ou em ângulo, co ula, e calha para da de média den aminado melamí	NADO MELAM uperfície de traba mposta por tampo passagem de fíaç usidade (MDP) ou	ÍNICO NA lho em o superior, eão sob o MDF com ssão (BP),

na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfilinterno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

08.462.156/0001-04

FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	15/06/2015 18:52:09
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Arvy Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM. Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio

com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. BRADIV 11/06/2015 INDUSTRIA E R\$ 2.830,0000 R\$ 28.300,0000 Não Não 10 15:49:33 COMERCIO LTDA Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior 32.918.377/0001-10 deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. M2M SHOP 16/06/2015 ELETROMOVEIS R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 10 Sim Sim 11:29:22 LTDA - ME 73.216.111/0001-03 Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM. RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE 15/06/2015 R\$ 4.000,0000 R\$ 40.000,0000 MOVEIS SOB Sim Sim 10 15:18:17 MEDIDA LTDA -11.365.370/0001-49 Marca: RD MOVEIS **Fabricante:** RD MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 2, TAMPO SUPERIOR EM MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED.1800 /1600X700X700 X H=730 MM. D= 1400 MM. 06.223.412/0001-77 KMOBILE 10/06/2015 INDUSTRIA DE R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 Não Não 10 10:18:29 MOVEIS - EIRELI

Marca: Kmóbile

Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2. Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

21.306.287/0001-52

1	TECNO2000 INDUSTRIA E	Não	Não	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/06/2015 17:42:09	
	COMERCIO LTDA						17.42.07	ı

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com península 180º tipo 2 (52.42.016.102) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabecamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC macico de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço

ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa; Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco Dimensões: 1800/1600x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. QUANTIDADES: 10 PEÇAS imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 999,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:443
R\$ 980,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:443
R\$ 1.134,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:447
R\$ 1.190,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:453
R\$ 1.200,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:457
R\$ 1.500,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:460
R\$ 1.352,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:460
R\$ 1.309,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:460
R\$ 1.800,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:467
R\$ 1.860,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:470
R\$ 1.931,0000	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:473
R\$ 1.990,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:477
R\$ 2.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:483
R\$ 2.012,4300	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:490
R\$ 2.040,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:493
R\$ 2.100,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:497
R\$ 2.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:500
R\$ 2.500,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:55:503
R\$ 2.830,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:510
R\$ 4.000,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:513
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:513
R\$ 5.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:517
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:520
R\$ 990,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:22:09:383
R\$ 981,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:23:16:893
R\$ 980,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:23:53:500
R\$ 1.370,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:23:55:667
R\$ 1.230,7300	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:24:17:400
R\$ 810,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:24:23:493
R\$ 1.510,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:24:28:630
R\$ 1.100,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:25:03:587
R\$ 811,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:25:18:993
R\$ 1.109,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:26:38:710
R\$ 790,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:27:20:273
R\$ 872,6000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:27:32:117
R\$ 595,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:29:51:740

R\$ 1.600,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:30:27:887
R\$ 770,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:30:49:170
R\$ 566,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:31:20:037
R\$ 759,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:31:21:397
R\$ 565,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:12:393
R\$ 570,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:00:277
R\$ 760,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:33:16:707
R\$ 1.854,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:24:400
R\$ 590,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:35:33:547
R\$ 857,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:37:37:133
R\$ 1.107,6600	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:40:06:773
R\$ 567,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:43:00:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item						
Evento	Data	Observações				
Aberto 16/06/2015 14:19:29		Item aberto.				
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.				
Aguardando Convocação ME/EPP	nvocação 15/00/2015 Aguardando convocação ME/EPP					
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.				
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	em teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance ão foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 3216111000103				
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado				
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 759,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	14/07/2015 16:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 567,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 565,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.				
Aceite	05/08/2015 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 790,0000.				
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96				

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 624,0000	R\$ 6.240,0000	16/06/2015 10:00:02
	Marca: LORENZZO						

Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180º na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente. Nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

MARZO VITORINO -08/06/2015 INDUSTRIA E Não Não 10 R\$ 933,0000 R\$ 9.330,0000 11:49:32 COMERCIO DE **MOVEIS LTDA**

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em 02.745.352/0001-00 polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que

> USE MOVEIS 16/06/2015 PARA Não 10 R\$ 1.128,0000 R\$ 11.280,0000 Não ESCRITORIO 11:25:40 LTDA

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180º na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.

01.927.184/0001-00

07/2020			SEI/TRF1 -	0983283 - Ata	l					
05.498.012/0001-01	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.321,7400	R\$ 13.217,4000	16/06/2015 09:22:07			
	Fabricante: STACA Descrição Detalhada AGLOMERADO RE	Marca: STACATTO Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO 2400X1200X730MM.								
	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.372,0000	R\$ 13.720,0000	09/06/2015 15:30:01			
04.627.625/0001-39	Marca: MIRANTI Fabricante: MIRAN Descrição Detalhad: PROCESSO:5416-49 14:00 horas (horário em fibra de madeira a ambas as faces, com maciço de 180° na co Ø70mm, composto p cabeamento, guia cer cabeamento. Sistema milimétrica, facilitan confeccionado em fib Acabamento em amb topos com fita borda de aço estampada con perfil interno em poli em epóxi grafite foso reforçado com fibra o material similar que o de entrega: 30 (trinta) Validade da proposta corridos. MARCA: N VALOR TOTAL: R\$ contratação, tais com fiscais e comerciais, fornecimentos na for	a do Obje 0.2014 DA de Brasília aglomerad laminado or do reves /tampa ex- ntral e tam de fixação do a mont ora de mace as as faces de PVC 0 m 2,0mm of propileno o, com esp de vidro, especite riscas dias. Gas : 60 (sesses MIRANTI 13.720,00 o: transpo embalager	to Ofertado: PRI ABERTURA DA A	EGÃO ELETA SESSÃO I REUNIÃO O dade (MDP) ixa pressão o os em polipi formato obler em formato or meio de bi gem da mesa de baixa den nelamínico o ara. Pés metá ana frisada en or em chapa rons. Nivela parafuso zir es: 2400x12 nos. Montag e instalação [-2400X1200 rados estão in impostos, en	PRÔNICO SRP PÚBLICA DATA DVAL (52.42.010 com 25 mm de o (BP) na cor argil copileno injetado ongo com 04 saí o circular com de a sem danificar o sidade (MDP) co de baixa pressão filicos em "I"; co m chapa de aço o de aço ¼' de est dor de piso antic acado com protec 00x730mm — Prem e entrega: Se dos móveis: não 0X730MM VAL nclusos todos os ncargos sociais,	A: 01/06/2015 HC 6.112) BR015005 espessura. Acabar la. Acabamento en control das independente ivisores p/a acom metálicos com ros o produto. Painel do manda espessura. Pintura e derrapante em nái ção emborrachada ocedência Nacior em custo para o ór o superior a 10(de OR DO ITEM: R custos decorrente trabalhistas, previata de contra de contr	6 Tampo mento, em m PVC al de s p/o odação do sca central: essura. mento nos em chapa essura, com letrostática lon, a ou tal. Prazo rgão. z) dias \$ 1.372,00 es da idenciários,			
72 (02 055/0001 92	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.379,0000	R\$ 13.790,0000	15/06/2015 19:58:12			
72.602.055/0001-82	Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhada AGLOMERADO RE PINTURA EM EPÓX	EVESTIDO	O EM MELAMÍN	IICO COR A	ARGILA, ESTR	UTURA METÁL	ICA			
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	10/06/2015 17:08:47			
	Marca: MODILAC Fabricante: MODIL Descrição Detalhad: BR0150056 Tampo: mm de espessura. Ac cor argila. Acabamen polipropileno injetad oblongo com 02 saíd formato circular com meio de bucha e para mesa sem danificar o densidade (MDP) ou melamínico de baixa	a do Obje confeccion abamento ato em PV o c/diâmet as duplas divisores fuso metá produto. MDF con	nado em fibra de a , em ambas as fac C maciço de 180° tro central de Ø70 independentes p/o p/a acomodação licos com rosca n Painel central: con 18 mm de espes	madeira aglo es, com lam na cor do re mm, compo cabeamento do cabeamer nilimétrica, f nfeccionado sura. Acabar	emerada de médi inado melamínio evestimento,, de sto p/tampa exte o, guia central e ato. Sistema de f acilitando a mor em fibra de mad mento em ambas	a densidade (MD co de baixa pressa verá possuir pass erna superior em f tampa externa inf ixação dos pés, fe atagem e desmont leira aglomerada o s as faces, com lar	o (BP) na a cabos em formato erior em eito por agem da de baixa minado			

07/2020			SEI/IRFI-	0983283 - Ata	l			
	espessura. Pés metáli espessura, coluna fris travessa superior em espessura de 40 mícr central com parafuso Dimensões: 2400x12	sada em ch chapa de a cons. Nivel zincado c	napa de aço de 2,0 aço ¼' de espessu ador de piso antic om proteção emb	Omm de espe ira. Pintura e derrapante en orrachada ou	ssura, com perfi letrostática em e n náilon, reforça 1 material simila	l interno em polip epóxi grafite fosco ado com fibra de r que evite riscar	oropileno e o, com vidro, e eixo	
	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	10		R\$ 16.220,0000	16/06/2015 11:48:16	
09.813.581/0001-5	Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, , deverá pos suir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço "d' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado comfibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.							
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.680,0000	R\$ 16.800,0000	15/06/2015 18:46:55	
75.395.665/0001-4	Marca: LACHI Fabricante: Ind. e C Descrição Detalhad confeccionado em fil espessura. Acabamen argila. Acabamento e polipropileno injetad oblongo com 04 saíd circular com divisore bucha e parafuso med danificar o produto. I (MDP) ou MDF com baixa pressão (BP). I metálicos em "I"; con espessura, coluna fris polipropileno e trave fosco, com espessura fibra de vidro, e eixo evite riscar o piso. D	a do Objetora de macento, em am em PVC mo o c/diâmetora sindeperes p/a acontálicos cor Painel central tentral es a superiora mínima de central cor entral contral cont	to Ofertado: Medeira aglomerada abas as faces, com aciço de 180° na tro central de Ø70 adentes p/o cabea nodação do cabea nosca milimétrical: confeccionade espessura. Acaba nento nos topos cor base em chapa de aço de no or em chapa de aço de no or em chapa de aço de 180 microns. Nitom parafuso zinca	sa para reuni de média der n laminado m cor do reves mm, compo mento, guia o mento. Siste ca, facilitand lo em fibra d mamento em a com fita borda de aço estam mínimo 2,01 co 1/4' de espe velador de pi do com proto	nsidade (MDP) o nelamínico de ba timento, , deverá sto p/tampa exte central e tampa o ma de fixação do a montagem e e madeira aglomambas as faces, o de PVC 0,45m pada ou alumínimo de espessura essura. Pintura el so antiderrapanteção emborracha	ou MDF com 25 in pressão (BP) a pos suir passa com superior em fexterna inferior en desmontagem da presada de baixa de com laminado mem de espessura. Fo extrudado, com a, com perfil interestática em epos em náilon, refo	nm de na cor abos em formato neio de mesa sem ensidade lamínico de tés 2,0mm de no em óxi grafite rçado com	
	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.690,0000	R\$ 16.900,0000	15/06/2015 10:40:20	
90.051.160/0001-5	Descrição Detalhad AGLOMERADO RE PINTURA EM EPÓ: ACORDO COM O E							
18.499.057/0001-4		Sim	Sim	10		R\$ 16.980,0000	16/06/2015 08:06:57	

		CORPORATIVO EIRELI - ME							
		Marca: GRIF							
		Fabricante: GRIF A				:~ 1 (52 42 f)17 11 2) DD0150	05 C T	
		Descrição Detalhada confeccionado em fil							
		espessura. Acabamer	ito, em am	ibas as faces, com	laminado m	nelamínico de ba	ixa pressão (BP)	na cor	
			gila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em elipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato						
		oblongo com 04 saíd	longo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato						
		circular com divisore bucha e parafuso met							
		danificar o produto. I	Painel cent	tral: confeccionad	o em fibra d	e madeira aglon	nerada de baixa de	ensidade	
		(MDP) ou MDF com baixa pressão (BP). I							
		metálicos em "I"; con	nposto po	r base em chapa d	le aço estam	pada ou alumíni	o extrudado, com	2,0mm de	
		espessura, coluna fris							
		polipropileno e trave fosco, com espessura							
		fibra de vidro, e eixo evite riscar o piso. Di					ada ou material si	milar que	
		JERALDO JOSE	_	_				15/06/2015	
		DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.750,0000	R\$ 17.500,0000	16:20:19	
	01 850 575/0001-66	Marca: propia / roal	/nobre						
	01.830.373/0001-00	Fabricante: propia /	roal /nobi		G . D . D . D	SELDHÎO ELL			
		Descrição Detalhad AGLOMERADO RE						ICA	
		PINTURA EM EPÓ							
		HOMEOFFICE	G.	NI~	10	D¢ 1 000 0000	De 10 000 0000	10/06/2015	
		MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	10	K\$ 1.900,0000	R\$ 19.000,0000	09:49:05	
		Marca: HOMEOFFI							
		Fabricante: HOMEO			sa nara relini	ião oval (52.42 ()16 112) BR0150	056 Tampo:	
		confeccionado em fil	ora de mad	leira aglomerada o	de média der	nsidade (MDP) o	ou MDF com 25 r	nm de	
		espessura. Acabamer argila. Acabamento e							
		polipropileno injetad	o c/diâmet	tro central de Ø70	mm, compo	sto p/tampa exte	rna superior em f	ormato	
	66.455.593/0001-99	oblongo com 04 saíd							
	00.133.33370001 33	circular com divisore bucha e parafuso met							
		danificar o produto. I	Painel cent	tral: confeccionad	o em fibra d	e madeira aglon	nerada de baixa de	ensidade	
		(MDP) ou MDF com baixa pressão (BP). I							
		metálicos em "I"; con	nposto po	r base em chapa d	le aço estam	pada ou alumíni	o extrudado, com	2,0mm de	
		espessura, coluna fris polipropileno e trave							
		fosco, com espessura	mínima d	le 40 mícrons. Niv	elador de pi	so antiderrapant	e em náilon, refor	rçado com	
		fibra de vidro, e eixo evite riscar o piso. Di							
		240120.							
	08.462.156/0001-04	II I						15/06/2015	
		COMERCIO DE MERCADORIAS E	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
		SERVICOS LTDA -							
		Marca: Arvy Fabricante: Arvy							
		Descrição Detalhad	a do Obje	to Ofertado: ME	SA PARA R	REUNIÃO - TAN	MPO OVAL EM		
		AGLOMERADO RE	EVESTIDO	O EM MELAMÍN	IICO COR A	ARGILA, ESTR	UTURA METÁL		
		PINTURA EM EPÓZ confeccionado em fil							
		espessura. Acabamer	ito, em am	bas as faces, com	laminado m	nelamínico de ba	ixa pressão (BP)	na cor	
		argila. Acabamento e polipropileno injetad							
		oblongo com 04 saíd							
ш	II	II							

circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "1"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ½' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.

ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/06/2015 19:24:35
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: italia office

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180º na cor do revestimento, , deverá pos suir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "1"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO	Não	Não	10	R\$ 2.037,2400	R\$ 20.372,4000	16/06/2015 11:05:44
LTDA						

Marca: CADERODE **Fabricante:** CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 – Mesa para reunião oval Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente. Demais condições, conforme edital.

32.918.377/0001-10

00.366.257/0001-61

01.166.738/0001-96

-	BRADIV INDUSTRIA E	Ni~ -	NI~ -	10	D¢ 2 (20 0000	R\$ 26.200,0000	11/06/2015
		Não	Não	10	K\$ 2.020,0000	K\$ 20.200,0000	15:49:33
	COMERCIO LTDA						13.17.33

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato

			0=#1101					
	boblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ½' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.							
	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	10/06/2015 10:18:29	
06.223.412/0001-77	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180° na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões:							
	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/06/2015 11:29:22	
73.216.111/0001-03	Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO 2400X1200X730MM. APROXIMADAMENTE							
11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.500,0000	R\$ 35.000,0000	15/06/2015 15:18:17	
11.303.370/0001-49	Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO 2400X1200X730MM. APROXIMADAMENTE.							
	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	12/06/2015 10:40:57	
06.124.501/0001-66	Marca: COPERFLEX Fabricante: coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO 2400X1200X730MM. APROXIMADAMENTE. MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS	Sim	Não	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/06/2015	

PARA 13:44:01 **ESCRITORIO** LTDA - EPP

Marca: Layout Fabricante: Layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REUNIÃO - TAMPO OVAL EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA. ESTRUTURA METÁLICA PINTURA EM EPÓXI PRETO MEDINDO 2400X1200X730MM. APROXIMADAMENTE. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180º na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente.

TECNO2000 15/06/2015 INDUSTRIA E Não Não 10 R\$ 5.000,0000 R\$ 50.000,0000 17:42:09 COMERCIO LTDA

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião oval (52.42.016.112) BR0150056 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor argila. Acabamento em PVC maciço de 180º na cor do revestimento, , deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação dos pés, feito por meio de bucha e parafuso metálicos com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painel central: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Pés metálicos em "I"; composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado, com 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço de no mínimo 2,0mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado com proteção emborrachada ou material similar que

evite riscar o piso. Dimensões: 2400x1200x730mm - Aproximadamente. QUANTIDADE: 10 PEÇAS imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto

21.306.287/0001-52

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

contratado.

unees (e est imitees tein in itel	itt rerum untrumues pure progesine)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 624,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:520
R\$ 933,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:523
R\$ 1.128,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:530
R\$ 1.321,7400	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:543
R\$ 1.372,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:553
R\$ 1.379,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:557
R\$ 1.680,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:560
R\$ 1.622,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:560
R\$ 1.500,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:560

R\$ 1.690,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:563
R\$ 1.698,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:567
R\$ 1.750,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:573
R\$ 1.900,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:590
R\$ 2.000,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:55:597
R\$ 2.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:610
R\$ 2.037,2400	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:620
R\$ 2.620,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:630
R\$ 3.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:647
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:660
R\$ 3.500,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:663
R\$ 5.000,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:680
R\$ 5.000,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:683
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:697
R\$ 700,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:22:25:700
R\$ 730,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:23:28:457
R\$ 1.040,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:24:07:570
R\$ 698,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:24:15:643
R\$ 980,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:24:34:787
R\$ 1.298,4300	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:24:40:300
R\$ 625,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:25:27:607
R\$ 900,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:25:46:900
R\$ 1.132,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:27:05:933
R\$ 992,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:27:34:920
R\$ 1.126,9000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:27:42:140
R\$ 680,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:27:44:720
R\$ 750,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:00:847
R\$ 1.100,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:30:09:697
R\$ 620,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:31:06:687
R\$ 700,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:31:17:880
R\$ 550,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:31:35:710
R\$ 545,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:19:910
R\$ 530,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:09:430
R\$ 500,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:33:12:957
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:33:27:670
R\$ 1.333,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:36:667
R\$ 630,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:35:41:960
R\$ 812,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:39:30:913
R\$ 1.168,5900	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:40:33:347
R\$ 480,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:42:53:507
R\$ 526,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:43:07:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item						
Evento	Data	Observações				
	1	Item aberto.				
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.				
Aguardando Convocação	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP				

ME/EPP		
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 16:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 526,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 545,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite	05/08/2015 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - CONJUNTO MESAS ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

_								
	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	10	R\$ 820,0000	R\$ 8.200,0000	16/06/2015 10:00:02

Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha

metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. Nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

ITALIA OFFICE INDUSTRIA E	NI~	NI~	10	D# 1 000 0000	D¢ 10 000 0000	15/06/2015
COMERCIO DE	Não	Não	10	K\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	19:24:35
MOVEIS LTDA						

Marca: italia office

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura

01.166.738/0001-96

01.927.184/0001-00

)	USE MOVEIS						
	PARA ESCRITORIO	Não	Não	10	R\$ 1.085,0000	R\$ 10.850,0000	16/06/2015 11:25:40
	ITDA						

epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver

abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - Sim Sim 10 R\$ 1.200,0000 R\$ 12.000,0000 10/06/2015 ME

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 05 - Mesa com Península de 180° tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 02 saídas duplas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "T": Composto por base em chapa de aco estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão

15.676.062/0001-95

laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aco ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. QUANTIDADE: 10 PEÇAS

				,		
BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.245,0000	R\$ 12.450,0000	15/06/2015 10:40:20

Marca: Bortolini

04.627.625/0001-39 MIRANTI

90.051.160/0001-52 **Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

10

R\$ 1.246,0000 | R\$ 12.460,0000 | 09/06/2015

7/2020			SEI/TRF1 -	0983283 - Ata	a					
	MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA						15:30:01			
	Marca: MIRANTI Fabricante: MIRAN Descrição Detalhada PROCESSO:5416-49 14:00 horas (horário BR0150216. Superfic ângulo, composta por calha para passagem (MDP) com 25mm do pressão (BP), na cor a lado, e demais bordas central de Ø70mm, co- p/o cabeamento, guia do cabeamento. Siste facilitando a montage frontais confeccionad espessura e acabamer argila, encabeçados n canto e o pé central. I divisórios. Com peça Metálico em "I": Cor frisada em chapa de a superior em chapa de eletrostática na cor en de fiação, em chapa de eletrostática na cor en de fiação, em chapa de eletrostática na cor en de fiação, em chapa de eletrostática na cor en de fiação, em chapa de eletrostática na cor en de polipropileno injet material similar que en milimétrica. Calha: Ce eletrostática em epóx metálicas terão acaba mm. D= 1400 mm Pr Montagem e entrega: instalação dos móveis 1800/1200X700X700 Nos preços ofertados mão-de-obra, imposto fretes, taxas e outras neste Edital.	a do Obje 2.2014 DA de Brasília cie de trabo r tampo su de fiação e espessur argila. Endo s em PVC omposto po central e em e desm dos em fibilitos em am los topos o Entre esse de reforça mposto po aço fina co e aço ½ de póxi grafit de seção qualitado e hase evite riscas confeccionais de 40 minumento em rocedência e Sem cust s: não sup 0X1400X1 estão inclose, encarg	a) MESA COM Palho em forma de aperior, painel fro sob o tampo; Tambra. Acabamento, escabeçamento nos maciço de 180°, o tampa externa su de madeira aglabas as faces, com com fita borda de s painéis e o tampo e ur base em chapa com 1.06mm de espe espessura. Com te fosco, espessura un todas as faces, edor de piso; colum ro de 100 mm, co para quatro parafit te metálica, eixo o ro piso. A fixação ada em chapa de fícrons. Dotada de a pintura epóxi gra a Nacional. Prazo to para o órgão. Vigerior a 10(dez) di 730MM VALOR llusos todos os custos sociais, traballicos sociais, traballicos sociais, traballicos sociais, traballicos sociais, traballicos do sociais do sociais, traballicos do sociais, traballico	EGÃO ELE A SESSÃO ENÍNSULA "L", com p ntal, e pés la apo em fibra m ambas as topos com fi com passa c aperior em fo por meio de sem danific omerada de laminado n PVC 0,45m o superior c o painel fro le aço estam pessura, e pe furo e tampe a de 40 mícr vada, em aço tampas rem a de sustent m base de fi asos, e base de central com paço fina a fi pontos para afite fosco; I de entrega: alidade da p as corridos. DO ITEM:R tos decorrer uistas, previo	TRÔNICO SRP PÚBLICA DATA DE 180° TIPO enínsula de 180° terais, coluna de de madeira aglo faces, com lamin ita borda PVC de abos em polipro ormato oblongo mato circular co e bucha e parafus car o produto. As baixa densidade nelamínico de ba m de espessura. com abertura para ntal para evitar a pada com 2,0mm erfil interno em p a para passagem ons. Pé central o o, com 2 mm de o o, com 2 mm de o ovíveis, permiti- ação da penínsul xação no tampo em náilon antide parafuso zincado or meio de para rio com 1,2mm d conectar tomada Dimensões: 1800 30 (trinta) dias. O roposta: 60 (sess MARCA: MIRA \$\$1.246,00 VAL ates da contrataça denciários, fiscais	A: 01/06/2015 HO 1 (52.42.016.114 , chanfro arredon sustentação da p merada de média nado melamínico e 2,5mm de espes pileno injetado c/c com 04 saídas ino m divisores p/a ac so com rosca mili mesas possuirão (MDF) com 18m ixa pressão (BP), Inter travados con a fixação de painé deformação do ta de espessura, co olipropileno e tra de fiação, Pintura u coluna central o espessura, abertur ndo a passagem da a em aço, com 2 em aço de 3 mm, rrapante reguláve o e proteção embo fuso e bucha meta e espessura, pinto as elétricas, Todas v/1200x700x700x Garantia: 5 (cinco enta) dias. Prazo uNTI MODELO: OR TOTAL: R\$ ño, tais como: trai se e comerciais, en	dado ou em enínsula, e densidade de baixa sura de um diâmetro dependentes comodação métrica, painéis m de na cor m o pé-decis ampo; Pé oluna vessa a com subida as laterais e fiação mm de quadrada, l. Nivelador grachada ou álica c/rosca ura s as partes a h=730) anos. de SIMT-12.460,00 nsporte, nbalagens,			
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.313,0000	R\$ 13.130,0000	15/06/2015 19:58:12			
	Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM.									
	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/06/2015 16:20:19			
01.850.575/0001-66	Marca: propia / roal Fabricante: propia / Descrição Detalhada AGLOMERADO EM	roal /nobr a do Obje	eto <mark>Ofertado:</mark> ME							
18.499.057/0001-42	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.710,0000	R\$ 17.100,0000	16/06/2015 08:06:57			
	Marca: GRIF									

Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

00.366.257/0001-61

_								ı.
	CADERODE MOVEIS PARA	Não	Não	10	R\$ 1.722,9000	R\$ 17.229,0000	16/06/2015	
	ESCRITORIO LTDA				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , ,	11:05:44	

Marca: CADERODE **Fabricante:** CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 05 - Mesa com Península de 180º tipo 1 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com

parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. Demais condições, conforme edital.

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura

66.455.593/0001-99

02.745.352/0001-00

-	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA -	Sim	Não	10	R\$ 1.800.0000	R\$ 18.000,0000	10/06/2015
	ME ME		1140	10	1.000,0000	10.000,0000	09:49:05

epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o

painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. Garantia: 05 anos. Modelo PROMASTER-PEN-18012070.

FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	Não	Não	10	R\$ 1.879,0000	R\$ 18.790,0000	16/06/2015 11:48:16
LTDA						

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aco ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo

09.813.581/0001-55

75.395.665/0001-40

O INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.960,0000	R\$ 19.600,0000	15/06/2015 18:46:55
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura

Marca: LACHI

Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e

epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aco ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

I	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS	Não	Não	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	12/06/2015 10:40:57	
11-	PARA							

06.124.501/0001-66 Marca: COPERFLEX **Fabricante:** coperflex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM. MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

08.462.156/0001-04

ŀ	FUSYON PRIME							l
	COMERCIO DE MERCADORIAS E	Sim	Sim	10	R\$ 2.500,0000	R\$ 25.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
	SERVICOS LTDA -							Ш

Marca: Arvy Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM. Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em

polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

	BRADIV						11/06/2015
	INDUSTRIA E	Não	Não	10	R\$ 2.510,0000	R\$ 25.100,0000	15.40.22
1	COMERCIO LTDA						13.49.33

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 Superfície de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor 32.918.377/0001-10 argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de

polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aco fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de

05.498.012/0001-01

STACATTO INDUSTRIA E 16/06/2015 R\$ 2.659,3900 R\$ 26.593,9000 Não Não 10 COMERCIO DE 09:22:07 MOVEIS LTDA

Marca: STACATTO

Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1, TAMPO AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H-730 MM.

11.365.370/0001-49 RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE 15/06/2015 R\$ 3.000,0000 R\$ 30.000,0000 MOVEIS SOB Sim Sim 10 15:18:17 MEDIDA LTDA -ME Marca: RD MOVEIS

Fabricante: RD MOVEIS

		to Ofertado: ME	SA EM L -	COM PENÍNSU		
M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/06/2015 11:29:22
Fabricante: MMove	a do Obje					
KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	10/06/2015 10:18:29
Descrição Detalhada em forma de "L", cor superior, painel fronta fiação sob o tampo; Tou MDF com 25mm o pressão (BP), na cor a lado, e demais bordas c/diâmetro central de independentes p/o cal p/a acomodação do carosca milimétrica, fac possuirão painéis from MDF com 18mm de o pressão (BP), na cor a Intertravados com o pabertura para fixação para evitar a deforma ou alumínio extrudad chapa de aço fina frio superior em chapa de eletrostática na cor epsubida de fiação, em padrão ABNT, com nem todas as faces, e conivelador de piso; col de espessura, tubular, 3 mm, quadrada, de 1 regulável. Nivelador o proteção emborrachameio de parafuso e bi com 1,2mm de espessionectar tomadas elét Dimensões: 1800/120	a do Obje m penínsu al, e pés la Tampo: co de espessu argila. Enc s em PVC Ø70mm, beamento, abeamento altais confe espessura argila, enc cilitando a ntais confe espessura de painéis ção do tar o com 2,0 o de no mí aço ¼ do oóxi grafit chapa de s o mínimo com tampa luna de su , com diân 50x150 n de polipro da ou mat ucha metá sura, pintu tricas, Toc	to Ofertado: Me la de 180°, chanfraterais, coluna de infeccionado em fina. Acabamento, cabeçamento nos maciço de 180°, composto p/tamp, guia central e tara montagem e designados em fibre e acabamento em cabeçados nos topos e o pé central. Es divisórios. Devempo; Pé Metálico dom de espessura nimo 1.06mm de espessura. Com ce fosco, espessura seção quadrada ou espessora du adrada ou espessora minimo de la metro mínimo de la metro mínimo de la completa do e erial similar que e elica c/rosca milimara eletrostática er das as partes metá	sa com Peníno arredondado sustentação de ibra de made em ambas as topos com fi deverá possua externa supra externa supra externa de madeir ambas as fa os com fita bentre esses perá haver peçem "I": Con a no mínimo de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para minima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a positiva de consulta em aço detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra, com aber mitindo a para quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra quatro phaste metálicovite riscar o detrica. Calham epóxi mínima de a sextavada, a ra quatro productiva de a companya de	do ou em ângulo da península, e ce cira aglomerada es faces, com lamita borda PVC de iri passa cabos e perior em formatinferior em formatinferior em formatinferior em formatina aglomerada de esta com lamina borda de PVC 0, ainéis e o tampo ca de reforço entraposto por base esta do mícrons. Pé ce maço ou alumituras laterais (na assagem de fiação ABNT ou alumituras laterais (na assagem de fiação ABNT ou alumituras laterais (na carafusos, e base ca, eixo central copiso. A fixação a: Confeccionada ima de 40 mícros cabamento em pieso cabamento em principal de se cab	a composta por ta calha para passage de média densida dinado melamínic e 2,5mm de espes m polipropileno i to oblongo com 0 nato circular com de bucha e parafi ficar o produto. A e baixa densidade do melamínico de 45mm de espessu e superior deverá re o tampo e o pa em chapa de aço ABNT, coluna fri o em polipropilen de fiação, Pintura central ou coluna ínio extrudado, a a parte superior e o entre as estaçõe nínio extrudado, co o no tampo em aç em náilon antide com parafuso zind ao tampo deverá a em chapa de aço ns. Dotada de por	empo em de de (MDP) o de baixa sura de um njetado 4 saídas divisores aso com as mesas e (MDF) ou e baixa ara. haver inel frontal estampada sada em o e travessa a central com mbos inferior) es, e o pé om 2 mm o ABNT de rrapante cado e ser feita por o fina a frio ntos para
PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/06/2015 13:44:01
AGLOMERADO EM Superficie de trabalho	MELAN o em form superior, p	MÍNICO COR AR 1a de "L", com per	GILA, MEI nínsula de 18	D. 1800 X 1200 2 80°, chanfro arre oluna de sustenta	X 700 X 700 X H dondado ou em â	I-730 MM. ngulo,
	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME Marca: MMoveis Fabricante: MMove Descrição Detalhada AGLOMERADO EN KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Oescrição Detalhada em forma de "L", con superior, painel fronta fiação sob o tampo; Tou MDF com 25mm pressão (BP), na cor a lado, e demais bordas c/diâmetro central de independentes p/o cal p/a acomodação do ca rosca milimétrica, fac possuirão painéis fron MDF com 18mm de pressão (BP), na cor a lntertravados com o pa bertura para fixação para evitar a deforma ou alumínio extrudad chapa de aço fina frica superior em chapa de eletrostática na cor es subida de fiação, em padrão ABNT, com m em todas as faces, e c nivelador de piso; col de espessura, tubular, 3 mm, quadrada, de la regulável. Nivelador proteção emborracha meio de parafuso e b com 1,2mm de espess conectar tomadas elé Dimensões: 1800/120 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada AGLOMERADO EN Superfície de trabalhada AGLOMERADO EN SUPERFÍCIE DE TERELI MARCA: MOMENTA AGLO	Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Obje AGLOMERADO EM MELAN KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria Descrição Detalhada do Obje em forma de "L", com penínsu superior, painel frontal, e pés la fiação sob o tampo; Tampo: co ou MDF com 25mm de espessi pressão (BP), na cor argila. En lado, e demais bordas em PVC c/diâmetro central de Ø70mm, independentes p/o cabeamento p/a acomodação do cabeamento p/a acomodação do cabeamento p/a acomodação do cabeamento prosca milimétrica, facilitando a possuirão painéis frontais confe MDF com 18mm de espessura pressão (BP), na cor argila, enc Intertravados com o pé-de-cant abertura para fixação de painéi para evitar a deformação do tar ou alumínio extrudado com 2,0 chapa de aço fina frio de no mí superior em chapa de aço ¼ de eletrostática na cor epóxi grafit subida de fiação, em chapa de si padrão ABNT, com no mínimo em todas as faces, e com tampa nivelador de piso; coluna de su de espessura, tubular, com diâr 3 mm, quadrada, de 150x150 n regulável. Nivelador de polipro proteção emborrachada ou mat meio de parafuso e bucha metá com 1,2mm de espessura, pintu conectar tomadas elétricas, Toc Dimensões: 1800/1200x700x70 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada do Obje AGLOMERADO EM MELAN Superfície de trabalho em form	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ME AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR AR M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME Marca: MMoveis Bescrição Detalhada do Objeto Ofertado: ME AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR AR KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Me em forma de "L", com península de 180°, chanfr superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fio ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tamp independentes p/o cabeamento. Sistema de fixa rosca milimétrica, facilitando a montagem e desi possuirão painéis frontais confeccionados em fib MDF com 18mm de espessura e acabamento em pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos top Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. E abertura para fixação de painéis divisórios. Deve para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de superior em chapa de seção quadrada ou padrão ABN	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MEI M2M SHOP ELETROMOVEIS Sim Sim 10 LTDA - ME Sim Sim 10 Sim 10 Marca: MMoveis Pabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MEI KMOBILE INDUSTRIA DE Não Não 10 MOVEIS - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Pení mforma de "L", com península de 180°, chanfro arredonda superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de mado ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas a pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com flado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possu c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa su independentes p/o cabeamento. Sistema de fixação aos pés rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem d possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madei MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as fa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fital Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses p abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peç para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "1". Cor ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com abe em todas as faces, e com tampa de seção quadrada ou sextavada, padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com abe em todas as faces, e com tampas removíveis da península em aça de espessura, ubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, cor 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metáli proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calh com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mín conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão a Dimensões: 1800/1200x700x700x h =730 mm. D = 1400 mm	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSU AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200: M2M SHOP ELETROMOVEIS Sim Sim 10 R\$ 3.000,0000 LTDA - ME Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSU AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 R\$ 5.000,0000 MOVEIS - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSU AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 MOVEIS - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180° tip em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e ofiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com lam pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC delado, e demas bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em forma independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em form y/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem dani possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de MDF com 18mm de espessura e acabamento em mbas as faces, com lamina pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0, Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço enti para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "Fi": Composto por base ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão de patro em chapa de aço ¼ de espessura fundarada ou sextavada, em aço ou alum padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura mínima de 40 mícrons. Pé asubida de fiação, em chapa de seção quadrada	ELETROMOVEIS LTDA - ME Marca: KMOveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L - COM PENÍNSULA 180°, TIPO 1 AGLOMERADO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 1800 X 1200 X 700 X 700 X H KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180° tipo 1. Superficie de em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por ta superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passage fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densida ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínic pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura Acabamento com com com com com com com com com co

oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado

melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aço ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm.

TECNO2000 15/06/2015 R\$ 5.000,0000 | R\$ 50.000,0000 INDUSTRIA E Não Não 10 17:42:09 COMERCIO LTDA

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com Península de 180º tipo 1 (52.42.016.114) BR0150216 Superficie de trabalho em forma de "L", com península de 180°, chanfro arredondado ou em ângulo, composta por tampo superior, painel frontal, e pés laterais, coluna de sustentação da península, e calha para passagem de fiação sob o tampo; Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDF) ou MDF com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o

21.306.287/0001-52 painel frontal para evitar a deformação do tampo; Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado com 2,0mm de espessura, no mínimo, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação, Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado, ambos padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; coluna de sustentação da península em aco ABNT ou alumínio extrudado, com 2 mm de espessura, tubular, com diâmetro mínimo de 100 mm, com base de fixação no tampo em aço ABNT de 3 mm, quadrada, de 150x150 mm, com furação para quatro parafusos, e base em náilon antiderrapante regulável. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco; Dimensões: 1800/1200x700x700 x h=730 mm. D= 1400 mm. QUANTIDADE: 10 PEÇAS imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R\$ 820,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:700
R\$ 1.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:710
R\$ 1.085,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:720
R\$ 1.200,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:733
R\$ 1.245,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:750
R\$ 1.246,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:763
R\$ 1.313,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:777
R\$ 1.500,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:790
R\$ 1.710,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:800
R\$ 1.722,9000	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:807
R\$ 1.730,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:813
R\$ 1.800,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:820
R\$ 1.879,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:823
R\$ 2.500,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:827
R\$ 1.960,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:827
R\$ 2.500,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:55:833
R\$ 2.659,3900	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:837
R\$ 2.510,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:837
R\$ 3.000,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:840
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:840
R\$ 5.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:843
R\$ 5.000,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:850
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:860
R\$ 865,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:21:39:003
R\$ 850,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:22:45:170
R\$ 821,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:23:37:857
R\$ 1.246,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:24:17:763
R\$ 945,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:24:32:533
R\$ 890,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:24:44:627
R\$ 821,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:25:35:380
R\$ 1.098,0900	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:25:55:087
R\$ 900,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:26:31:840
R\$ 1.075,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:27:43:430
R\$ 1.995,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:27:49:657
R\$ 830,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:27:53:113
R\$ 820,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:27:57:410
R\$ 1.400,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:29:47:463
R\$ 599,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:12:477
R\$ 570,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:31:31:110
R\$ 700,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:31:44:207
R\$ 780,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:31:54:793
R\$ 629,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:31:56:617
R\$ 670,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:33:903
R\$ 568,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:32:52:793
R\$ 750,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:33:45:257
R\$ 1.744,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:51:893
R\$ 550,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:35:53:130
R\$ 784,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:39:52:803
R\$ 988,2800	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:40:56:190
R\$ 564,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:43:13:563

		Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Ite	m	
Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2015 14:19:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.
Aguardando Convocação ME/EPP	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 629,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 16:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 564,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 670,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite	05/08/2015 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

\ 1 I		1 1 0 /					
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	100	R\$ 630,0000	R\$ 63.000,0000	16/06/2015 10:00:02

Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em

polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. Nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	100	R\$ 715,0000	R\$ 71.500,0000	08/06/2015 11:49:32
MOVEIS LTDA						

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha

02.745.352/0001-00

04.627.625/0001-39

_								
	MIRANTI MOVEIS PARA	NI~ -	NI# -	100	D¢ 000 0000	D¢ 00 000 0000	09/06/2015	
	ESCRITORIO	Não	Não	100	R\$ 980,0000	R\$ 98.000,0000	15:30:01	
	LTDA							

metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aco fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior

seguranca ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm.

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) ESTAÇÃO DE TRABALHO. (52.42.024.035) BR0150057 Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, com passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato

oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Inter travados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Com peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada de 2,0mm de espessura, coluna frisada em chapa de aço fina frio com 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼ de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO: SIET-1400X1400X600/600X730MM VALOR DO ITEM:R\$ 980,00 VALOR TOTAL:R\$ 98.000,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

CENTER							
MOVEIS E		Q:	C:	100	D¢ 1 000 0000	R\$ 100.000,0000	10/06/2015
DESIGN LT	DA -	Sim	Sim	100	K\$ 1.000,0000	K\$ 100.000,0000	10/06/2015 17:08:47
ME							

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 – Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 042 saídas duplas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), com 18mm de espessura e acabamento em 15.676.062/0001-95 ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0.45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de

reforco entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aco estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. QUANTIDADE: 100 PEÇAS

01.927.184/0001-00	USE MOVEIS	Não	Não	100	R\$ 1.096,0000	R\$ 109.600,0000	16/06/2015	ı
	PARA						11:25:40	I
								ı

ESCRITORIO

LTDA **Marca:** USE MÓVEIS Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. INTERIOR INDUSTRIA E 15/06/2015 100 R\$ 1.246,0000 R\$ 124.600,0000 COM DE Não Não 19:58:12 ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 72.602.055/0001-82 Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM. BORTOLINI 15/06/2015 INDUSTRIA DE Não Não 100 R\$ 1.277,0000 R\$ 127.700,0000 10:40:20 **MOVEIS LTDA** Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 90.051.160/0001-52 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS 09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE 16/06/2015 100 R\$ 1.462,0000 R\$ 146.200,0000 MOVEIS E Não Não 11:48:16 INTERIORES LTDA Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superficie de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em

PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos paraconectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm.

HOMEOFFICE						10/06/2015
MOVEIS LTDA -	Sim	Não	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	09:49:05
ME						09.49.03

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

anos. Modelo PROMASTER-14014070.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor 66.455.593/0001-99 argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aco 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas,

11.365.370/0001-4

RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	15/06/2015 15:18:17	
Marca: RD MOVE	IS						

lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior

segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. Garantia: 05 Fabricante: RD MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM.

ITALIA OFFICE						
INDUSTRIA E	Não	Não	100	D\$ 1.500.0000	R\$ 150.000,0000	15/06/2015
COMERCIO DE	INao	Nao	100	K\$ 1.300,0000	K\$ 130.000,0000	19:24:35
MOVEIS LTDA						

Marca: italia office

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superficie de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm 01.166.738/0001-96 de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou

00.366.257/0001-61

I CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.692,2600	R\$ 169.226,0000	16/06/2015 11:05:44
---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x

Marca: CADERODE **Fabricante: CADERODE**

h=730 mm.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 – Estação de Trabalho. Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e

inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. Demais condições, conforme edital.

MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.776,0000	R\$ 177.600,0000	16/06/2015 08:06:57
--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: GRIF

Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superficie de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas

18.499.057/0001-42

JERALDO JOSE 15/06/2015 100 R\$ 1.800,0000 R\$ 180.000,0000 DA SILVA & CIA Sim Sim 16:20:19 LTDA - ME

segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm.

removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior

01.850.575/0001-66 Marca: propia / roal /nobre

Fabricante: propia / roal /nobre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM.

75.395.665/0001-40

ı	INDUSTRIA E						
ı	COMERCIO DE	Sim	Sim	100	R\$ 1 800 0000	R\$ 189.000,0000	15/06/2015
ı	MOVEIS LACHI	Silli		100	1.690,0000	169.000,0000	18:46:55
ı	LTDA - EPP						

Marca: LACHI

Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos e m polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do

cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm

FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	15/06/2015 18:52:09
--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Arvy Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM. Superfície de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis 08.462.156/0001-04 frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no

> mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aco 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas,

lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm.

06.124.501/0001-66 ART BASE -

INDUSTRIA E 12/06/2015 R\$ 2.100,0000 R\$ 210.000,0000 COMERCIO DE Não Não 100 10:40:57 **MOVEIS E** PECAS PARA

Marca: COPERFLEX Fabricante: coperflex

	Descrição Detalhac FORMA DE L, RE X 730 MM. MARC AS NORMAS DA	VESTIDO A COPER	EM MELAMÍN	ICO NA CO	OR ARGILA, MI	ED. 1400 X 1400 X	X 600 X 600		
	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 2.411,3200	R\$ 241.132,0000	16/06/2015 09:22:07		
05.498.012/0001-01	Marca: STACATTO Fabricante: STACA Descrição Detalhad FORMA DE L, RE X 730 MM.	ATTO INI da do Obj	eto Ofertado: M	ESA TIPO	ESTAÇÃO DE T	TRABALHO - TAI			
	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/06/2015 11:29:22		
73.216.111/0001-03	Marca: MMoveis Fabricante: MMov Descrição Detalhad FORMA DE L, RE X 730 MM.	da do Obj							
	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 3.280,0000	R\$ 328.000,0000	11/06/2015 15:49:33		
32.918.377/0001-10	Fabricante: Bradiv Descrição Detalhac Superfície de traball em fibra de madeira Acabamento, em an Encabeçamento nos PVC maciço de 180 Ø70mm, composto cabeamento, guia ce cabeamento. Sistem facilitando a montag frontais confecciona de espessura e acaba argila, encabeçados canto e o pé central divisórios. Deverá h tampo. Pé Metálico mínimo 2,0mm de e mínimo 1.06mm de 1/4' de espessura. Co fosco, espessura mín seção quadrada ou s espessura, com aber removíveis, permitir polipropileno injeta material similar que metálica c/rosca mil pintura eletrostática lógicas e de dados, o segurança ao usuári acabamento em pint	da do Obj ho em form aglomera has as factopos con los deverá p/tampa e entral e tara a de fixaç gem e desi ados em fi amento en nos topos Entre ess aver peça em "I": Cospessura, espessura, espessura, em furo e to mima de 40 extavada, rturas laterendo a passe do e haste e vite risc imétrica, em epóxicom divisi o e conexão	deto Ofertado: Esta ma de "L", com conda de média dense, com laminado neses, com genta externa superior en mpa externa inferião aos pés é feita montagem da mestra de madeira ago nambas as faces, com fita borda do es painéis e o tam de reforço entre composto por base ambos padrão AI, com perfil internampa para passago mícrons. Pé cen em aço ou alumírais (na parte supere metálica, eixo ce ar o piso. A fixaço Calha: Confeccio mínima de 40 mítio interna (elétricão com os furos de deservos de mos furos de definado com os furos de deservos de mos furos de definado com os furos de definado com com la média de definado com os furos de definado com os furos de definado com os furos de definado com com la media de definado com os furos de definado com com com com com com com com com co	hanfro arredidade (MDF o melamínic de 2,5mm do sem polipion formato ol for em formato de com lamina de PVC 0,45m po superior o tampo e o e em chapa o BNT, coluna no em polipio gem de fiaçã tral ou columio extrudade rior e inferientre as estaç intral com pa ão ao tampo nada em cha crons. Dotara e dados/telo tampo da	londado ou em ân P) ou MDF com 2 ou MDF com 2 ou MDF com 2 ou en propileno injetado blongo com 04 sato circular com e bucha e parafus cicar o produto. A de baixa densidado melamínico domm de espessura deverá haver ab painel frontal pade aço estampada frisada em chapropileno e travesso. Pintura eletros na central com su do padrão ABNT or) em todas as fores, e o pé nivels arafuso zincado e deverá ser feita apa de aço fina a da de pontos paralefone), posicion mesa. Todas as p	ngulo. Tampo: con 25mm de espessura 360 (BP), na cor arg m lado, e demais b c/diâmetro central aídas independente divisores p/a acom o com rosca milimas mesas possuirão e (MDP) ou MDF, le baixa pressão (B. Intertravados con ertura para fixação ra evitar a deforma a de aço fina frio das superior em chastática na cor epóxibida de fiação, em por meio de parafica com 1,2mm de a conectar tomadas ada de forma a gar partes metálicas teria con a gar partes metálicas teria do (BP), na com a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de parafica de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de parafica de forma a gar partes metálicas teria do (BP), na conectar tomadas ada teria de parafica de paraf	feccionado a. ila. ordas em l de es p/o odação do étrica, painéis com 18mm P), na cor n o pé-de- de painéis ação do dado de no le no pa de aço i grafite a chapa de mm de s lador de chada ou liso e bucha le espessura, s elétricas, antir maior		
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	10/06/2015 10:18:29		
	Descrição Detalhae "L", com chanfro ar	CIRELI 10:18:29							

laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-de-canto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço ¼' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: $1400/1400 \times 600/600 \times h = 730 \text{ mm}$.

LAYOUT						
MOVEIS PARA	Sim	Não	100	D\$ 5 000 0000	R\$ 500.000,0000	15/06/2015
ESCRITORIO	Silli	Nao	100	K\$ 5.000,0000	K\$ 500.000,0000	15/06/2015 13:44:01
LTDA - EPP						

Marca: Layout Fabricante: Layout

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO - TAMPO EM FORMA DE L, REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MED. 1400 X 1400 X 600 X 600 X 730 MM. Superficie de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm

02.604.236/0001-62

de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peca de reforco entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aco estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E 15/06/2015 100 R\$ 5.000,0000 R\$ 500.000,0000 Não Não **COMERCIO** 17:42:09 LTDA

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Trabalho. (52.42.024.035) BR0150057 Superficie de trabalho em forma de "L", com chanfro arredondado ou em ângulo. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila. Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2,5mm de espessura de um lado, e demais bordas em PVC maciço de 180°, deverá possuir passa cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa externa superior em formato oblongo com 04 saídas independentes p/o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores p/a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação aos pés é feita por meio de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. As mesas possuirão painéis frontais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP) ou MDF, com 18mm de espessura e acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor argila, encabeçados nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura. Intertravados com o pé-decanto e o pé central. Entre esses painéis e o tampo superior deverá haver abertura para fixação de painéis divisórios. Deverá haver peça de reforço entre o tampo e o painel frontal para evitar a deformação do tampo. Pé Metálico em "I": Composto por base em chapa de aço estampada ou alumínio extrudado de no mínimo 2,0mm de espessura, ambos padrão ABNT, coluna frisada em chapa de aço fina frio de no mínimo 1.06mm de espessura, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em chapa de aço 1/4' de espessura. Com furo e tampa para passagem de fiação. Pintura eletrostática na cor epóxi grafite fosco, espessura mínima de 40 mícrons. Pé central ou coluna central com subida de fiação, em chapa de seção quadrada ou sextavada, em aço ou alumínio extrudado padrão ABNT, com no mínimo 2 mm de espessura, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e o pé nivelador de piso; Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica, eixo central com parafuso zincado e proteção emborrachada ou material similar que evite riscar o piso. A fixação ao tampo deverá ser feita por meio de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica. Calha: Confeccionada em chapa de aço fina a frio com 1,2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi mínima de 40 mícrons. Dotada de pontos para conectar tomadas elétricas, lógicas e de dados, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário e conexão com os furos do tampo da mesa. Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi grafite fosco. Dimensões: 1400/1400x600/600 x h=730 mm. QUANTIDADE: 100 PEÇAS imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

	e foram excluídos pelo pregoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 630,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:860
R\$ 715,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:55:863
R\$ 1.000,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:55:867
R\$ 980,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:55:867
R\$ 1.096,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:55:870
R\$ 1.246,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:877
R\$ 1.277,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:55:883
R\$ 1.462,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:55:887
R\$ 1.500,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:55:893
R\$ 1.500,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:55:897
R\$ 1.500,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:55:900
R\$ 1.692,2600	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:55:903
R\$ 1.776,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:55:907
R\$ 1.800,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:55:913
R\$ 1.890,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:927
R\$ 2.000,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:55:930
R\$ 2.100,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:55:933
R\$ 2.411,3200	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:55:940
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:55:943
R\$ 3.280,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:55:947

		,
R\$ 5.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:55:950
R\$ 5.000,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:55:953
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:55:957
R\$ 650,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:23:11:193
R\$ 631,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:23:48:630
R\$ 1.037,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:24:27:877
R\$ 680,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:24:48:957
R\$ 700,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:24:56:157
R\$ 631,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:25:42:977
R\$ 1.078,5600	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:26:14:483
R\$ 1.809,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:28:01:880
R\$ 851,7000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:02:647
R\$ 620,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:28:16:367
R\$ 1.023,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:28:59:337
R\$ 980,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:29:19:617
R\$ 460,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:23:533
R\$ 592,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:31:43:067
R\$ 484,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:32:19:130
R\$ 460,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:32:19:640
R\$ 660,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:24:553
R\$ 459,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:41:407
R\$ 500,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:20:967
R\$ 1.237,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:33:59:857
R\$ 650,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:34:01:860
R\$ 490,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:35:45:763
R\$ 520,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:36:02:883
R\$ 800,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:40:21:833
R\$ 970,7100	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:41:08:680
R\$ 480,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:43:20:607
R\$ 458,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:44:31:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Ite	m	
Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2015 14:19:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.
Aguardando Convocação ME/EPP	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 458,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.
Recusa		Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme

		determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 18:05:03	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 459,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite		Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 460,0000.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

tem: 7 - GRUPO 1 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS										
Propostas Participarai (As propost	n deste item as empr as com * na frente fo				ectivas proposta	ıs.				
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro			
	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	100	R\$ 78,0000	R\$ 7.800,0000	16/06/2015 10:00:02			
03.748.107/0001-00	Descrição Detalhau aglomerada de médifaces, com laminado de 2 mm de espessu extensão das bordas sistema de fixação proportes deverão se altura de 450 mm e valores propostos estributários, comercia	Pabricante: LORENZZO Pescrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira glomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as aces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC e 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a xtensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, istema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os uportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ½" com porca. Largura de 1400 mm, ltura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM.Nossos alores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, ributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. razo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.								
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	100	R\$ 104,0000	R\$ 10.400,0000	15/06/2015 19:58:12			
	Marca: Interior Fabricante: Interio Descrição Detalhad COR ARGILA, DIN	da do Obj	eto Ofertado: PA S: 1400X450 MM	AINEL DIVI	SÓRIO - REVE	STIDO EM MEL	AMÍNICO			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 220,0000	R\$ 22.000,0000	15/06/2015 18:46:55			
75.395.665/0001-40	Marca: LACHI Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi Itda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ¼" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. Dimensões: 1400x450 mm.									
02.745.352/0001-00	<u> </u>	ARZO ITORINO - IDUSTRIA E OMERCIO DE Não Não 100 R\$ 226,0000 R\$ 22.600,0000 08/06/2015 11:49:32								
	Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO									

	Descrição Detalhad BR0150030 Painel s (MDP) ou MDF cor baixa pressão (BP). bordas arredondadas função, na extremid em alumínio anodiz por meio de parafus 1180 mm do piso. D	superior (1) m 18mm of Encabeça s, apresen ade super ado, por ros 1/4" cor	BP): confeccionade espessura acaba mento nos topos o tando, como detalior será de fixação neio de parafuso a n porca. Largura o	lo em fibra damento, em a com fita boro he de topo, e o de acessória tarraxante e de 1400 mm,	le madeira aglon umbas as faces, o la PVC de 2 mm em toda a extens os, sistema de fi os suportes deve	nerada de média de com laminado mela n de espessura, con ão das bordas, um xação por meio de erão ser fixados à r	ensidade amínico de a cantos e sulco, cuja suportes etaguarda	
	FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	100	R\$ 250,0000	R\$ 25.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
08.462.156/0001-04	Marca: Arvy Fabricante: Arvy Descrição Detalhac COR ARGILA, DIN aglomerada de médi faces, com laminado de 2 mm de espessu extensão das bordas sistema de fixação p suportes deverão ser altura de 450 mm e	MENSÕE a densida o melamír ra, com ca , um sulca o meio de r fixados a	S: 1400X450 MM de (MDP) ou MD ico de baixa presantos e bordas arro, cuja função, na le suportes em alua retaguarda por n	I. Painel supo F com 18mr são (BP). En edondadas, a extremidade mínio anodiz neio de paraf	erior (BP): confe n de espessura a cabeçamento no presentando, co superior será de zado, por meio co usos ¼" com po	eccionado em fibra cabamento, em am s topos com fita bo mo detalhe de topo e fixação de acessó le parafuso atarrax rca. Largura de 14	de madeira ibas as orda PVC o, em toda a rios, ante e os	
	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 287,0000	R\$ 28.700,0000	16/06/2015 11:25:40	
01.927.184/0001-00	Marca: USE MÓV Fabricante: USE M Descrição Detalhad BR0150030 Painel s (MDP) ou MDF cor baixa pressão (BP). bordas arredondadas função, na extremid em alumínio anodiz por meio de parafus 1180 mm do piso. D	MOVEIS I la do Obj superior (1 m 18mm o Encabeça s, apresen ade super ado, por r os ½" cor	jeto Ofertado: Pa BP): confeccionad le espessura acaba mento nos topos o tando, como detal ior será de fixação neio de parafuso a n porca. Largura o	ninel divisóri do em fibra do amento, em a com fita boro he de topo, e o de acessóri atarraxante e de 1400 mm,	le madeira aglon imbas as faces, o la PVC de 2 mm em toda a extens os, sistema de fi os suportes deve	nerada de média de com laminado mela n de espessura, con ão das bordas, um xação por meio de erão ser fixados à r	ensidade amínico de a cantos e sulco, cuja suportes etaguarda	
	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	100	R\$ 300,0000	R\$ 30.000,0000	10/06/2015 09:49:05	
66.455.593/0001-99	Fabricante: HOME Descrição Detalhad BR0150030 Painel s (MDP) ou MDF cor baixa pressão (BP). bordas arredondadas função, na extremid em alumínio anodiz por meio de parafus	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ¼" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. Garantia: 05 anos. Modelo PAI 14045.						
	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 302,0000	R\$ 30.200,0000	15/06/2015 10:40:20	
90.051.160/0001-52	Descrição Detalhac COR ARGILA, DIN EDITAL. DECLAR							
05.498.012/0001-01	STACATTO INDUSTRIA E	Não	Não	100	R\$ 321,3600	R\$ 32.136,0000	16/06/2015 09:22:07	

	COMERCIO DE				 		
	MOVEIS LTDA Marca: STACATTO Fabricante: STACA Descrição Detalhac COR ARGILA, DIN	ATTO INI <mark>la do Ob</mark> j	eto Ofertado: PA	AINEL DIVI			AMÍNICO
	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 350,0000	R\$ 35.000,0000	09/06/2015 15:30:01
	larca: MIRANTI abricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA bescrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 35/2015 ROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 4:00 horas (horário de Brasília) PAINEL DIVISÓRIO PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO 30.24.015.056) BR0150030 Painel superior (BP) em fibra de madeira aglomerada de média densidade MDP) com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa ressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas rredondadas, apresentando, como detalhe de topo em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, a extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em lumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por neio de parafusos ¼" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 180 mm do piso. Dimensões: 1400x450 mm Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. tarantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 tessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO:SIPD-1400X450MM VALOR DO ITEM:R\$ 350,00 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: ansporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, mbalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na orma prevista neste Edital.						
	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	10/06/201: 17:08:47
	Marca: MODILAC Fabricante: MODI Descrição Detalhac (30.24.015.056) BR média densidade (M melamínico de baix com cantos e bordas um sulco, cuja funça de suportes em alun retaguarda por meio uma altura de 1180	LAC la do Obj 0150030 l IDP) com a pressão o a arredond ão, na extr nínio anod o de parafu	Painel superior (B 18mm de espessu (BP). Encabeçam adas, apresentand remidade superior dizado, por meio disos ½" com porca	P): confecci- ira acabamer ento nos topo lo, como deta será de fixa- le parafuso a a. Largura de	onado em fibra o ato, em ambas as os com fita bord alhe de topo, em ção de acessório tarraxante e os se 1400 mm, altur	de madeira aglome s faces, com lamina a PVC de 2 mm de toda a extensão da s, sistema de fixaç uportes deverão se ra de 450 mm e ins	ado e espessura, as bordas, ão por mei er fixados à stalado a
	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 450,0000	R\$ 45.000,0000	16/06/201 08:06:57
18.499.057/0001-42	Marca: GRIF Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ½" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM.						
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 490,0000	R\$ 49.000,0000	11/06/201 15:49:33
	Marca: Bradiv				'		

Fabricante: Bradiv Ind. Com.Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos 1/4" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM. RD-INDUSTRIA E COMERCIO 15/06/2015 DE MOVEIS SOB R\$ 50.000,0000 Sim Sim 100 R\$ 500,0000 15:18:17 MEDIDA LTDA -11.365.370/0001-49 ME Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD MOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES: 1400X450 MM. FORMA OFFICE COMERCIO DE 16/06/2015 MOVEIS E 100 R\$ 680,0000 R\$ 68.000,0000 Não Não 11:48:16 INTERIORES LTDA Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) 09.813.581/0001-55 BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos 1/4" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. Dimensões: 1400x450 mm. ITALIA OFFICE INDUSTRIA E 15/06/2015 R\$ 70.000,0000 Não Não 100 R\$ 700,0000 COMERCIO DE 19:24:35 MOVEIS LTDA Marca: italia office Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho (30.24.015.056) 01.166.738/0001-96 BR0150030 Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos 1/4" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. Dimensões: 1400x450 mm. **CADERODE** MOVEIS PARA 16/06/2015 Não Não 100 R\$ 1.340,2000 R\$ 134.020,0000 11:05:44 ESCRITORIO LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7- Painel divisório para estação de trabalho Painel 00.366.257/0001-61 superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos 1/4" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM. Demais condições, conforme edital.

06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	12/06/2015 10:40:57
	Marca: Coperflex Fabricante: coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES: 1400X450 MM. MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT						
01.850.575/0001-66	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.800,0000	R\$ 180.000,0000	15/06/2015 16:20:19
	Marca: propia / roal /nobre Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES: 1400X450 MM.						
	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	10/06/2015 10:18:29
06.223.412/0001-77	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório para estação de trabalho. Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco,cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ¼" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. Dimensões: 1400x450 mm.						
	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	100	R\$ 2.000,0000	R\$ 200.000,0000	15/06/2015 13:44:01
02.604.236/0001-62	Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES: 1400X450 MM. Painel superior (BP): confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) ou MDF com 18mm de espessura acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda PVC de 2 mm de espessura, com cantos e bordas arredondadas, apresentando, como detalhe de topo, em toda a extensão das bordas, um sulco, cuja função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos ¼" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM.						
73.216.111/0001-03	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/06/2015 11:29:22
	Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO - REVESTIDO EM MELAMÍNICO COR ARGILA, DIMENSÕES: 1400X450 MM.						
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	15/06/2015 17:42:09
	Marca: TECNO200 Fabricante: TECNO Descrição Detalhao BR0150030 Painel s (MDP) ou MDF cor baixa pressão (BP). bordas arredondadas	O2000 Ia do Obj superior (I n 18mm d Encabeça	BP): confeccionade espessura acaba mento nos topos o	lo em fibra o amento, em a com fita boro he de topo, o	de madeira aglon ambas as faces, c da PVC de 2 mm em toda a extens	nerada de média de com laminado mela 1 de espessura, con	ensidade amínico de a cantos e

função, na extremidade superior será de fixação de acessórios, sistema de fixação por meio de suportes em alumínio anodizado, por meio de parafuso atarraxante e os suportes deverão ser fixados à retaguarda por meio de parafusos 1/4" com porca. Largura de 1400 mm, altura de 450 mm e instalado a uma altura de 1180 mm do piso. DIMENSÕES: 1400X450 MM. QUANTIDADE: 100 PEÇAS. imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

1	te foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro		
R\$ 78,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:55:960		
R\$ 104,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:55:970		
R\$ 220,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:55:983		
R\$ 226,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:56:000		
R\$ 250,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:56:003		
R\$ 287,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:56:007		
R\$ 302,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:56:010		
R\$ 300,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:56:010		
R\$ 321,3600	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:56:013		
R\$ 350,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:56:017		
R\$ 400,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:56:027		
R\$ 450,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:56:057		
R\$ 490,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:56:060		
R\$ 680,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:56:067		
R\$ 500,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:56:067		
R\$ 1.340,2000	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:56:070		
R\$ 700,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:56:070		
R\$ 1.500,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:56:073		
R\$ 2.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:56:077		
R\$ 1.800,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:56:077		
R\$ 2.000,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:56:080 16/06/2015 14:18:56:083		
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03			
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:56:090		
R\$ 113,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:21:53:940		
R\$ 280,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:23:28:750		
R\$ 78,1000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:23:55:813		
R\$ 115,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:24:39:963		
R\$ 185,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:25:11:123		
R\$ 250,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:25:18:957		
R\$ 80,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:26:06:443		
R\$ 854,1900	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:26:26:513		
R\$ 201,1000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:11:677		
R\$ 242,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:28:12:550		
R\$ 200,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:28:18:547		
R\$ 240,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:28:31:017		
R\$ 190,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:28:52:993		
R\$ 86,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:29:21:450		
R\$ 160,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:31:410		
R\$ 150,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:31:55:243		
R\$ 110,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:44:403		
R\$ 77,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:32:50:400		

R\$ 75,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:33:33:223
R\$ 549,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:34:07:840
R\$ 110,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:34:14:830
R\$ 190,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:36:11:107
R\$ 150,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:36:41:413
R\$ 180,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:38:08:103
R\$ 207,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:40:40:183
R\$ 768,7700	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:41:24:720
R\$ 70,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:41:45:877
R\$ 65,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:42:41:333
R\$ 60,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:43:32:833
R\$ 95,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:44:41:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

• •							
Eventos do Ite	m						
Evento	Data	Observações					
Aberto	16/06/2015 14:19:29	Item aberto.					
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.					
Aguardando Convocação ME/EPP	16/06/2015 15:01:14	Aguardando convocação ME/EPP					
Início do desempate	16/06/2015 15:01:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.					
Encerramento do desempate	16/06/2015 15:06:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103					
Encerrado	16/06/2015 15:06:24	Item encerrado					
Recusa	14/07/2015 14:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Por não ter apresentado amostra, com base na alínea "b", subitem 8.3 do Edital.					
Recusa	14/07/2015 16:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 78,1000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.					
Recusa 14/07/2015 18:05:03		Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 77,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.					
Aceite	05/08/2015 14:17:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 180,0000.					
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96					

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 2 - ARMÁRIO

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro) CNPJ/CPF Fornecedor Porte ME/EPP Declaração ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro 02.745.352/0001-00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não 50 R\$ 743,0000 R\$ 37.150,0000 08/06/2015 11:53:23	Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.									
O2.745.352/0001-00 MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE Não Não S0 R\$ 743,0000 R\$ 37.150,0000 08/06/2015 11:53:23	(As propost	as com * na frente fo	oram descl	assificadas pelo p	oregoeiro)					
VITORINO - INDUSTRIA E Não Não 50 R\$ 743,0000 R\$ 37.150,0000 08/06/2015 11:53:23										
		VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	50	R\$ 743,0000	R\$ 37.150,0000	08/06/2015 11:53:23		

Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. JERALDO JOSE 15/06/2015 R\$ 850,0000 R\$ 42.500,0000 DA SILVA & CIA Sim Sim 50 16:20:19 LTDA - ME Marca: propia / roal /nobre 01.850.575/0001-66 Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM. ART BASE -INDUSTRIA E 12/06/2015 COMERCIO DE Não Não 50 R\$ 900,0000 R\$ 45.000,0000 10:43:56 MOVEIS E PECAS PARA 06.124.501/0001-66 Marca: COPERFLEX **Fabricante:** coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM. MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT LORENZZO 16/06/2015 INDUSTRIAL R\$ 923,0000 Não Não 50 R\$ 46.150,0000 10:00:02 LTDA Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de 03.748.107/0001-00 dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110º, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. Nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE 16/06/2015 Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 MOVEIS LTDA -10:09:02 **EPP**

Marca: KROLL Fabricante: KROLL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura.

72.602.055/0001-82

MADEIRA LTDA Marca: Interior

ARTEFATOS DE

INTERIOR INDUSTRIA E

COM DE

Fabricante: Interior

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM.

50

R\$ 1.051,0000 R\$ 52.550,0000

ı	HOMEOFFICE						10/06/2015
ı	MOVEIS LTDA -	Sim	Não	50	R\$ 1.100,0000	R\$ 55.000,0000	
	ME						09:49:05

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

Não

Não

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura

66.455.593/0001-99

04.627.625/0001-39

MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.162,0000	R\$ 58.100,0000	09/06/2015 15:35:52	
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------	--

x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. Garantia: 05 anos. Modelo AAPG-90.

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) ARMÁRIO MÉDIO COM TRÊS PRATELEIRAS (52.42.002.170) BR0150151 Tampo em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°,

15/06/2015

20:02:26

puxador tipo Zamak em aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMP-900X500X1600MM VALOR DO ITEM: R\$ 1.162,00 VALOR TOTAL: R\$ 58.100,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	10/06/2015 17:13:17
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC

15.676.062/0001-95

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. QUANTIDADES: 50 PEÇAS.

11.365.370/0001-49

Marca: RD MOVEIS Fabricante: RD MOVEIS

Sim

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM.

50

R\$ 1.200,0000

02.604.236/0001-62 LAYOUT

15/06/2015 MOVEIS PARA 50 R\$ 1.500,0000 R\$ 75.000,0000 Sim Não 13:55:06 ESCRITORIO LTDA - EPP

Marca: Layout Fabricante: Layout

RD-INDUSTRIA E COMERCIO

DE MOVEIS SOB

MEDIDA LTDA -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de

15/06/2015

15:18:17

R\$ 60.000,0000

alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. ITALIA OFFICE INDUSTRIA E 15/06/2015 Não 50 R\$ 1.500,0000 R\$ 75.000,0000 Não COMERCIO DE 19:16:20 MOVEIS LTDA Marca: italia **Fabricante:** italia office ind e com de móveis ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 01.166.738/0001-96 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. BORTOLINI 15/06/2015 INDUSTRIA DE Não Não 50 R\$ 1.517,0000 R\$ 75.850,0000 10:43:02 **MOVEIS LTDA** Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda 90.051.160/0001-52 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. INDUSTRIA E COMERCIO DE 15/06/2015 R\$ 1.600,0000 R\$ 80.000,0000 50 Sim Sim **MOVEIS LACHI** 18:48:26 LTDA - EPP Marca: LACHI Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 75.395.665/0001-40 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura 01.927.184/0001-00 USE MOVEIS PARA 16/06/2015 Não Não 50 R\$ 1.609,0000 R\$ 80.450,0000 **ESCRITORIO** 11:25:40 LTDA Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura.

CADERODE						
MOVEIS PARA	Não	Ni≃ -	50	D¢ 1 752 2400	R\$ 87.612,0000	16/06/2015
ESCRITORIO	Nao	Não	30	K\$ 1.732,2400	K\$ 87.012,0000	11:12:27
LTDA						

Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE

00.366.257/0001-61

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Armário médio com três prateleiras Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. Demais condições, conforme edital.

05 409 012/0001 01
STACATTO INDUSTRIA E Não Não S0 R\$ 1.779,6200 R\$ 88.981,0000 16/06/2 09:22

05.498.012/0001-01

Marca: STACATTO

Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM.

08.462.156/0001-04

FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS	Sim	Sim	50	R\$ 1.800,0000	R\$ 90.000,0000	15/06/2015 18:52:09	
LTDA -							

Marca: Arvy Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura.

BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.830,0000	R\$ 91.500,0000	11/06/2015 15:52:47
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura.

MJT BAZZAN 16/06/2015 **MOBILIARIO** Sim Sim 50 R\$ 1.956,0000 R\$ 97.800,0000 **CORPORATIVO** 08:06:57 EIRELI - ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170)

Marca: GRIF

Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura.

09.813.581/0001-55

18.499.057/0001-42

32.918.377/0001-10

FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.615,0000	R\$ 130.750,0000	16/06/2015 11:48:16
---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte

traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras. Tampo: confeccionado

Marca: Kmóbile

Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI

em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxada s por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de

M2M SHOP 16/06/2015 **ELETROMOVEIS** 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 Sim Sim LTDA - ME

73.216.111/0001-03 Marca: MMoveis

06.223.412/0001-77

Fabricante: MMoveis

profundidade x 1600 mm de altura.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO - COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA MED. 1600 X 900 X 500MM.

21.306.287/0001-52

TECNO2000							l
INDUSTRIA E COMERCIO	Não	Não	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	15/06/2015 17:44:40	
LTDA							l

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com três prateleiras (52.42.002.170) BR0150151 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam três (03) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1600 mm de altura. QUANTIDADES: 50 PEÇAS. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não

11:29:22

poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Obs: lances com * na frent Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 743,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:56:097
R\$ 900,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:56:100
R\$ 850,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:56:100
R\$ 923,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:56:103
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:18:56:107
R\$ 1.100,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:56:110
R\$ 1.051,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:56:110
R\$ 1.200,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:56:113
R\$ 1.162,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:56:113
R\$ 1.200,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:56:117
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:56:120
R\$ 1.500,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:56:120
R\$ 1.517,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:56:123
R\$ 1.609,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:56:130
R\$ 1.609,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:56:130
R\$ 1.752,2400	00.366.257/0001-40	16/06/2015 14:18:56:133
R\$ 1.772,2400 R\$ 1.779,6200	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:56:140
R\$ 1.779,0200 R\$ 1.800,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:56:143
R\$ 1.830,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:56:150
R\$ 1.830,0000 R\$ 1.956,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:56:153
R\$ 1.956,0000 R\$ 2.615,0000	09.813.581/0001-42	16/06/2015 14:18:56:157
R\$ 2.615,0000 R\$ 3.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:56:160
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:56:163
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:56:170
R\$ 900,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:36:170
R\$ 750,0000	01.166.738/0001-99	16/06/2015 14:24:18:663
R\$ 955,0000	08.462.156/0001-96	16/06/2015 14:24:42:363
R\$ 955,0000 R\$ 740,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:24:36:37/
R\$ 743,0100	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:25:08:097
R\$ 830,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:25:43:993
R\$ 980,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:25:43:993
R\$ 980,0000 R\$ 800,0000	66.455.593/0001-49	16/06/2015 14:25:38:393
R\$ 735,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:26:30:267
R\$ 733,0000 R\$ 710,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:26:30:267
R\$ 1.116,7900	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:27:29:633
R\$ 1.116,7900 R\$ 1.011,5000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:24:007
R\$ 700,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:28:24:007
R\$ 700,0000 R\$ 700,0000		16/06/2015 14:28:32:013
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01.166.738/0001-96	
R\$ 1.335,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:29:07:940
R\$ 500,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:29:10:653
R\$ 650,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:29:31:287
R\$ 500,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:30:03:813
R\$ 862,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:30:30:470
R\$ 590,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:51:193

R\$ 671,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:01:970
R\$ 700,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:32:02:993
R\$ 652,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:32:20:563
R\$ 449,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:33:11:250
R\$ 450,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:41:040
R\$ 400,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:34:10:143
R\$ 2.391,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:34:29:347
R\$ 650,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:34:49:503
R\$ 630,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:36:06:477
R\$ 440,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:36:22:127
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:37:04:917
R\$ 398,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:38:23:187
R\$ 480,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:38:52:577
R\$ 430,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:39:16:360
R\$ 690,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:39:18:167
R\$ 390,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:40:10:290
R\$ 385,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:40:45:490
R\$ 520,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:40:57:290
R\$ 1.046,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:41:11:860
R\$ 380,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:41:31:880
R\$ 1.105,1100	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:41:52:500
R\$ 387,9000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:43:55:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

E (1 I/		
Eventos do Ite		
Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2015 14:19:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.
Encerrado	16/06/2015 14:50:16	Item encerrado
Recusa	17/06/2015 13:38:21	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 380,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 14:23:31	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 387,9000. Motivo: Amostra apresentada não atendem as características técnicas obrigatórias.
Recusa	21/07/2015 14:14:55	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:06	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite	05/08/2015 14:18:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 9 -	GRUPO 2	- GAVETEIRO	MÓVEL.
TICHI, y -	· CINCLI C Z	- OAVETEINO	

Pro	Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)							
	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
		ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	100	R\$ 500,0000	R\$ 50.000,0000	12/06/2015 10:43:56
	6.124.501/0001-66	Marca: COPERFLEX Fabricante: coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM. MA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT						
		BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 610,0000	R\$ 61.000,0000	11/06/2015 15:52:47
3.3	2.918.377/0001-10	Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o						
0	4.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 630,0000	R\$ 63.000,0000	09/06/2015 15:35:52

	(cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO:SIGVVL-4G.420X500X668MM VALOR DO ITEM: R\$ 630,00 VALOR TOTAL: R\$ 63.000,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.							
	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 690,0000	R\$ 69.000,0000	15/06/2015 16:20:19	
01.850.575/0001-66	Marca: propia / roa Fabricante: propia Descrição Detalhad REVESTIDO EM I	/ roal /nol la do Obj	eto Ofertado: G.					
11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	15/06/2015 15:18:17	
	Marca: RD MOVE Fabricante: RD Mo Descrição Detalhao REVESTIDO EM L	OVEIS <mark>Ia do Ob</mark> j	eto Ofertado: G. DO MELAMÍNIC	AVETEIRO O COR AR	VOLANTE - CO GILA, MED. 66	OM 04 GAVETAS 8 X 420 X 500 MI	, М.	
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	100	R\$ 713,0000	R\$ 71.300,0000	15/06/2015 20:02:26	
	Marca: Interior Fabricante: Interio Descrição Detalhao REVESTIDO EM I	da do Obj	eto Ofertado: G.	AVETEIRO O COR AR	VOLANTE - CO	OM 04 GAVETAS 8 X 420 X 500 MI	, М.	
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 760,0000	R\$ 76.000,0000	08/06/2015 11:53:23	
02.745.352/0001-00	Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cargila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de							
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	100	R\$ 800,0000	R\$ 80.000,0000	10/06/2015 09:49:05	
	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de							

(PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420mm largura x500mm profundidade x668 mm altura. Garantia: 05 anos. Modelo VOL-4G. **FUSYON PRIME** COMERCIO DE 15/06/2015 **MERCADORIAS** 100 R\$ 800,0000 R\$ 80.000,0000 Sim Sim 18:52:09 E SERVICOS LTDA -Marca: Arvy Fabricante: Arvy Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS. REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por 08.462.156/0001-04 processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420x500x650 mm. ITALIA OFFICE INDUSTRIA E 15/06/2015 Não Não 100 R\$ 800,0000 R\$ 80.000,0000 19:16:20 COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: italia Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de 01.166.738/0001-96 (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420x500x668 mm. **STACATTO** INDUSTRIA E 16/06/2015 Não Não 100 R\$ 887,5100 R\$ 88.751,0000 COMERCIO DE 09:22:07 **MOVEIS LTDA** 05.498.012/0001-01 Marca: STACATTO Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM.

22/0	7/2020			SEI/TRF1	- 0983283 - At	a		
	03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	100	R\$ 923,0000	R\$ 92.300,0000	16/06/2015
		Marca: LORENZZ Fabricante: LORE Descrição Detalhad (MDP) ou MDF con em laminado melam borda de (PVC) 2,0 gavetas com fita-bo borda frontal. Devet com porta objeto, en tamanho padrão. Ar que delimita a abert cilíndrica, quatro pi tipo Zamak em alum Rodízios: corpo em movimentos indepe. ABNT com diâmetr frontais para evitar mm altura. Nossos previdenciários, tral indiretamente no for data de sua apresent	NZZO da do Obj m 25 mm o nínico na c mm de esp rda de (PV rá possuir m Vaccum mbas dotad ura da gav nos, com f nínio maci náilon na ndentes e o de 8 mm o deslizam valores pro palhistas, t rneciment	de espessura, corperor argila, por propersura, corpo con IC) 2,0mm de espectato gavetas con Forming contendas de corrediças veta e capacidade fechamento simuliço ou aço tubular tural injetado, na efixados em eixo ha, travado por menento do gaveteiro postos estão inclimibutários, comer	oo e frentes de cesso de baix ma fita-borda de sessura. Tamp enfeccionada: do divisores pem aço estan de carga de atâneo de toda e, com 12 mm cor preta, rol corizontal disto de anel de de Dimensões susos todos os ciais e quaiso	e gavetas com la ca pressão, encal de (PVC) 0,45m po com acabames em chapa de acora colocação da pado com roletaté 20Kg, em cada as as gavetas com de diâmetro e danas duplas em posto no corpo o pressão em aço es 420mm larguras custos operacion quer outros que fixa pressão em aço que fixa pressão em acordo em ac	8mm de espessura beçamento nos top um de espessura, frento em PVC maciço, sendo uma maide objetos, e as den es de náilon. Sistenda gaveta. Fechadum duas chaves, pur 160 mm de comprin náilon injetados, do rodízio, produzia, com travamento ra x500mm profuncionais, encargos incidam direta ou	n, revestido os com fita entes das ço 180° na s estreita, nais em ma de freio nra kador alça imento; com ido em aço nos rodízios didade x668
<u>.</u>		USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 933,0000	R\$ 93.300,0000	16/06/2015 11:25:40
	01.927.184/0001-00	Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42.018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na co argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o						
	06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/06/2015 10:18:30
	Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita -borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gave confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injeta na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por							por ssura, corpo 2,0mm de atro gavetas ning s de la gaveta e hamento o ou aço al injetado, m eixo

	meio de anel de pres gaveteiro. Dimensõ			to nos rodízi	ios frontais para	evitar o deslizame	nto do		
	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	10/06/2015 17:13:17		
	Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 09 - Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço om 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420mm largura x500mm profundidade x668 mm altura. QUANTIDADE: 100 PEÇAS.								
	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	15/06/2015 13:55:06		
02.604.236/0001-62	Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM - Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabecamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo								
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/06/201: 10:09:02		
	Marca: KROLL Fabricante: KROLL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon								

natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e

	fixados em eixo hor mm, travado por me deslizamento do gav	eio de anel	l de pressão em aç	co, com trava	amento nos rodíz	zios frontais para e	vitar o	
	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	100	R\$ 1.020,0000	R\$ 102.000,0000	16/06/2015 08:06:57	
18.499.057/0001-42	(PVC) 2,0mm de es possuir quatro gavet Vaccum Forming co dotadas de corrediça da gaveta e capacida fechamento simultà maciço ou aço tubul natural injetado, na fixados em eixo hor mm, travado por me deslizamento do gav	da do Obj confeccio rentes de g de baixa p m fita-bor pessura. T tas confec ontendo di as em aço ade de car neo de tod lar, com 1: cor preta, rizontal dis	jeto Ofertado: Grando em fibra de gavetas com 18mm pressão, encabeça da de (PVC) 0,45 Tampo com acabarcionadas em chap visores para color estampado com rega de até 20Kg, e das as gavetas com 2 mm de diâmetro roldanas duplas e sposto no corpo de de pressão em açonado em a gala de até 20Kg, e das as gavetas con 2 mm de diâmetro roldanas duplas e sposto no corpo de de pressão em açonado em acabarca de pressão em açonado em acabarca de pressão em açonado em acabarca de pressão em a	aveteiro vola madeira agle m de espesso mento nos to mm de espes mento em PV va de aço, ser cação de objeto oletes de nái m cada gave n duas chave o e 160 mm o m náilon injo o rodízio, preso, com trava	ante com quatro omerada (MDP) ura, revestido em opos com fita bo essura, frentes das VC maciço 180º ndo uma mais es etos, e as demais lon. Sistema de eta. Fechadura ci es, puxador alça de comprimento etados, com mo oduzido em aço amento nos rodíz	ou MDF com 25 ra laminado melamí rda de (PVC) 2,0m s gavetas com fitana borda frontal. I streita, com porta o s em tamanho padrificio que delimita a líndrica, quatro pir tipo Zamak em alu ; Rodízios: corpo e vimentos independ ABNT com diâme zios frontais para e	nm de nico na cor im de borda de beverá bjeto, em ão. Ambas a abertura ios, com mínio m náilon entes e tro de 8 vitar o	
90.051.160/0001-52	Descrição Detalhao REVESTIDO EM I MMESPECIFICAÇ CONHECEMOS E	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 100 R\$ 1.056,0000 R\$ 105.600,0000 15/06/2015 10:43:02						
	E SEUS ANEXOS. CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.114,0400	R\$ 111.404,0000	16/06/2015 11:12:27	
00.366.257/0001-61	Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 09 - Gaveteiro volante com quatro gavetas Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de							
09.813.581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.200,0000	R\$ 120.000,0000	16/06/2015 11:48:16	
	Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42. 018.026)							

BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420x500x668 mm.

Marca: LACHI

Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP

deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420x500x668 mm.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42.018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o

73.216.111/0001-03 Marca: MMoveis

75.395.665/0001-40

M2M SHOP 16/06/2015 R\$ 3.000,0000 R\$ 300.000,0000 **ELETROMOVEIS** Sim Sim 100 11:29:22 LTDA - ME

Fabricante: MMoveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE - COM 04 GAVETAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 668 X 420 X 500 MM.

21.306.287/0001-52

1	TECNO2000						
	INDUSTRIA E	 Não	Não	100	R\$ 5,000,0000	R\$ 500.000,0000	15/06/2015
	COMERCIO	Nao	INAU	100	1000,0000	100.000,0000	17:44:40
	LTDA						

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com quatro gavetas (52.42.018.026) BR0070173 Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila, por processo de baixa pressão, encabeçamento nos topos com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura, corpo com fita-borda de (PVC) 0,45mm de espessura, frentes das gavetas com fita-borda de (PVC) 2,0mm de espessura. Tampo com acabamento em PVC maciço 180º na borda frontal. Deverá possuir quatro gavetas confeccionadas em chapa de aço, sendo uma mais estreita, com porta objeto, em Vaccum Forming contendo divisores para colocação de objetos, e as demais em tamanho padrão. Ambas dotadas de corrediças em aço estampado com roletes de náilon. Sistema de freio que delimita a abertura da gaveta e capacidade de carga de até 20Kg, em cada gaveta. Fechadura cilíndrica, quatro pinos, com fechamento simultâneo de todas as gavetas com duas chaves, puxador alça tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento; Rodízios: corpo em náilon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em náilon injetados, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT com diâmetro de 8 mm, travado por meio de anel de pressão em aço, com travamento nos rodízios frontais para evitar o deslizamento do gaveteiro. Dimensões: 420mm largura x500mm profundidade x668 mm altura. QUANTIDADE: 100 PEÇAS. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil

imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Valor do Lance	e foram excluídos pelo pregoeiro)	Data/Harr D:-t
	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:56:183
R\$ 610,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:56:193
R\$ 630,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:56:197
R\$ 690,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:56:200
R\$ 700,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:56:203
R\$ 713,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:56:207
R\$ 800,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:56:210
R\$ 760,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:56:210
R\$ 800,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:56:213
R\$ 887,5100	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:56:220
R\$ 800,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:56:220
R\$ 923,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:56:223
R\$ 1.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:56:227
R\$ 933,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:56:227
R\$ 1.000,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:56:230
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:56:230
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:18:56:230
R\$ 1.056,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:56:233
R\$ 1.020,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:56:233
R\$ 1.200,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:56:237
R\$ 1.114,0400	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:56:237
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:56:240
R\$ 1.280,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:56:240
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:56:243
R\$ 743,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:22:17:133
R\$ 450,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:23:19:950
R\$ 700,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:24:30:700
R\$ 350,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:24:56:420
R\$ 335,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:25:03:103
R\$ 335,0100	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:25:22:227
R\$ 420,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:25:38:153
R\$ 450,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:25:55:500
R\$ 490,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:26:11:583
R\$ 500,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:26:29:423
R\$ 380,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:26:37:080
R\$ 330,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:26:39:987
R\$ 710,0300	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:27:43:657
R\$ 704,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:31:353
R\$ 450,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:28:48:780
R\$ 400,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:29:25:673
R\$ 666,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:29:30:763
R\$ 330,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:29:50:893
R\$ 340,0000	02.743.332/0001-00	16/06/2015 14:29:30:893

R\$ 320,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:30:16:353
R\$ 584,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:30:51:283
R\$ 345,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:30:59:430
R\$ 300,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:31:36:993
R\$ 333,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:10:423
R\$ 500,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:32:21:707
R\$ 340,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:32:35:300
R\$ 280,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:32:37:630
R\$ 310,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:33:20:710
R\$ 281,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:47:553
R\$ 1.009,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:34:36:920
R\$ 380,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:34:58:930
R\$ 250,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:35:48:130
R\$ 370,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:36:00:590
R\$ 260,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:36:28:960
R\$ 300,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:37:13:647
R\$ 290,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:39:07:337
R\$ 250,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:39:21:577
R\$ 240,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:41:06:303
R\$ 607,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:41:34:267
R\$ 245,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:41:56:990
R\$ 639,0300	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:42:07:143
R\$ 240,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:47:50:760
R\$ 304,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:48:36:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Iter	Eventos do Item							
Evento	Data	Observações						
Aberto	16/06/2015 14:19:40	Item aberto.						
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.						
Encerrado	16/06/2015 14:50:16	Item encerrado						
Recusa 17/06/2015 13:38:21		Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 240,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.						
Recusa 14/07/2015 14:23:31		Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 304,0000. Motivo: Amostra apresentada não atendem as características técnicas obrigatórias.						
Recusa	21/07/2015 14:14:55	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.						
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.						
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.						
Recusa	21/07/2015 14:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.						
Aceite	05/08/2015 14:18:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.						

22/07/2020 SEI/TRF1 - 0983283 - Ata Habilitado 05/08/2015 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE 14:19:13 MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96 Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

		,	
Item: 10 -	GRUPO 2 -	ARMARIO	ESTANTE

tem: 10 - GRUPO 2 -	ARMÁRIO ESTAN	ГЕ								
Propostas Participara					ectivas proposta	is.				
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro			
	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	100	R\$ 700,0000	R\$ 70.000,0000	10/06/2015 09:49:05			
66.455.593/0001-99	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110º, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. Garantia: 05 anos. Modelo AMPG-90.									
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 772,0000	R\$ 77.200,0000	08/06/2015 11:53:23			
02.745.352/0001-00	Marca: MARZO V Fabricante: MARZ Descrição Detalhad BR0346502 Tampo espessura, corpo e p cor argila, e pratelei melamínico de baix (PVC) de 0,45mm o PVC reto de 1 mm traseira deverá ser o estampado com abe diâmetro e 160 mm semelhante. Base m em epóxi grafite fos alta temperatura, niv armário. Faces inter armário e rasgos a o sustentam duas (02) x 500 mm de profur	CO VITOR da do Objecto confección confección con 2 a pressão de espessumos topos composta contura de 1 de compretálica con con tratam eveladoras mas lateramada 5 cm prateleira	RINO Jeto Ofertado: A Jeto O	e madeira aglaglomerada (la glomerada (la glomerada (la cabe cabe cabe cabe cabe cabe cabe cab	omerada (MDP) MDP) ou MDF onto, em ambas as os das laterais e o em PVC maciç a de (PVC) 2,0n otadas de dobrad lumínio maciço E 861 CR, e fech # 16, com acabas sesso de fosfatiz ado que permita ntadas na mesma s de aço, puxada	o ou MDF com 25 com 18 mm de esp s faces, com lamin prateleiras, com fir o 180° na borda fram de espessura. A diças caneco em açou aço tubular, com colick 75 mm Elpmento em pintura ação e secagem en m o ajuste sem leva cor do revestiments por sistema de e	mm de pessura, na ado ta borda de ontal, e A parte co n 12 mm de pa ou eletrostática n estufa de antar o nto do ncaixe, que			
11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 800,0000	R\$ 80.000,0000	15/06/2015 15:18:17			
							MDF,			

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL JERALDO JOSE 15/06/2015 DA SILVA & CIA 100 R\$ 850,0000 R\$ 85.000,0000 Sim Sim 16:20:19 LTDA - ME Marca: propia / roal /nobre **Fabricante:** propia / roal /nobre 01.850.575/0001-66 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL **MIRANTI MOVEIS PARA** 09/06/2015 Não 100 R\$ 882,0000 R\$ 88.200,0000 Não 15:35:52 ESCRITORIO LTDA Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PRATELEIRAS (52.42.022.089) BR0346502 Tampo em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de 04.627.625/0001-39 uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMMD-900X500X1100MM VALOR DO ITEM: R\$ 882,00 VALOR TOTAL: 88.200,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital. 03.748.107/0001-00 LORENZZO 16/06/2015 INDUSTRIAL Não Não 100 R\$ 891,0000 R\$ 89.100,0000 10:00:03 LTDA Marca: LORENZZO **Fabricante:** LORENZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema

de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões:

07/2020			SEI/TRF1	- 0983283 - A	ıta		
	900 mm de largura inclusos todos os cu quaisquer outros qu proposta: 60 (sesser	istos opera e incidam	acionais, encargos direta ou indireta	previdenciá mente no fo	ários, trabalhistas rnecimento dos l	s, tributários, come	rciais e
	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	100	R\$ 974,0000	R\$ 97.400,0000	15/06/2015 20:02:26
72.602.055/0001-8.	Marca: Interior Fabricante: Interior Descrição Detalhad REVESTIMENTO ALTURA 1,10 M, O QUANTIDADE PR CORPO 18 MM, C BASE METAL	da do Ob j LAMINA COR ARG RATELEIF	DO MELAMÍNI GILA, ACABAMI RAS INTERNAS	CO, LARGU ENTO SUPE 2 UN, QUA	JRA 0,90 M, PR ERFICIAL LAM NTIDADE POR	OFUNDIDADE 0 INADO MELAM TAS 2 UN, ESPES	,50 M, ÍNICO, SSURA
	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	15/06/2015 19:16:20
01.166.738/0001-96	Marca: italia Fabricante: italia o Descrição Detalha BR0346502 Tampo espessura, corpo e p cor argila, e pratelei melamínico de baix (PVC) de 0,45mm o PVC reto de 1 mm traseira deverá ser o estampado com abe diâmetro e 160 mm semelhante. Base m em epóxi grafite fos alta temperatura, ni armário. Faces inter armário e rasgos a o sustentam duas (02) x 500 mm de profut	da do Obj : confecci- portas em : iras com 2 a pressão de espessu nos topos composta contura de 1 de compretálica con seco, tratam veladoras mas latera cada 5 cm prateleira	jeto Ofertado: A onado em fibra de fibra de madeira a 5 mm de espessur (BP). Encabeçam ra, tampo com en laterais, e portas o de uma peça intein 10°, puxador tipo imento, fechadura nfeccionada em conento antiferrugino de piso em polipris com cremalheir para fixação de mas de MDP ou ME	rmário baixo e madeira ag glomerada (ra. Acabame ento nos top cabeçamento com fita boro riça. Portas o Zamak em a a Soprano re hapa de aço oso pelo pro opileno injet as de aço pi ãos francesa DF de 25 mm	lomerada (MDP) (MDP) ou MDF (MD	ou MDF com 25 com 18 mm de esp s faces, com lamin prateleiras, com firo 180° na borda from de espessura. A diças caneco em açou aço tubular, com click 75 mm Elpmento em pintura ação e secagem en m o ajuste sem leva cor do revestimen as por sistema de e	mm de pessura, na ado ta borda de contal, e A parte co n 12 mm de pa ou eletrostática n estufa de antar o nto do ncaixe, que
	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.000,0000	16/06/2015 10:09:02
90.072.620/0001-29	Marca: KROLL Fabricante: KROL Descrição Detalhad BR0346502 Tampo espessura, corpo e p cor argila, e pratelei melamínico de baix (PVC) de 0,45mm o PVC reto de 1 mm traseira deverá ser o estampado com abe diâmetro e 160 mm semelhante. Base m em epóxi grafite fos alta temperatura, ni armário. Faces inter armário e rasgos a o sustentam duas (02) x 500 mm de profu	da do Objecto confecciones em siras com 2 a pressão de espessumos topos composta entura de 1 de compruetálica con seco, tratam veladoras mas latera cada 5 cm prateleira	onado em fibra de fibra de madeira a 5 mm de espessur (BP). Encabeçam ra, tampo com en laterais, e portas o de uma peça intei 10°, puxador tipo imento, fechadura nfeccionada em conento antiferrugino de piso em polipris com cremalheir para fixação de mas de MDP ou MI	e madeira ag glomerada (ra. Acabame ento nos top cabeçamento com fita boro riça. Portas Zamak em a a Soprano re hapa de aço oso pelo pro opileno injet as de aço pi ãos francesa DF de 25 mm	lomerada (MDP) (MDP) ou MDF (MD	ou MDF com 25 com 18 mm de esp s faces, com lamin prateleiras, com fir to 180° na borda from de espessura. A diças caneco em a ou aço tubular, com click 75 mm Elpmento em pintura ação e secagem en m o ajuste sem leva cor do revestimentas por sistema de e	mm de pessura, na ado ta borda de ontal, e A parte ço n 12 mm de pa ou eletrostática n estufa de antar o nto do ncaixe, que
90.051.160/0001-52	1	Não	Não	100	R\$ 1.099,0000	R\$ 109.900,0000	15/06/2015 10:43:02

SEI/TRF1 - 0983283 - Ata Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METÁLICA. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. **USE MOVEIS** 16/06/2015 PARA Não 100 R\$ 1.150,0000 R\$ 115.000,0000 Não **ESCRITORIO** 11:25:40 LTDA **Marca:** USE MÓVEIS Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, 01.927.184/0001-00 tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. CENTER MOVEIS E 10/06/2015 Sim Sim 100 R\$ 1.200,0000 R\$ 120.000,0000 **DESIGN LTDA -**17:13:17 Marca: MODILAC **Fabricante: MODILAC** Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Armário baixo com duas prateleirou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110º, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem

15.676.062/0001-95

em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. QUANTIDADES: 100 PEÇAS.

75.395.665/0001-40 INDUSTRIA E COMERCIO DE 15/06/2015 Sim Sim 100 R\$ 1.230,0000 R\$ 123.000,0000 MOVEIS LACHI 18:48:26 LTDA - EPP

Marca: LACHI

Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte

SEI/TRF1 - 0983283 - Ata traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. CADERODE 16/06/2015 **MOVEIS PARA** Não 100 R\$ 1.333,4300 R\$ 133.343,0000 Não **ESCRITORIO** 11:12:27 LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Armário baixo com duas prateleiras Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de 00.366.257/0001-61 espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. Demais condições, conforme edital. BRADIV INDUSTRIA E 11/06/2015 Não Não 100 R\$ 1.380,0000 R\$ 138.000,0000 **COMERCIO** 15:52:47 LTDA Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 32.918.377/0001-10 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. **STACATTO** 16/06/2015 INDUSTRIA E R\$ 1.403,3900 R\$ 140.339,0000 Não Não 100 COMERCIO DE 09:22:07 MOVEIS LTDA 05.498.012/0001-01 **Marca:** STACATTO Fabricante: STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO - COM DUAS PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED.

https://sei.trf1	ius br/sei/controlador php?acao=	documento in	mprimir web&acao	origem=arvore	visualizar&id	documento=108	6286&infra sis	97/117

100

Não

Não

||R\$ 1.500,0000||R\$ 150.000,0000||12/06/2015

1100 X 900 X 500 MM.

|06.124.501/0001-66||ART BASE -

	SEI/TRF1 - 0983	283 - Ata						
INDUSTRIA E				10:43:56				
COMERCIO DE								
MOVEIS E								
PECAS PARA								
Marca: COPERFLEX								
Fabricante: coperflex								
	Objeto Ofertado: ARMÁl							
	REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M,							
1 1	ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO,							
	EIRAS INTERNAS 2 UN,							
CORPO 18 MM, CARAC	CTERÍSTICAS ADICIONA	AIS PRATELEI	RAS REGULÁVE	IS, MATERIAL				

LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	100 R\$		5/06/2015 13:55:06
--	---------	--	-----------------------

BASE META MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO

Marca: Layout Fabricante: Layout

COM AS NORMAS DA ABNT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL -Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aco pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aco, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura - Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura.

08.462.156/0001-04

02.604.236/0001-62

ŀ	FUSYON PRIME							
	COMERCIO DE						15/06/2015	
	MERCADORIAS	Sim	Sim	100	R\$ 1.500,0000	R\$ 150.000,0000	18:52:09	
	E SERVICOS						16.32.09	
	LTDA -							

Marca: Arvy Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que

sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. MJT BAZZAN **MOBILIARIO** 16/06/2015 100 R\$ 1.572,0000 R\$ 157.200,0000 Sim Sim CORPORATIVO 08:06:57 EIRELI - ME Marca: GRIF Fabricante: GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 18.499.057/0001-42 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. **KMOBILE** INDUSTRIA DE 10/06/2015 R\$ 2.000,0000 R\$ 200.000,0000 Não Não 100 **MOVEIS** -10:18:30 **EIRELI** Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, 06.223.412/0001-77 tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. 09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE 16/06/2015 **MOVEIS E** 100 R\$ 2.001,0000 R\$ 200.100,0000 Não Não 11:48:16 INTERIORES LTDA Marca: FORTLINE Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática

em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de

alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura.

M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R\$ 3.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/06/2015 11:29:22
---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MMoveis

Fabricante: MMoveis 73.216.111/0001-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,10 M, COR ARGILA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 2 UN, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ESPESSURA CORPO 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL BASE METAL

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO	Não	Não	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.000,0000	15/06/2015 17:44:40
COMERCIO						17.44.40
LTDA						

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas prateleiras (52.42.022.089) BR0346502 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, e PVC reto de 1 mm nos topos laterais, e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de

21.306.287/0001-52

diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam duas (02) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 1100 mm de altura. QUANTIDADES: 100 PEÇAS. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)							
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro					
R\$ 700,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:56:243					
R\$ 800,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:56:247					
R\$ 772,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:56:247					
R\$ 891,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:56:250					
R\$ 882,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:56:250					
R\$ 850,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:56:250					
R\$ 1.000,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:56:253					
R\$ 974,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:56:253					
R\$ 1.099,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:56:257					
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:18:56:257					
R\$ 1.230,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:56:260					
R\$ 1.200,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:56:260					
R\$ 1.150,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:56:260					
R\$ 1.380,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:56:263					

m ·		
R\$ 1.333,4300	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:56:263
R\$ 1.500,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:56:267
R\$ 1.403,3900	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:56:267
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:56:270
R\$ 1.500,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:56:270
R\$ 2.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:56:273
R\$ 1.572,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:56:273
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:56:277
R\$ 2.001,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:56:277
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:56:280
R\$ 660,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:23:48:970
R\$ 600,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:24:40:420
R\$ 600,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:25:21:853
R\$ 600,0100	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:25:27:897
R\$ 685,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:25:50:610
R\$ 630,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:25:30:010
R\$ 780,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:26:21:790
R\$ 595,0000	75.395.665/0001-49	16/06/2015 14:26:46:300
R\$ 849,8600	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:28:12:500
R\$ 386,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:28:32:937
R\$ 732,4000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:38:250
R\$ 1.053,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:29:39:600
R\$ 380,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:29:49:113
R\$ 330,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:30:13:430
R\$ 340,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:30:39:823
R\$ 480,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:31:08:953
R\$ 799,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:31:09:030
R\$ 535,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:20:937
R\$ 524,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:32:42:250
R\$ 550,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:32:49:013
R\$ 329,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:33:31:017
R\$ 330,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:33:53:997
R\$ 1.888,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:34:45:987
R\$ 550,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:35:10:737
R\$ 300,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:36:09:577
R\$ 390,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:36:25:257
R\$ 310,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:36:34:170
R\$ 530,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:37:21:067
R\$ 299,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:38:43:680
R\$ 300,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:39:28:307
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:39:46:770
R\$ 296,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:40:18:940
R\$ 290,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:41:01:643
R\$ 630,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:41:16:820
R\$ 750,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:41:51:983
R\$ 764,8800	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:42:20:567

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	16/06/2015 14:19:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.
Encerrado	16/06/2015 14:50:16	Item encerrado
Recusa	17/06/2015 13:38:21	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	14/07/2015 14:23:31	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Amostra apresentada não atendem as características técnicas obrigatórias.
Recusa	21/07/2015 14:14:55	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Recusa	21/07/2015 14:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.
Aceite	05/08/2015 14:18:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Item: 11 - GRUPO 2 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)							
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	150	R\$ 930,0000	R\$ 139.500,0000	08/06/2015 11:53:23
Marca: MARZO VITORINO Fabricante: MARZO VITORINO Descrição Detalhado do Objeto Ofortados Armário elto com cinco proteleiros (52.42.022.000)							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado 02.745.352/0001-00 melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura.

90.072.6	520/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 1.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/06/2015 10:09:02
		Marca: KROLL Fabricante: KROLL Descrição Detalhad BR0150481 Tampo espessura, corpo e p cor argila, e pratelei melamínico de baix (PVC) de 0,45mm o reto 1 mm nos topos deverá ser composta abertura de 110°, pu mm de comprimento metálica confeccion fosco, tratamento ar niveladoras de piso internas laterais con cada 5 cm para fixad (05) prateleiras de N profundidade x 2300	da do Objectorias em estras com 2 a pressão de espessu as laterais estrador tipo o, fechado ada em chatiferrugin em polipro o cremalhoção de mã MDP ou M	onado em fibra de fibra de madeira a 5 mm de espessur (BP). Encabeçamora, tampo com ence portas com fita bocça inteiriça. Por o Zamak em alum ara Soprano ref. 80 napa de aço # 16, o copileno injetado ceiras de aço pintaco so francesas de aço fIDF de 25 mm de	madeira agli glomerada (la Acabamera ento nos topo cabeçamento orda de (PV tas dotadas de la CR, e fectom acabamera de fosfatiza que permitamento, puxadas proposados procesos de la CR, e fectora cabamera de la CR, e fec	omerada (MDP) MDP) ou MDF onto, em ambas as os das laterais e o em PVC maciç C) 2,0mm de esp de dobradiças car ou aço tubular, co no click 75 mm ento em pintura ção e secagem e a cor do revestir oor sistema de er	ou MDF com 25 no com 18 mm de esp s faces, com lamina prateleiras, com fit o 180° na borda fro pessura. A parte trancco em aço estam com 12 mm de diâr Elpa ou semelhante eletrostática em epera estufa de alta tervantar o armário. Emento do armário encaixe, que sustenta	nm de essura, na ado a borda de ontal, PVC seira pado com netro e 160 c. Base óxi grafite mperatura, aces rasgos a am cinco
		LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	150	R\$ 1.274,0000	R\$ 191.100,0000	16/06/2015 10:00:03
03.748.1	Marca: LORENZZO Fabricante: LORENZZO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo: confece (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras co ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos later de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma pe caneco em aço estampado com abertura de 110º, puxador tipo com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadu Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa e eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferrugino em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipro levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras e revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciári quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no form proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresenta					m fibra de madei com 25 mm de et (BP). Encabeça ra, tampo com et erais e portas cor peça inteiriça. Po po Zamak em alura Soprano refa de aço # 16, cor oso pelo process ropileno injetado de aço pintadas de mãos francesa a MDF de 25 mm de altura.Nossos rios, trabalhistas recimento dos b	ira aglomerada (Mispessura. Acabame imento nos topos di incabeçamento em imita borda de (PV ortas dotadas de dol iumínio maciço ou a de 861 CR, e fecho com acabamento em so de fosfatização e o que permitam o a so na mesma cor do as de aço, puxadas in de espessura. Dir valores propostos so, tributários, come	DP) ou nto, em as laterais e PVC PC) 2,0mm oradiças aço tubular, lick 75 mm pintura secagem juste sem por sistema nensões: estão rciais e dade da
01.050.5	275/0001 66	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 1.390,0000	R\$ 208.500,0000	15/06/2015 16:20:19
01.850.575/0001-66 Marca: propia / roal /nobre Fabricante: propia / roal /nobre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEI EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM.							EVESTIDO	
66.455.5	593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	150	R\$ 1.400,0000	R\$ 210.000,0000	10/06/2015 09:49:05
	\parallel							nm de essura, na ado a borda de ontal, PVC

deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. Garantia: 05 anos. Modelo ASAPG-90.

INTERIOR INDUSTRIA E 15/06/2015 150 R\$ 1.446,0000 R\$ 216.900,0000 COM DE Não Não 20:02:26 ARTEFATOS DE 72.602.055/0001-82 || MADEIRA LTDA

Marca: Interior

Fabricante: Interior Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM.

ITALIA OFFICE 15/06/2015 INDUSTRIA E R\$ 1.500,0000 R\$ 225.000,0000 150 Não Não COMERCIO DE 19:16:20 MOVEIS LTDA

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com de móveis ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 01.166.738/0001-96 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de

04.627.625/0001-39 MIRANTI

MOVEIS PARA 09/06/2015 R\$ 1.750,0000 R\$ 262.500,0000 150 Não Não ESCRITORIO 15:35:52 LTDA

Marca: MIRANTI

profundidade x 2300 mm de altura.

Fabricante: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2015 PROCESSO:5416-49.2014 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DATA: 01/06/2015 HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília) ARMÁRIO ALTO COM CINCO PRATELEIRAS (52.42.022.090) BR0150481 Tampo em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador em aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP com 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. Procedência Nacional. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 5 (cinco) anos. Montagem e entrega: Sem custo para o órgão. Validade da

proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de instalação dos móveis: não superior a 10(dez) dias corridos. MARCA: MIRANTI MODELO: SIAMPE-900X500X2300MM VALOR DO ITEM: R\$ 1.750,00 VALOR TOTAL: R\$ 262.500,00 Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital. USE MOVEIS 16/06/2015 PARA 150 R\$ 1.983,0000 R\$ 297.450,0000 Não Não ESCRITORIO 11:25:40 LTDA Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, 01.927.184/0001-00 tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. CENTER **MOVEIS E** 10/06/2015 Sim Sim 150 R\$ 2.000,0000 R\$ 300.000,0000 **DESIGN LTDA -**17:13:17 ME Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 - Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 15.676.062/0001-95 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. QUANTIDADE: 150 PEÇAS ART BASE -INDUSTRIA E 12/06/2015 R\$ 2.000,0000 R\$ 300.000,0000 COMERCIO DE Não Não 150 10:43:56 MOVEIS E PECAS PARA 06.124.501/0001-66 **Marca:** COPERFLEX Fabricante: coperflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM MARCA COPERFLEX PROCEDENCIA NACIONAL FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 90.051.160/0001-52 BORTOLINI 15/06/2015 INDUSTRIA DE R\$ 2.002,0000 | R\$ 300.300,0000 Não Não 150 10:43:02 MOVEIS LTDA

22/07/2020 SEI/TRF1 - 0983283 - Ata Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM. ESPECIFICAÇÕES EM ESTRITO ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. **CADERODE** MOVEIS PARA 16/06/2015 150 R\$ 2.111,7800 R\$ 316.767,0000 Não Não 11:12:27 **ESCRITORIO** LTDA Marca: CADERODE **Fabricante: CADERODE** Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 - Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita 00.366.257/0001-61 borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. Demais condições, conforme edital. INDUSTRIA E COMERCIO DE 15/06/2015 Sim Sim 150 R\$ 2.160,0000 R\$ 324.000,0000 **MOVEIS LACHI** 18:48:26 LTDA - EPP Marca: LACHI Fabricante: Ind. e Com. de Móveis Lachi ltda - EPP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 75.395.665/0001-40 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura 08.462.156/0001-04 FUSYON PRIME COMERCIO DE 15/06/2015 R\$ 2.200,0000 R\$ 330.000,0000 **MERCADORIAS** Sim Sim 150 18:52:09 E SERVICOS LTDA -Marca: Arvy

Fabricante: Arvy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de

SEI/TRF1 - 0983283 - Ata uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. BRADIV 11/06/2015 INDUSTRIA E Não 150 R\$ 2.300,0000 R\$ 345.000,0000 Não COMERCIO 15:52:47 LTDA Marca: Bradiv Fabricante: Bradiv Ind. Com. Ltda Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de 32.918.377/0001-10 (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. LAYOUT 15/06/2015 **MOVEIS PARA** Sim Não 150 R\$ 2.500,0000 R\$ 375.000,0000 **ESCRITORIO** 13:55:06 LTDA - EPP Marca: Layout Fabricante: Layout Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM. Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão 02.604.236/0001-62 (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. **RD-INDUSTRIA** E COMERCIO

15/06/2015 DE MOVEIS SOB Sim 150 R\$ 2.500,0000 | R\$ 375.000,0000 Sim 15:18:17 MEDIDA LTDA -11.365.370/0001-49 ME

Marca: RD MOVEIS

Fabricante: RD MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM.

10772020				OLI/TIXI I	- 0983283 - A	ıa		
18.499.057	7/0001-42	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	150	R\$ 2.724,0000	R\$ 408.600,0000	16/06/2015 08:06:57
		espessura, corpo e p cor argila, e pratelei melamínico de baixa (PVC) de 0,45mm de reto 1 mm nos topos deverá ser composta abertura de 110°, pu mm de comprimento metálica confeccion fosco, tratamento ar niveladoras de piso internas laterais con cada 5 cm para fixad	la do Objectoratas em a ras com 2 a pressão de espessu a laterais en ador tipo o, fechadu ada em chatiferrugin em polipro a cremalheção de mã MDP ou M	jeto Ofertado: Ai onado em fibra de fibra de madeira a 5 mm de espessur (BP). Encabeçam ra, tampo com en e portas com fita beça inteiriça. Por o Zamak em alum ra Soprano ref. 80 napa de aço # 16, aoso pelo processo opileno injetado ceiras de aço pintado so francesas de aço IDF de 25 mm de	rmário alto ce madeira agli glomerada (le a. Acabamerento nos topo cabeçamento orda de (PV tas dotadas de forma acabamerento de form	lomerada (MDP) MDP) ou MDF on ambas a cos das laterais e com PVC maciç C) 2,0mm de esple dobradiças carou aço tubular, com click 75 mm ento em pintura ção e secagem en o ajuste sem le a cor do revestir por sistema de en	ou MDF com 25 com 18 mm de esp s faces, com lamin prateleiras, com fit to 180° na borda fro pessura. A parte traneco em aço estam com 12 mm de diâr Elpa ou semelhant eletrostática em epem estufa de alta te vantar o armário. I mento do armário encaixe, que sustent	mm de essura, na ado a borda de ontal, PVC aseira pado com netro e 160 e. Base óxi grafite mperatura, faces a rasgos a am cinco
05.498.012	2/0001 01	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	150	R\$ 2.727,1300	R\$ 409.069,5000	16/06/2015 09:22:07
05.498.012	2/0001-01	Marca: STACATTO Fabricante: STACA Descrição Detalhao EM LAMINADO N	ATTO INI la do Obj	jeto Ofertado: A	RMÁRIO A	LTO - CINCO P	RATELEIRAS, RI	s (52.42.022.090) MDF com 25 mm de 18 mm de espessura, na ces, com laminado teleiras, com fita borda de 80° na borda frontal, PVC sura. A parte traseira o em aço estampado com 12 mm de diâmetro e 160 a ou semelhante. Base trostática em epóxi grafite estufa de alta temperatura, tar o armário. Faces to do armário e rasgos a xe, que sustentam cinco de largura x 500 mm de 409.069,5000 16/06/2015 11:29:22 TELEIRAS, REVESTIDO MM. 450.000,0000 10/06/2015 10:18:30 10/06/2015 10:18:30 s. Tampo: confeccionado po e portas em fibra de prateleiras com 25 mm de a pressão (BP). 0,45mm de espessura, mm nos topos laterais e r composta de uma peça de 110°, puxador tipo de comprimento, metálica confeccionada te fosco, tratamento eracura, niveladoras de fraces internas laterais com s a cada 5 cm para fixação por pordundidade x 2300 mm
	73.216.111/0001-03	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 3.000,0000	R\$ 450.000,0000	
73.216.111		Marca: MMoveis Fabricante: MMoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO - CINCO PRATELEIRAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR ARGILA, MED. 2300 X 900 X 500 MM.						
		KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	150	R\$ 4.000,0000	R\$ 600.000,0000	
Marca: Kmóbile Fabricante: Kmóbile Indústria de Móveis - EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras. Tampo: com em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (Bencabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topo portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110º, pux Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprim fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica con em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, trat antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, nive piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces interna cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cr de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) pratele ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidad de altura.					corpo e portas em a, e prateleiras con paixa pressão (BP).) de 0,45mm de es o 1 mm nos topos lá ser composta de ura de 110°, puxad mm de comprimen asse metálica conferafite fosco, tratam emperatura, nivelaço. Faces internas la sgos a cada 5 cm painco (05) prateleira	fibra de n 25 mm de pessura, aterais e ima peça or tipo to, ccionada ento doras de iterais com iara fixação s de MDP		
09.813.581		FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	150		R\$ 630.000,0000	11:48:16

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura.

TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Não
Não
Não
150
R\$ 5.000,0000
R\$ 750.000,0000
15/06/2015
17:44:40

Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000

Recebimento Definitivo do objeto contratado.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com cinco prateleiras (52.42.022.090) BR0150481 Tampo: confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 25 mm de espessura, corpo e portas em fibra de madeira aglomerada (MDP) ou MDF com 18 mm de espessura, na cor argila, e prateleiras com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos das laterais e prateleiras, com fita borda de (PVC) de 0,45mm de espessura, tampo com encabeçamento em PVC maciço 180º na borda frontal, PVC reto 1 mm nos topos laterais e portas com fita borda de (PVC) 2,0mm de espessura. A parte traseira deverá ser composta de uma peça inteiriça. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 110°, puxador tipo Zamak em alumínio maciço ou aço tubular, com 12 mm de diâmetro e 160 mm de comprimento, fechadura Soprano ref. 861 CR, e fecho click 75 mm Elpa ou semelhante. Base metálica confeccionada em chapa de aço # 16, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi grafite fosco, tratamento antiferruginoso pelo processo de fosfatização e secagem em estufa de alta temperatura, niveladoras de piso em polipropileno injetado que permitam o ajuste sem levantar o armário. Faces internas laterais com cremalheiras de aço pintadas na mesma cor do revestimento do armário e rasgos a cada 5 cm para fixação de mãos francesas de aço, puxadas por sistema de encaixe, que sustentam cinco (05) prateleiras de MDP ou MDF de 25 mm de espessura. Dimensões: 900 mm de largura x 500 mm de profundidade x 2300 mm de altura. QUANTIDADE: 150 PEÇAS Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao recebimento da(s) Ordem(ens) de Fornecimento e o prazo de instalação dos móveis, não poderá ser

superior a 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório referente a cada Ordem de Fornecimento. Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de

21.306.287/0001-52

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)						
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro				
R\$ 930,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:18:56:280				
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:18:56:287				
R\$ 1.274,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:18:56:290				
R\$ 1.390,0000	01.850.575/0001-66	16/06/2015 14:18:56:293				
R\$ 1.446,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:18:56:297				
R\$ 1.400,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:18:56:297				
R\$ 1.500,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:18:56:300				
R\$ 1.750,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:18:56:307				
R\$ 1.983,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:18:56:313				
R\$ 2.000,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:18:56:320				
R\$ 2.000,0000	06.124.501/0001-66	16/06/2015 14:18:56:320				
R\$ 2.002,0000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:18:56:323				

R\$ 2.111,7800	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:18:56:337
R\$ 2.300,0000	32.918.377/0001-10	16/06/2015 14:18:56:340
R\$ 2.200,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:18:56:340
R\$ 2.160,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:18:56:340
R\$ 2.500,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:18:56:343
R\$ 2.500,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:18:56:343
R\$ 2.724,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:18:56:347
R\$ 3.000,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:18:56:350
R\$ 2.727,1300	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:18:56:350
R\$ 5.000,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:18:56:353
R\$ 4.200,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:18:56:353
R\$ 4.000,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:18:56:353
R\$ 1.200,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:24:58:733
R\$ 681,0000	08.462.156/0001-04	16/06/2015 14:25:10:233
R\$ 680,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:25:42:500
R\$ 700,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:25:45:463
R\$ 980,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:26:02:570
R\$ 1.239,0000	04.627.625/0001-39	16/06/2015 14:26:17:797
R\$ 1.180,0000	11.365.370/0001-49	16/06/2015 14:26:39:627
R\$ 1.100,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:26:50:237
R\$ 675,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:26:56:427
R\$ 1.334,7000	90.051.160/0001-52	16/06/2015 14:28:49:447
R\$ 1.400,0000	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:29:07:363
R\$ 1.000,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:29:16:760
R\$ 2.045,0000	05.498.012/0001-01	16/06/2015 14:29:50:457
R\$ 650,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:29:58:540
R\$ 820,0000	02.745.352/0001-00	16/06/2015 14:30:56:833
R\$ 680,0000	01.166.738/0001-96	16/06/2015 14:31:02:267
R\$ 900,0000	15.676.062/0001-95	16/06/2015 14:31:28:627
R\$ 1.104,0000	72.602.055/0001-82	16/06/2015 14:31:31:580
R\$ 983,0000	66.455.593/0001-99	16/06/2015 14:32:29:733
R\$ 908,0000	18.499.057/0001-42	16/06/2015 14:32:50:220
R\$ 990,0000	06.223.412/0001-77	16/06/2015 14:33:02:090
R\$ 676,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:34:43:160
R\$ 3.775,0000	09.813.581/0001-55	16/06/2015 14:34:57:177
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:35:22:467
R\$ 600,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:35:36:267
R\$ 780,0000	21.306.287/0001-52	16/06/2015 14:36:13:317
R\$ 640,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:36:41:077
R\$ 860,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:37:28:890
R\$ 590,0000	90.072.620/0001-29	16/06/2015 14:39:15:680
R\$ 600,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:39:37:523
R\$ 585,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:39:56:973
R\$ 830,0000	02.604.236/0001-62	16/06/2015 14:39:57:683
R\$ 560,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:40:31:340
R\$ 550,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:40:51:443
R\$ 590,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:40:54:327
R\$ 540,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:41:12:140
R\$ 587,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:41:25:220
R\$ 525,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:41:33:580

R\$ 630,0000	03.748.107/0001-00	16/06/2015 14:41:34:317
R\$ 580,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:41:46:350
R\$ 1.289,0000	01.927.184/0001-00	16/06/2015 14:42:06:250
R\$ 565,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:42:11:463
R\$ 1.290,0000	00.366.257/0001-61	16/06/2015 14:42:39:277
R\$ 519,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:43:06:980
R\$ 562,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:48:46:880
R\$ 516,0000	75.395.665/0001-40	16/06/2015 14:49:44:127
R\$ 559,0000	73.216.111/0001-03	16/06/2015 14:50:14:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Ite	Eventos do Item					
Evento Data		Observações				
Aberto	16/06/2015 14:19:40	Item aberto.				
Iminência de Encerramento	16/06/2015 14:25:45	Batida iminente. Data/hora iminência: 16/06/2015 14:40:45.				
Encerrado	16/06/2015 14:50:16	Item encerrado				
Recusa	17/06/2015 13:38:21	Recusa da proposta. Fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 559,0000. Motivo: Por não anexar proposta, conforme determina a alínea "e" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	14/07/2015 14:23:32	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 516,0000. Motivo: Amostra apresentada não atendem as características técnicas obrigatórias.				
Recusa	21/07/2015 14:14:55	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	21/07/2015 14:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	21/07/2015 14:15:08	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.				
Recusa	21/07/2015 14:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Por não apresentar amostras, com base na alínea "c" do subitem 8.3 do Edital.				
Aceite	05/08/2015 14:18:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.				
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96				

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
	03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	-	R\$ 130.240,0000	16/06/2015 10:00:02
	02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 221.460,0000	08/06/2015 11:49:32
	04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 267.820,0000	09/06/2015 15:30:01
Γ							

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 276.000,0000	10/06/2015 17:08:47
01.927.184/0001-00	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 293.480,0000	16/06/2015 11:25:40
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	-	R\$ 302.490,0000	15/06/2015 19:58:12
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 330.240,0000	15/06/2015 10:40:20
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	-	R\$ 373.000,0000	10/06/2015 09:49:05
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 380.000,0000	15/06/2015 19:24:35
18.499.057/0001-42	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 411.300,0000	16/06/2015 08:06:57
11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 414.000,0000	15/06/2015 15:18:17
09.813.581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	-	R\$ 414.010,0000	16/06/2015 11:48:16
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 437.200,0000	15/06/2015 18:46:55
08.462.156/0001-04	FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	-	R\$ 455.000,0000	15/06/2015 18:52:09
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 483.146,3000	16/06/2015 11:05:44
05.498.012/0001-01	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 559.800,1000	16/06/2015 09:22:07
01.850.575/0001-66	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 602.500,0000	15/06/2015 16:20:19
06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	-	R\$ 616.000,0000	12/06/2015 10:40:57
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 711.400,0000	11/06/2015 15:49:33
73.216.111/0001-03	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 1.020.000,0000	16/06/2015 11:29:22
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	-	R\$ 1.100.000,0000	15/06/2015 13:44:01
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	-	R\$ 1.150.000,0000	10/06/2015 10:18:30
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.700.000,0000	15/06/2015 17:42:09

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03.
Encerramento do prazo	14/07/2015	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: M2M SHOP

de Convocação - Anexo	16:44:23	ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Habilitado		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 329.850,0000	08/06/2015 11:53:23
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 400.000,0000	16/06/2015 10:09:02
01.850.575/0001-66	JERALDO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 405.000,0000	15/06/2015 16:20:19
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	-	R\$ 415.000,0000	10/06/2015 09:49:05
03.748.107/0001-00	LORENZZO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	-	R\$ 418.650,0000	16/06/2015 10:00:03
72.602.055/0001-82	INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	Não	Não	-	R\$ 438.150,0000	15/06/2015 20:02:26
04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 471.800,0000	09/06/2015 15:35:52
01.166.738/0001-96	ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 480.000,0000	15/06/2015 19:16:20
06.124.501/0001-66	ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA	Não	Não	-	R\$ 545.000,0000	12/06/2015 10:43:56
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 580.000,0000	10/06/2015 17:13:17
11.365.370/0001-49	RD-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 585.000,0000	15/06/2015 15:18:17
01.927.184/0001-00	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 586.200,0000	16/06/2015 11:25:40
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 591.650,0000	15/06/2015 10:43:02
32.918.377/0001-10	BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 635.500,0000	11/06/2015 15:52:47
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 649.126,0000	16/06/2015 11:12:27

08.462.156/0001-04	FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	-	R\$ 650.000,0000	15/06/2015 18:52:09
75.395.665/0001-40	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 655.000,0000	15/06/2015 18:48:26
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Não	-	R\$ 700.000,0000	15/06/2015 13:55:06
05.498.012/0001-01	STACATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 727.140,5000	16/06/2015 09:22:07
18.499.057/0001-42	MJT BAZZAN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 765.600,0000	16/06/2015 08:06:57
06.223.412/0001-77	KMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS - EIRELI	Não	Não	-	R\$ 1.050.000,0000	10/06/2015 10:18:30
09.813.581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.080.850,0000	16/06/2015 11:48:16
73.216.111/0001-03	M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 1.200.000,0000	16/06/2015 11:29:22
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.000.000,0000	15/06/2015 17:44:40

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 15:13:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2015 15:13:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/06/2015 13:38:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/06/2015 13:38:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/06/2015 15:24:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 14:24:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/07/2015 16:03:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2015 14:18:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2015 14:24:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2015 15:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2015 15:14:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/07/2015 15:39:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96.
Habilitado	05/08/2015 14:19:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens				
	Data	Mensagem		
Pregoeiro	16/06/2015 14:19:08	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos inicio a etapa de lances.		

Pregoeiro	16/06/2015 14:19:16	Alerto a todos os interessados que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e posteriormente não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a sanção prevista no subitem 11.5 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades.
Sistema	16/06/2015 14:25:45	O(s) Grupo(s) G1 e G2 está(ão) em iminência até 14:40 de 16/06/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	16/06/2015 15:01:14	O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/06/2015 15:01:14	O(s) grupo(s) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	16/06/2015 15:01:19	Sr. Fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 15:06:19 de 16/06/2015.
Sistema	16/06/2015 15:06:24	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:06:19 de 16/06/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73216111000103
Sistema	16/06/2015 15:06:24	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	16/06/2015 15:11:52	Senhor fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/06/2015 15:13:57	Senhor fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	16/06/2015 15:13:59	Senhor fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	16/06/2015 15:14:05	Senhor fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	16/06/2015 16:49:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LORENZZO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.748.107/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	17/06/2015 13:38:28	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	17/06/2015 15:24:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	17/06/2015 16:45:11	Para LORENZZO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante informo que deverá ser apresentada amostra dos produtos ofertados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, conforme determina o subitem 8.4 do Edital.
03.748.107/0001-	17/06/2015 16:49:35	Senhor (a) Pregoeiro (a) A contar a partir da data de hoje ou amanhã?
Pregoeiro	17/06/2015 16:51:42	Para LORENZZO INDUSTRIAL LTDA - Esclareço que o prazo começa a correr, a partir do dia 18.06.2015.
03.748.107/0001-	17/06/2015 16:54:03	Obrigada .
Pregoeiro	17/06/2015 16:54:56	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP - Senhor licitante informo que deverá ser apresentada amostra dos produtos ofertados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, conforme determina o subitem 8.4 do Edital.
75.395.665/0001- 40	17/06/2015 16:56:08	Ok. A amostra é de todos os itens do lote?
Pregoeiro	17/06/2015 16:58:36	Para INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP - Sim.
75.395.665/0001- 40	17/06/2015 16:59:18	Ok
Pregoeiro	17/06/2015 17:00:28	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise das propostas. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a partir da 13:00, para acompanhar o andamento do certame.
Pregoeiro	13/07/2015 13:29:47	Senhores Licitantes, retornaremos a sessão em 14/07/2015 às 14:00 horas
Pregoeiro	14/07/2015 14:02:05	Boa Tarde Senhores Licitantes.

Sistema	14/07/2015 14:21:15	Senhor fornecedor M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.216.111/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	14/07/2015 14:24:32	Senhor fornecedor KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	14/07/2015 16:03:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 90.072.620/0001-29, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	14/07/2015 16:10:22	Para M2M SHOP ELETROMOVEIS LTDA - ME - Senhor Licitante, considerando o prazo já transcorrido, solicito anexar proposta assinada para o grupo 1, no prazo de 30 (trinta) minutos, sob pena de desclassificação.
Sistema	14/07/2015 16:45:44	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 75.395.665/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	14/07/2015 17:28:04	Senhor Licitante, considerando o prazo já transcorrido, solicito anexar proposta assinada para o grupo 1, no prazo de 30 (trinta) minutos, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	14/07/2015 18:06:39	Senhores Licitante, informo que daremos continuidade ao Pregão amanhã, 15/07/2015 às 14:00 horas.
Pregoeiro	15/07/2015 14:11:25	Boa Tarde Senhores Licitantes.
Sistema	15/07/2015 14:12:26	Senhor fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/07/2015 14:17:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	15/07/2015 15:30:12	Para ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante informo que deverá ser apresentada amostras dos produtos ofertados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar desta data, conforme determina o subitem 8.4 do Edital.
Pregoeiro	15/07/2015 15:32:49	Para KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante informo que deverá ser apresentada amostras dos produtos ofertados, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar desta data, conforme determina o subitem 8.4 do Edital.
90.072.620/0001-	15/07/2015 15:36:04	Poderia começar a contar o prazo a partir de amanhã? Já estamos quase no final do expediente
Pregoeiro	15/07/2015 15:58:47	Para KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP - Os prazos administrativos começam a correr a partir da data da cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
Pregoeiro	15/07/2015 16:31:57	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise dos produtos ofertados. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Pregoeiro	20/07/2015 16:22:09	Senhores Licitantes, retornaremos a sessão em 21/07/2015 às 14:00 horas
Pregoeiro	21/07/2015 14:10:45	Boa Tarde Senhores Licitantes.
Sistema	21/07/2015 14:18:28	Senhor fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	21/07/2015 14:21:36	Para ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor licitante informo que deverá ser apresentada amostras dos produtos ofertados p-ara o Grupo II, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar desta data, conforme determina o subitem 8.4 do Edital.
01.166.738/0001- 96	21/07/2015 14:23:43	Sim Sr Pregoeiro estamos cientes de tal necessidade e do prazo disponível Grato
01.166.738/0001- 96	21/07/2015 14:24:19	Favor confirmar data final para apresentação das amostras para o dia 29.07.2015 Obrigado
Sistema	21/07/2015 14:24:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.
01.166.738/0001- 96	21/07/2015 14:26:07	Corrigindo para o dia 30.07.2015 ? Favor confirmar, obrigado
Pregoeiro	21/07/2015 14:29:01	Para ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor Licitante, informo que o prazo final para apresentação das amostras do grupo II será dia 30/07/2015.
Pregoeiro	21/07/2015 14:32:12	Senhores Licitantes, informo que o processo será encaminhado ao Setor Requisitante para análise dos produtos ofertados. Solicito que acessem, diariamente, o sistema a para acompanhar o andamento do certame.
Sistema	21/07/2015 15:14:45	Senhor fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
	ı — —	

Sistema	21/07/2015 15:14:54	Senhor fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	21/07/2015 15:20:56	Senhor fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	21/07/2015 15:36:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	21/07/2015 15:39:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ITALIA OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.166.738/0001-96, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	05/08/2015 14:08:13	Boa Tarde Senhores Licitantes.
Sistema	05/08/2015 14:19:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	05/08/2015 14:21:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/08/2015 às 14:45:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio		Pregoeiro Anterior: 24850268153-MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA . Pregoeiro Atual: 40035700149-EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS . Justificativa: Aposentadoria da Pregoeira.
Abertura de Prazo	05/08/2015 14:19:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	05/08/2015 14:21:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/08/2015 às 14:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:28 horas do dia 05 de agosto de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

KATIA REJANE TRINDADE FARIAS

Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por Edileusa Vidal dos Santos, Pregoeiro(a), em 05/08/2015, às 16:52 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Katia Rejane Trindade Farias, Pregoeiro(a), em 06/08/2015, às 13:31 (horário de Brasília), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0983283 e o código CRC 3DAB8FBD.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl.jus.br

0005416-49.2014.4.01.8000 0983283v2